

# PHILIPS

Pompe à chaleur air-eau

High Efficiency R32  
Mono

Chauffage, refroidissement et  
DHW

Capacité de chauffage : 4 kW

Monophasé

Système de chauffage électrique  
de secours : 3 kW

AHP1204A1VA/10



## Une efficacité élevée pour un monde meilleur

L'équilibre parfait : confort, économies et respect de l'environnement

La pompe à chaleur air-eau Philips offre plus de confort tout au long de l'année grâce au chauffage, au refroidissement et à l'eau chaude instantanée. L'unité monobloc simplifie l'installation, prévient les fuites de réfrigérant et assure un confort économe en énergie et respectueux de l'environnement pour un mode vie plus intelligent.

### Une solution de confort tout-en-un

- Une solution de confort tout-en-un
- Compatible avec les sources de chaleur existantes pour le chauffage
- Respect de l'environnement
- Hautes performances à basses températures
- Silencieux
- Installation et maintenance faciles
- Économiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent
- Contrôle à distance via l'application
- Conception exclusive
- Assistance technique
- Contrôleur convivial

## Points forts

### Une solution de confort tout-en-un

La pompe à chaleur haute efficacité utilisant le réfrigérant R32 est un système innovant à faible consommation d'énergie conçu pour fournir chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire avec des performances exceptionnelles. Elle est parfaite pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.

### Compatible avec les sources de chaleur existantes pour chauffage

Elle améliore la flexibilité et vous offre une grande liberté de choix en l'associant facilement à vos autres sources d'énergie existantes, telles que les chauffe-eau électriques, les chaudières traditionnelles, les chauffe-eau solaires ou les panneaux photovoltaïques.

### Respect de l'environnement

Par rapport aux réfrigérants classiques comme le R410A, le R32, plus écologique, permet de réduire les effets du réchauffement climatique jusqu'à 75 %. Avec son faible potentiel de réchauffement global (GWP) de 675, il est sans danger pour la couche d'ozone et réduit les émissions de CO<sub>2</sub>.

### Hautes performances à basses températures

Il maintient la température de sortie de l'eau à 60 °C même si la température extérieure n'est que de -15 °C, garantissant ainsi un plus grand confort à l'intérieur par temps froid. Lorsque les températures chutent davantage ou si la pompe

à chaleur cesse de fonctionner, le système de chauffage de secours prend le relais pour maintenir une température agréable chez vous.

### Silencieux

Grâce à son mode silencieux, la pompe à chaleur air-eau Philips fonctionne à une pression acoustique de seulement 35 dB(A)\* à une distance de trois mètres, ce qui garantit votre tranquillité et celle de vos voisins. \*Voir le modèle monobloc 4 kW

### Installation et maintenance faciles

Grâce à sa structure mono-intégrée, la capacité du compresseur n'est pas affectée par les différences de distance et de hauteur entre la pompe à chaleur et les unités terminales, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre pour les techniciens d'installation professionnels.

### Économiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent

La pompe à chaleur air-eau Philips est un choix judicieux pour chauffer votre maison et permet de réaliser des économies considérables sur vos factures d'électricité. Sa source d'énergie principale est l'air, une énergie naturelle et gratuite. Elle ne nécessite qu'une petite quantité d'électricité pour chauffer votre maison, ce qui permet d'économiser jusqu'à 80 %\* d'énergie. \*L'efficacité réelle peut varier en fonction de la sortie d'eau et des températures extérieures.

### Contrôle à distance via l'application

Gérez tranquillement votre domicile à distance. Téléchargez notre application Philips Water et contrôlez votre pompe à chaleur où que vous

soyez et à tout moment. Elle vous permet de contrôler la température, de surveiller la consommation d'énergie en temps réel et de connaître l'efficacité énergétique globale de votre maison, le tout à distance.

### Conception exclusive

La finition noir obsidienne de l'unité monobloc, associant savoir-faire de haute qualité et attrait fonctionnel, ajoute une touche d'élégance à votre maison. Son design discret rehausse à la fois le style et les performances, quelle que soit la configuration extérieure.

### Assistance technique

La solution connectée de Philips offre un service après-vente de haute qualité. En cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, les installateurs peuvent la surveiller à distance, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les déplacements inutiles. Avec l'accord de l'utilisateur final, des professionnels agréés peuvent accéder aux journaux d'installation, de maintenance et de réparation, et surveiller l'état du système via un tableau de bord personnalisé.

### Contrôleur convivial

L'unité monobloc est équipée d'un contrôleur câblé qui peut être fixé au mur pour un accès et un contrôle pratiques. Il offre plusieurs fonctions, notamment le protocole Modbus, le contrôle de l'application et la prise en charge de plusieurs langues. En outre, il est compatible avec les thermostats de fabricants tiers, comme Nest et Honeywell, pour améliorer l'expérience utilisateur.

# High Efficiency R32 Mono

Pompe à chaleur air-eau

AHP1204A1VA/10

## Caractéristiques

### Caractéristiques générales

Poids net (kg): 91

Poids brut (kg): 112

Dimensions nettes (L\*H\*P, mm):

1295 x 718 x 429

Dimensions du produit emballé (L\*H\*P, mm):

1 375 x 885 x 475

Couleur: Noir obsidienne

### Paramètres

Réfrigérant (GWP): R32 (675)

Alimentation (V/Ph/Hz): 220-240/1/50

Capacité (kW): 4

Niveau sonore\* (dB(A)): 55

Coefficient de performance saisonnière\*\*: A+++ (35 °C), A++ (55 °C)

Chauffage A7W35 (capacité (kW), COP): 4,20, 5,10

Chauffage A7W55 (capacité (kW), COP): 4,40, 2,95

Chauffage A2W35 (capacité (kW), COP): 4,40, 4,00

Chauffage A2W55 (capacité (kW), COP): 5,10, 2,45

Chauffage A-7W35 (capacité (kW), COP): 4,70, 3,10

Chauffage A-7W55 (capacité (kW), COP): 4,00, 1,95

Refroidissement A35W7 (capacité (kW), EER): 4,98, 3,45

Refroidissement A35W18 (capacité (kW), EER): 4,50, 5,55

Plage de température extérieure de fonctionnement en mode chauffage: -25 °C à 35 °C

Plage de température extérieure de fonctionnement en mode DHW: -25 °C à 43 °C

Plage de température extérieure de fonctionnement en mode refroidissement: -5 °C à 43 °C

Plage de température de sortie d'eau en mode chauffage: 25 °C à 65 °C

Plage de température de sortie d'eau en mode DHW: 30 °C à 60 °C

Plage de température de sortie d'eau en mode refroidissement: 5 °C à 25 °C

