Philips 7000 series
手掌靜脈智能門鎖

手掌靜脈識別

遙距視像對講
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器

DDL702FAABW

手掌靜脈開鎖

輕而易舉

只需簡單掃描，即可體驗輕鬆的手掌靜脈開鎖！ Philips DDL702-MVP-17HWS 採用手掌靜脈識別技術，抬起手掌即可輕鬆開鎖。讓您的家人享受免接觸式空間感應開門的便利性。

智能生活，「鎖定」卓越
- 使用非接觸式手掌掃描
- 出門在外時仍可進行遙距監控
- 輕鬆在網上守護您的家
- 在夜間亦能清晰拍攝影像
- 加密數據不易遺失

安全保護，智能內嵌
- 您的即時看家小幫手
- 提升使用者私隱和安全
- 關門時自動上鎖
- 告別安全顧慮

簡單生活不止如此
- 更清晰的門口視野
- 適合全家使用
- 轉動即可立即開鎖

PHILIPS

手掌靜脈智能門鎖
手掌靜脈識別 遙距視像對講 , 雷達動態偵測 , 4 吋 LCD 顯示器

DDL702FAABW/97

產品特點

手掌靜脈識別開鎖

當您走近時，簡單的手掌掃描即可立即開門。手掌靜脈識別利用流動血液中血紅蛋白吸收的近紅外線燈光來捕捉精確的影像，透過手掌靜脈比較來安全開鎖。透過即時識別，可精確、安全，並且免接觸，從而應對指紋淺和手指乾的問題。適合全家使用。

全天候守護家門

連接至網絡並與 Home Access 應用程式 * 配對後，DDL702-MVP-17HWS 會透過彈出通知將門鈴訊息、出入記錄和鎖定異常提示直接發送到您的手機。讓您隨時隨地輕鬆監控家門的狀態，確保安心和安全。

可視門眼

當訪客按門鈴時，門鎖會向您的應用程式發送快速通知。點擊以接聽電話，進行無縫的雙向音訊對話，並遙距檢查您的家門。當門鈴響起，可視門眼會自動擷取照片或影片。即使您錯過來電，也可以隨時透過訊息歷史記錄查看訪客記錄。

廣角夜視功能相機

DDL702-MVP-17HWS 配備廣角攝影機和四個低功耗紅外線燈，提供日間和晚間模式。在低光源下，紅外線燈自動激活，過渡到晚間模式。這確保 2 米範圍內的清晰面部識別，即使在鎖附近光線昏暗的環境中亦然。

雲端儲存 *

啟動雲端儲存服務後，DDL702-MVP-17HWS 會將擷取 / 記錄的資訊以加密形式安全地上載至雲端儲存伺服器。如果鎖被誤用或損壞，請放心，儲存在雲端的資料將完整無缺。您可以隨時透過應用程式方便存取和查看這些資訊，確保您的資料時刻安全且可存取。

智能動態追蹤

DDL702-MVP-17HWS 採用雷達感應器。當偵測到有人在門外 1 米 * 範圍內徘徊時，它會啟動智能門眼進行自動追蹤和擷取。同時，擷取 / 記錄的資訊會及時推送至應用程式以發送實時提示。這使您能夠輕鬆監控家門的活動，從而降低潛在的安全風險。

一鍵變聲

DDL702-MVP-17HWS 提供即時變聲功能。使用流動裝置進行遙距視像對講時，您可以選擇 「原聲」、「低沉的聲音」，甚至「怪聲」來掩蓋您的真實聲音。此功能可讓您自信地與門外的陌生人互動，充分保護您的私隱和安全。

機械電子鎖體 *

與一般機械鎖相比，Philips DDL702-MVP-17HWS 整合了機械電子鎖體，當輔助門栓被觸發後，會自動偵測門鎖狀態。如果偵測到門鎖已關閉，外部摩打會在 10 秒 * 內啟動並完成門栓鎖定，確保提高安全與便利。

即時推送通知

為每個家庭提供完整的安全保護。Philips DDL702-MVP-17HWS 具備防拆、系統鎖定及徘徊偵測功能，可發送實時提示至應用程式，時刻保障您的家居安全。

手掌靜脈智能門鎖
手掌靜脈識別 遙距視像對講 , 雷達動態偵測 , 4 吋 LCD 顯示器

DDL702FAABW/97

規格

設計與外觀
- 顏色 : 曜石黑
- 手柄 : 壓桿把手
- 主要物料 : 鋁合金
- 指紋感應器 : 半導體
- 顯示 : 4 吋 LCD 顯示器

門鎖容量
- 指紋 : 最多 100 個（包括主指紋）
- 門卡 : 最多 100
- 主 PIN 碼 : 1
- 使用者 PIN 碼 : 最多 20 個（包括一次性代碼）

電源詳細說明
- 電池類別 : 鋰聚合物電池
- 使用時間 : 3 個月 *
- 緊急電源供應 : 5 伏外置充電器

簡易操作
- 指示燈 : 低電量提示 , 門鎖狀態提示 , 靜音狀態提示 , 系統鎖定提示 , 布防模式提示
- 語音指南 : 真人語音導覽

智能鎖定功能
- 鎖體 : C 級鎖芯
- 鎖定功能 : 系統鎖定 , 室內電子鎖定
- 警報功能 : 篡改提示 , 布防模式提示 , 門閂異常提示 , 鎖定提示 , 低電量提示 , 強行開鎖提示

模式
- 操作模式 : 自動模式 , 手動模式
- 系統設定模式 : 一般模式 , 雙重驗證模式

安裝
- 門厚度 : 38 - 60 毫米 , 60 - 90 毫米 , 90 - 120 毫米 , 其他系列 *
- 開門方向 : 左邊向內拉開 , 左邊向外推開 , 右邊向內拉開 , 右邊向外推開
- 門類型 : 銅門 , 安全門 , 木門

出版日期 2025-01-18
版本 : 3.3.1
EAN: 69 71318 50476 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 應用程式 : DDL702-MVP-17HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
* 雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的用戶方可存取過往錄製的影片。否則，用戶只能查看高清快照。
* 1 米：雷達感應器的最遠偵測距離為 1 米。徘徊提示預設為停用，但可以透過 Home Access 應用程式啟動。可在應用程式中調整徘徊偵測靈敏度：高靈敏度為 1 米、低靈敏度為 0.5 米。徘徊時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
* 機械電子鎖體：指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當輔助門栓被觸發並偵測到門鎖處於關閉狀態時，外部摩打會啟動門栓完成鎖定操作。
* 10 秒：來自內部測試資料。
* 3 個月：這是內部測試數據，實際使用時長可能會因使用次數而有所不同。
* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
* 真人語音導航功能：預設為英文，但可透過門鎖設定輕鬆切換為其他語言。