

Philips Signage Solutions P-Line 顯示屏

55 **吋** UHD 面板 700cd/m²



55BDL3117P

強悍與靈活性兼備

更明亮的內容和全天候性能。

堅固耐用的 Philips P-Line 數碼標示牌顯示屏專為全天候運作而設計,經得起時間考驗。清晰的超高清畫質和高亮度使其非常適合零售、運輸和餐飲等高要求的環境。

強大的系統解決方案

- 設有自動背光功能,節省能源
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- SDM-L 帶來的周密考量與智能特性

輕鬆設定、完全掌控。

· 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

超卓畫質,強勁結構。

• D-image: 臨床精確影像

• 耐用的金屬外殼



• 螢幕對角尺寸 (公制): 138.7 厘米

• 螢幕對角尺寸 (吋): 54.6 吋

• 螢幕比例: 16:9

• 螢幕解像度: 3840 x 2160

• 像素點距: 0.315 x 0.315 毫米

• 最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60Hz

• 亮度: 700 cd/m²

• 顯示色彩: 10.7 億

• 對比率 (一般): 5000:1

• 動態對比: 500,000:1

響應時間(常規):8 毫秒可視角度(水平):178 度

• 可視角度 (垂直): 178 度

• 面板技術: VA

• 有霧: 25%

• 音訊輸出: 3.5 毫米插座

• 影像輸入: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)

• 音效輸入: 3.5 毫米插座

• 其他連接: Micro SD (x1), SDM-L, 溫度感應器

• 影像輸出: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

 外置控制: IR (輸入/輸出) 3.5 毫米插孔,
 RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 毫米插孔,
 環 境光線感應器

便捷功能

• 擺放: 橫向 (24/7), 直向 (24/7) • 平鋪式矩陣: 最多 15 x 15

• 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮度

• 鍵盤控制:隱藏,可鎖定

•訊號迴圈: DisplayPort, RS232, HDMI, IR 穿環

•安裝方便:手柄

• 節能功能: Smart Power

• 可控網絡: RS232, RJ45

• 內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

• 電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

• 耗電量 (典型值):150 瓦

• 耗電量 (最大值):300瓦

• 備用模式耗電量: < 0.5 瓦

· 能源標籤級別: G

支援的顯示解像度

• 電腦格式: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800×600 , 56, 60, 72, 75Hz, 1024×768 , 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz. 1280×720 , 60Hz, 1280×800 , 60Hz, $1280 \times$ 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

• 視訊格式: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

尺寸

・調整寬度: 1241.80 毫米

• 產品重量: 20.66 千克

• 調整高度: 712.60 毫米

• 調整深度: 76.80 毫米

機器寬度(吋):48.89 吋機器高度(吋):28.06 吋

•掛牆: 400 x 400 毫米, M6 ・機器深度 (吋):3.02 吋

• 邊框寬度: 13.9 毫米 (平均邊框) • 產品重量 (磅): 45.55 磅

操作條件

• 地勢高度: 0~3000米

・ 温度範圍 (操作):0~40°C

• MTBF: 50,000 小時

温度範圍(儲存):-20~60°C濕度範圍(操作)[RH]: 20~80% RH(無凝 結)

• 濕度範圍(儲存)[RH]: 5~95% RH(無凝結)

多媒體應用程式

• USB 播放影片: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3

• USB 播放相片: BMP, JPEG, PNG

• USB 播放音訊: AAC, MPEG, HEAAC

• 附配件: AC 開關護蓋, Philips 標誌 (x1), 電源線 (x3), 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池, RS232 纜線 (3米) (x1), RS232 相互聯繫的纜 線 (x1), USB 護蓋 (x1), 線夾 (x3), 邊緣定位套件 (x2)

• 直立: BM05922 (選購)

其他

• 螢幕顯示語言:阿拉伯文,荷蘭文,丹麥文,英文,法文,法文,芬蘭文,德文,意大利文,日文,挪威文,?光,葡萄牙文,傑語,西班牙文,瑞典文,簡豐中文,共其文、條語,由文 體中文,土耳其文,繁體中文
・保用:3年保養

• 法令認可: CE, FCC, A 級別, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, 能源之星 8.0, ETL, EPA







出版日期 2024-11-26

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke 版本:1.1.1 Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 87 12581 79524 5

www.philips.com