

PHILIPS

Luz de trabajo de
3 pulgadas, reflector

Ultinon Drive 5000

Luces auxiliares todo terreno

2450 lúmenes, 73 metros de
longitud de haz

IP69K a prueba de agua

Cuerpo resistente sin corrosión

LUMUD5003CX1



Iluminación LED brillante para aventuras fuera de carretera

Equipo brillante y duradero para viajes por tierra

Para los conductores que exigen el máximo de sí mismos y sus máquinas, ofrecemos las luces de trabajo LED de la serie Ultinon Drive 5000 de Philips. Excepcionalmente resistentes, con un enfoque insuperable en la iluminación y el haz, las luces de trabajo LED avanzadas pueden iluminar el camino.

Brillo potente y rendimiento resistente

- Haz de luz largo y brillante para disfrutar de una visibilidad superior

Equipo duradero para condiciones hostiles

- Cuerpo resistente de una pieza para entornos difíciles
- IP69K a prueba de agua para soportar los elementos
- Cuerpo sin corrosión, soportes de montaje de acero inoxidable

Instalación sin problemas

- Instalación sin problemas

Ultinon Drive 5000

Luz de trabajo de 3 pulgadas, reflector

LUMUD5003CX1/10

Especificaciones

Descripción del producto

Activación del modo de máxima potencia: No
Resistencia a las roturas
ECE R10: No
ECE R149: No
Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07
Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP68 y IP69K
Ángulo de instalación: 360°
Material: Aluminio fundido
Número de LED: 4x, 7W
Capacidad todoterreno: No
Diseño de cuerpo de una pieza
Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a 80 °C
Rango: Ultinon Drive 5000
Lente resistente a los rayones
Tecnología: LED
Ancho: 3 pulgadas
Instalación de la función de máxima potencia: No
Accesorios (opcional): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
soportes anticorrosivos: Sí, incluido
Luz de posición y estacionamiento: No

Tipo de enchufe: Conector DT de 2 clavijas con cable de 0,5 m
Número de referencia ECE: n/a
Longitud del cable: 0,5 m
Compatible con: No disponible
Fusible: No
Número del tapón del conector: 1
Relé: No
Tecla de Encendido/Apagado: No
Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a 80 °C

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K K
Longitud del haz de 1 lux-m: 73 m
Salida luminosa eficaz: 2450 lúmenes
Salida de lumen sin procesar: 3480 lúmenes
Salida luminosa eficaz (modo potente): n/a
Longitud del haz 3 lux: 42 m
Ancho del haz 1 lux: 32 m

Características eléctricas

Voltaje: de 9 a 48 voltios CC
Vataje: 25 W

Información de pedidos

Entrada de pedido: UD5003CX1
GOC: 02428250

Datos de empaque

EAN1: 8719018024282
EAN3: 8719018024299

Información del producto empaquetado

MOQ (para profesionales): 8
Dimensiones de la caja: largo (mm): 150
Dimensiones de la caja: ancho (mm): 112
Dimensiones de la caja: altura (mm): 88
Número de producto en la caja: 1
Peso bruto de la caja: 680 g
Peso neto del producto: 590 g

Información de empaque exterior

Longitud: 32 cm
Ancho: 24 cm
Altura: 19,5 cm
Peso bruto por caja: 6500 g

