PHILIPS

Barra de luz LED de duas linhas e 10 polegadas

Ultinon Drive 5050L

ECE R149-40 para uso em estradas

Comprimento do feixe de 427 m, 3.300 lm

Qualquer terreno e condição climática

Função Boost off-road

UD5050LX1

Brilho potente para uma condução mais segura

Equipamento brilhante e durável para longas viagens

A barra de luz LED Ultinon Drive 5050L, com projeção de luz de 427 metros (448 metros no modo Boost) é certificada para uso em estradas e ideal para desafios off-road. Seu brilho proporciona mais segurança ao conduzir, além de ser um equipamento duradouro, anticorrosão, resistente à água e impactos.

Luzes auxiliares certificadas para uso em estradas

- Barras de luz LED potentes certificadas para uso em estradas

Maior segurança com brilho potente

- Feixe longo e brilhante para visibilidade superior

Equipamento durável para condições desafiadoras

- Suportes de montagem em aço inoxidável livres de corrosão
- Estrutura robusta de peça única para ambientes difíceis
- IP69K à prova d'água para dominar os elementos

Função Boost para experiências mais seguras

- Maior segurança off-road com função Boost para mais potência

Ultinon Drive 5050L

Barra de luz LED de duas linhas e 10 polegadas

UD5050LX1/10

Destaques

Visibilidade total de 427 metros



A Philips Ultinon Drive 5050L oferece um feixe incrível que ilumina a estrada à frente por 427 metros.* Com 3.300 lúmens (efetivos) provenientes de seus LEDs 100 W acumulados e potentes e classificação ECE-R149-40, ela oferece ampla visibilidade para reações mais rápidas. Uma combinação de faróis do tipo projetor e refletor, ela ilumina longas distâncias com amplitude, ajudando você a ver os perigos na estrada também. O feixe altamente homogêneo das lâmpadas e a cor de luz fria de 6.500 Kelvin mantêm você concentrado sem prejudicar a visão.

Aumente o poder do off-road

A Philips Ultinon Drive 5050L é equipada com duas funções de luz: para viagens on-road, a barra de luz proporciona um brilho homologado excepcional para maior segurança. Fora da estrada, você pode optar por uma intensidade maior. Ative a função Boost para liberar toda a potência e aumentar o comprimento do feixe para 448 metros. Mais desempenho para condições mais difíceis.

Estrutura robusta de peça única

A série Philips Ultinon Drive 5000L foi desenvolvida em uma única peça para resistir às condições mais difíceis. Isso permite um excelente gerenciamento de calor e uma saída de luz consistentemente alta durante toda a sua viagem. Com classificação IK07, é resistente a choques para garantir um desempenho impecável na estrada e fora dela. A lente inquebrável de policarbonato pode sofrer qualquer batida sem danos ou arranhões, e o conveniente conector DT garante conexão perfeita.

À prova d'água para luz durável

Com seu engenhoso design sem parafusos, a série Ultinon Drive 5000L resiste às condições com muita água. A certificação IP68 e IP69K significa que ela funcionará independentemente do destino e do clima. E permite que você use qualquer equipamento de lavagem para limpar seu carro depois.

Suportes livres de corrosão

Os suportes de montagem são feitos de aço inoxidável e livres de corrosão. Eles resistem à neve, gelo e até mesmo sal. Com materiais duráveis e de alta qualidade, suas luzes auxiliares fornecerão anos de serviço confiável.

Luzes certificadas para uso em estradas

A série Philips Ultinon Drive 5000L atende aos padrões ECE-R149 e é certificada para uso em estradas. Para maior segurança, as barras de luz LED da Philips são testadas de acordo com a especificação EMC R10 para garantir que funcionarão perfeitamente com os sistemas elétricos do seu veículo.

Ultinon Drive 5050L

Barra de luz LED de duas linhas e 10 polegadas

UD5050LX1/10

Especificações

Descrição do produto

Ativação do modo Boost: Interruptor do painel
Resistência a quebra
Suportes livres de corrosão: Sim, incluídos
ECE R10
ECE R149
Número de referência ECE: 40
Dissipador de calor: 1,5 mm, 13 peças
Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07
Classificação de proteção de entrada (IP): IP68 e IP69K
Ângulo de instalação: 360°
Material: Alumínio fundido
Número de LEDs: 20x 5 W
Boost off-road
Design da estrutura de peça única
Temperatura de operação: -40° C a 80° C
Tipo de plugue: Conector com cabo de 0,5 m
Linha: Ultinon Drive 5000
Lente resistente a arranhões
Tecnologia: LED
Largura: 10 pol.
Instalação da função Boost: Acompanha cabo

Características da luz

Temperatura de cor: 6500 K K
Comprimento do feixe 3 lux-m: 245
Comprimento do feixe 1 lux-m: 425
Largura do feixe 3 lux-m: 64
Largura do feixe 1 lux-m: 90
Comprimento do feixe 3 lux (Boost)-m: 258
Comprimento do feixe 1 lux (Boost)-m: 448
Saída de lúmen efetivo: 3.300
Saída de lúmen bruto: 9.520
Saída de lúmen efetivo (Boost): 4.000

Características elétricas

Voltagem: 9-30 Volts CC

Informações do pedido

Entrada do pedido: UD5050LX1
GOC: 01493194

Informações da embalagem

EAN1: 8719018014931
EAN3: 8719018014924

Informações do produto fornecido

Quantidade mínima (para profissionais): 4
Dimensões-C(mm): 339
Dimensões-L(mm): 49,3
Dimensões-A(mm): 84,2
Dimensões da caixa-C(mm): 350
Dimensões da caixa-L(mm): 90
Dimensões da caixa-A(mm): 105
Peso líquido do produto-g: 1010
Peso bruto da caixa-g: 1.020

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de emissão
2024-12-24
Versão: 6.6.1

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Comprimento do feixe medido em 1 lux.