

PHILIPS

Panneau d'interphone
supplémentaire

WelcomeEye Connect
3

Installation facile

Performances visuelles en 3K

Gérez tous vos accès

Connecté à votre smartphone

DES9930VOS



Panneau d'interphone supplémentaire pour Connect 3

Fonctionne avec l'application WelcomeEye

Avec ce panneau d'interphone supplémentaire, vous pouvez équiper une entrée secondaire pour répondre à vos besoins d'accueil et d'accès. Il vous permettra de ne manquer aucun visiteur.

Contenu du kit

- 1 panneau d'interphone avec option RFID intégrée et 1 plaque de nom supplémentaire

Installation facile

- Le panneau d'interphone se raccorde par l'avant

Accès par QR Code

- Ce panneau d'interphone vous permet de contrôler l'ouverture de votre portillon

Des performances visuelles inégalées

- L'assurance d'une image nette et fluide en toutes circonstances

Accès par RFID

- Ce produit dispose également d'un contrôle d'accès par RFID intégré


WelcomeEye Connect 3

Panneau d'interphone supplémentaire

DES9930VOS/10

Points forts

Installation facile



Le panneau d'interphone se raccorde par l'avant

Contenu du kit



1 panneau d'interphone avec option RFID intégrée et 1 plaque de nom supplémentaire

Performances visuelles en 3K



L'assurance d'une image nette et fluide en toutes circonstances

Accès par QR Code



Ce panneau d'interphone vous permet de contrôler l'ouverture de votre portillon

Accès par RFID



Ce produit dispose également d'un contrôle d'accès par RFID intégré

Caractéristiques

Finition

Panneau d'interphone: 100 % d'aluminium recyclé et 70 % de plastique recyclé

Panneau d'interphone

Vision nocturne: Couleur sans éclairage
Angle de visualisation: H 120°/ Diagonale ~165°
Capteur: C-MOS couleur
Objectif: Non réglable
Bouton d'appel lumineux
Plaque signalétique lumineuse
Bouton d'appel lumineux
Plaque lumineuse pour le nom
RFID: 125 kHz - 20 badges max.

Distance maximale

Filaire: 120 m

Température de fonctionnement

Gamme de température: -15 °C/+50 °C

Caractéristiques du produit unitaire

Dimensions du panneau d'interphone:
152 x 70 x 37 mm (H x l x P)

Compatibilité des smartphones

Notification: PUSH
Compatibilité OS: Android/iOS

Utilisation

Panneau d'interphone: Extérieur (IP55) et résistant aux chocs (IK08)

Garantie

Ans: 3

Câblage

Circuit: BUS numérique à 2 câbles

Standard et certification

Type: CE, RoHS, REACH

