PHILIPS

Zusätzliches Tür-Bedienfeld

WelcomeEye Connect 3

Einfache Installation

3K-Grafikleistung

Verwalten Sie Ihre gesamten Zugänge

Verbunden mit Ihrem Smartphone

DES9930VOS

Zusätzliches Tür-Panel für Connect 3

Funktioniert mit der WelcomeEye App

Mit diesem zusätzlichen Tür-Panel können Sie einen zweiten Eingang ausstatten, um die Anforderungen für Ihre Rezeption oder Zugangskontrolle zu erfüllen. Damit stellen Sie sicher, dass Sie jeden Besucher erfassen.

Kit-Inhalt

- 1 Tür-Bedienfeld mit integrierter RFID-Option und 1 zusätzliche Namensschildhalterung

Einfache Installation

- Das Tür-Bedienfeld ist von vorne verdrahtet, sodass die Hände bei der Montage frei bleiben

QR-Code-Zugang

- Mit diesem Tür-Bedienfeld können Sie das Öffnen Ihres Tores steuern

Unübertroffene visuelle Leistung

- Garantiert klares und flüssiges Bild unter allen Bedingungen

RFID-Zugang

- Dieses Produkt verfügt auch über eine RFID-Zugangssteuerung, die in das Tür-Bedienfeld integriert ist

WelcomeEye Connect 3

Zusätzliches Tür-Bedienfeld

DES9930VOS/10

Besonderheiten

Kit-Inhalt

1 Tür-Bedienfeld mit integrierter RFID-Option und 1 zusätzliche Namensschildhalterung

Einfache Installation



Das Tür-Bedienfeld ist von vorne verdrahtet, sodass die Hände bei der Montage frei bleiben

3K-Grafikleistung

Garantiert klares und flüssiges Bild unter allen Bedingungen

QR-Code-Zugang

Mit diesem Tür-Bedienfeld können Sie das Öffnen Ihres Tores steuern

RFID-Zugang

Dieses Produkt verfügt auch über eine RFID-Zugangssteuerung, die in das Tür-Bedienfeld integriert ist

Daten

Design
Intercom-Bedienfeld: 100 % recyceltes Aluminium und 70 % recycelter Kunststoff

Intercom-Bedienfeld
Nachtsichtfunktion: Farbe ohne Beleuchtung
Blickwinkel: H120°/Diagonal ~165°
Sensor: C-MOS Farbe
Linse: Nicht einstellbar
Beleuchtete Ruftaste
Beleuchtetes Namensschild
Beleuchtete Anruftaste
Beleuchtetes Namensschild
RFID: 125 kHz – 20 Abzeichen max.

Maximaler Abstand
Kabelgebunden: 120 m

Betriebstemperatur
Temperaturbereich: -15 °C/50 °C

Produkteigenschaften der Einheit
Abmessungen des Intercom-Bedienfelds: 152 x 70 x 37 mm (H x B x L)

Smartphone-Kompatibilität
Benachrichtigung: PUSH
OS-Kompatibilität: Android/iOS

Verwendung
Intercom-Bedienfeld: Außen (IP55) und stoßfest (IK08)

Gewährleistung
Jahre: 3

Verkabelung
Schaltkreis: Digitaler BUS mit zwei Kabeln

Standard und Zertifizierung
Typ: CE, RoHS, REACH

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum
2025-01-18
Version: 4.4.1

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 33 45115 31045 1

www.philips.com