

PHILIPS

USB-C עם UltraWide מקומר LCD צג

סדרה B

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

346B1C



ראה עוד. עשה עוד.

All-in-one מעוקל בגודל 34 אינץ' של פיליפס מספק מבט מקיף לעבודה שלך. עיצוב UltraWide צג ומעמד ארגונומי יוצרים תנאי עבודה מיטביים. תכונת נוחות לעיניים עם אישור USB-C בחיבור one להפחתת עייפות העיניים TUV.

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- הטיה, סיבוב וכוננון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- להפחתת עייפות העיניים TUV נוחות לעיניים באישור
- USB-C עמדת עגינה מובנית בחיבור

עוצב לקיימות


- לבהירות מושלמת בצריכת חשמל מינימלית LightSensor
- חוסך עד כדי 70% מעלויות האנרגיה PowerSensor

תצוגה טובה יותר, פרקטיביות גבוהה יותר

- פעולה חלקה ללא מאמץ עם טכנולוגיית סנכרון מותאם
- פיקסלים 1,440 x בעל UltraWide QHD 3,440 עם CrystalClear תמונות
- מובנה להחלפה בקלות בין מקורות KVM מתג
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView


Highlights

תמונת UltraWide CrystalClear



המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x עם 1,440 פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות הפורמט 21:9. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

MultiView טכנולוגיית



של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, גנון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות

MultiClient-משולב ל KVM



תוכל MultiClient-משולב ל KVM באמצעות מתג לשלוט בשני מחשבים אישיים נפרדים עם מערכת אחת של צג-מקלדת-עכבר. לחצן נוח מאפשר לך להחליף

בקלות בין מקורות. שימושי בהגדרות שמחייבות כוח מחשוב של שני מחשבים אישיים או שיתוף של צג גדול אחד כדי להציג שני מחשבים אישיים נפרדים.

USB-C עמדת עגינה מובנית בחיבור



צג זה של פיליפס כולל תחנת עגינה מובנית בחיבור הדק USB-C עם אספקת חשמל. חיבור ה USB Type-C וההפיך מאפשר עגינה קלה עם כבל יחיד. הפשטות מתקבלת על ידי חיבור כל הציוד ההיקפי כמו מקלדת, לתחנת העגינה של הצג. Ethernet RJ-45 עכבר וכבל פשוט חבר את מחשב המחוברת שלך ואת הצג שלו יחיד כדי לצפות בוויאו USB-C באמצעות כבל ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המחשב הנייד.

טכנולוגיית סנכרון מותאם



אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות טכנולוגיית סנכרון מותאם תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק זמן תגובה מהיר במיוחד.

TUV Rheinland נוחות לעיניים באיור



הצג של פיליפס עומד בדרישות הנוחות לעיניים של למניעת מאמץ של העין שנגרם עקב TUV Rheinland שימוש ממושך במחשב. באמצעות אישור הנוחות


הצגים של פיליפס מבטיחים ביטול של TUV לעיניים של היעדר השתקפויות מפריעות, low blue, הבהקים, מצב זוויתי צפייה רחבה וצמצום הירידה באיכות התמונה מזוויות שונות, ומעמד בעיצוב ארגונומי לחווית צפייה מושלמת. ככה אפשר לשמור על בריאות העיניים ולשפר את פרודוקטיביות העבודה.

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהקים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב




מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.



WQHD



Multiview



MultiClient Integrated KVM



USB-C Docking



Adaptive-Sync



Eye Comfort
www.tuv.com




Flicker-free



LowBlue Mode


Highlights

PowerSensor




הוא "חיישן אנשים" מובנה, המשדר PowerSensor, המשתמש נוכח; כאשר המשתמש מתרחק משולחן מקטין באופן אוטומטי את PowerSensor, העבודה בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-70 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג.

LightSensor




משתמשת בחיישן חכם LightSensor טכנולוגיית להתאמת בהירות התמונה בהתאם לתנאי התאורה בחדר, לתמונה מושלמת עם צריכת חשמל מינימלית.

תצוגת VA



מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיית VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178. מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.

Compact Ergo בסיס



הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידיותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ועילות מרביות.

מצב EasyRead




לחיוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב



WQHD



Multiview



MultiClient
Integrated KVM



USB-C Docking



Adaptive-Sync



www.tux.com

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
cd/m² בהירות: 300
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
NTSC 100%*, sRGB 119%*, (מרחב צבעים (טיפוסי)
Adobe RGB 90%*
יחס ניגודיות (טיפוסי): 3,000:1
SmartContrast: 80,000,000 :1
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
*1440 ב-100 הרץ x רזולוציה מרבית: 3440
333.7 (אנכי) x שדה צפייה יעיל: 797.2 (אופקי)
*בעקמומיות 1500
תדירות הסריקה: 30 - 160 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -
100 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Delta E: < 2 (sRGB)
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 110
כן LowBlue: מצב
דיסטורשן 25%, H-ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 2
SmartUniformity: 93 ~ 105%
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן

קישוריות

כניסת אות: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2
(במעלה הזרם, אספקת חשמל עד x דור ראשון 3.2
90 ואט)
נפרד Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אוזניות (כניסת/יציאת)
RJ45: Ethernet LAN 1 ג'יגה*
LAN-מתעורר ב, G*
USB:: USB-C x 1, USB-B x 1 (במעלה הזרם), USB 3.2
(B.C 1.2) במורד הזרם, עם טעינה מהירה) x 4
HDCP: HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

USB

גרסה USB PD 3.0: אספקת חשמל
מהירות גבוהה ביותר: העברת נתונים ווידאו
מובנה Alt מצב "יציאת תצוגה: DP:
USB-C: 5) אספקת חשמל מרבית ב
7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;
20V/4.5A)
שקע מחבר הפיך: USB-C:

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
כניסה, משתמש, SmartImage: נוחות המשתמש
תפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, Finnish, German, ספרדית, צרפתית, Dutch,
Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית
Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית
סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית
VWWSA) 100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
(מ"מ 100)
SmartControl: תוכנת בקרה
MultiView: התקנים x מצב PIP/PBP, 2

מעמד

כוונון גובה: 180 מ"מ
מעלות 180/180: סיבוב
מעלות 5/30: הטיה

חשמל

ואט (טיפוסי) 34 ECO: מצב
AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
הרץ
מצב כבוי: אפס ואט עם מתג אפס
שיטת הבדיקה) במצב: 28.36 ואט (טיפוסי)
EnergyStar)
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
F: תווית סיווג אנרגיה

מידות

282 מ"מ x 904 מ"מ (ר"א ג'א'ע) אריזה במ"מ
110 מ"מ x 367 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 807
601 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 807
250 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 15.32 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 11.49 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.79 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20-20 לחות יחסית: 80
°C עד 60 טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF
אחורית)

קיימות

סביבה ואנרגיה: PowerSensor, LightSensor,
EnergyStar 8.0, TCO, RoHS עם אישור, הגבלת)
(חומרים מסוכנים)
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CB, cETLus, FCC קבוצה B, ICES-
003, CE, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, סימון
TUV אוקראינית, נוחות לעיניים באישור

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, USB-C, כבל DP, כבל HDMI כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

* רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ
* HDMI או USB-C, DP הרזולוציה המרבית תקפה לקלט
* עבור צג זה USB-C לקלט USB-הגדרת ברירת המחדל של רכזת ה
x היא 3440 USB 3.2 הרזולוציה הנתמכת על ידי "USB 3.2" היא
הרזולוציה USB 2.0-1440 ב-60 הרץ. כאשר משתמש עובר ל
1440 ב-100 הרץ x הנתמכת תהיה 3440
* SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל
* CIE1976 על בסיס NTSC שטח
* CIE1931 על בסיס sRGB שטח
* CIE1976 על בסיס Adobe של RGB כיסוי
* על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C, לשידור ווידאו דרך
* USB-C DP Alt במצב
* פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונט מעל
האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך
רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האכות הכוללת של
האודיו והווידיאו
* על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך
הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
לפנות ליצרן לקבלת פרטים
* ובחר ב OSD איטי, היכנס לתפריט Ethernet-אם נראה שחיבור ה
של LAN או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות USB 3.0
1G.
* בזמנית PIP/PBP עבור HDMI מול USB-C-לא ניתן לתמוך ב
* הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *

