

PHILIPS

PowerSensor עם LCD צג

B סדרה

(אינץ' / ס"מ אלכסון) 24 (24.1)

1920 x 1200 (WUXGA)

240B9



חזון ברור, פורץ גבולות

החדש של פיליפס בעיצוב 16:10 נטול מסגרת. שפע התכונות של B Line כל הגבולות נפרצים בצג זה משפרות את הפרודוקטיביות והקיימות ומעלות אותו לרמה הבאה.

ביצועים מעולים

- עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות IPS טכנולוגיית
- יחס רוחב-גובה לגובה מסך אנכי גדול יותר 16:10

מתוכנן לצורת העבודה שלך


- מאפשר כווננים ארגונומיים ידידותיים לאדם SmartErgoBase
- מאפשרת התאמה מושלמת VESA תושבת
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

עוצב לקיימות

- חומרי אריזה ממוחזרים 100%
- חוסך עד כדי 80% מעלויות האנרגיה PowerSensor
- אפס תצרוכת חשמל עם מתג ראשי 0 וואט


Highlights

IPS טכנולוגיית



משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, IPS תצוגות המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל TN זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים, מעניקות לך תמונות חדות במיוחד IPS רגילים, תצוגות עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

SmartErgoBase




הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג SmartErgoBase ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנטות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוונן מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרינת אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.


HDMI-מוקל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל (גבוהה).


דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי DVD לרבות ממירים, נגני).

EasyRead מצב



לחיוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

PowerSensor



הוא "חיישן אנשים" מובנה, המשדר PowerSensor וקולט אותות אינפרא-אדום לא מזיקים כדי לקבוע אם המשתמש נוכח; כאשר המשתמש מתרחק משולחן מקטין באופן אוטומטי את PowerSensor, העבודה בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-80 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג.

VESA תושבת

מבטיח תאימות למאות פתרונות הרכבה VESA דפוס חדשניים.

אפס תצרוכת חשמל

נגיעה אחת במתג הראשי 0 ואט, הממוקם בנחיתות בגב הצג, מנתקת לגמרי את הצג מהחשמל. התוצאה היא תצרוכת של אפס חשמל והפחתה נוספת של טביעת הפחמן.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 24.1 אינץ' / 61.1 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 16:10
 IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 מ"מ 0.27 x מרווח בין פיקסלים: 0.27
 cd/m² בהירות: 300
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 NTSC 93%, sRGB 109% (מרחב צבעים (טיפוסי)
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
 SmartContrast: 50,000,000:1
 *זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 > 10; 10 ניגודיות
 SmartImage: שיפור תמונה
 *ב-60 הרץ 1200 x 1920: רזולוציה מרבית
 (אנכי) X 324 שדה צפייה יעיל: 518.4 (אופקי)
 תדירות הסריקה: 30-96 קילו-הרץ (אופקי) / 48-75
 הרץ (אנכי)
 sRGB: כן
 Flicker-free (ללא הבהוב) כן
 צפיפות פיקסלים: 93.95 PPI
 LowBlue: מצב כן
 דיסטורשן 25%, H-צפייו מסך התצוגה: מונע ברק, 3
 EasyRead: כן

קישוריות

DVI-D כרטיס, (אנלוגי) VGA כניסת אות: כרטיס
 (HDCP, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 דיגיטלי)
 בירוק Sync, נפרד Sync, Sync כניסת
 שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)
 אוזניות
 USB: USB 3.2 x4, 1 (במעלה הזרם) x USB 3.2
 אחת B.C 1.2 הזרם, עם טעינה מהירה)
 HDCP: HDCP 1.4 (DP / HDMI)

נחות

x2 רמקולים מובנים: 2 ואט
 DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 SmartImage: נוחות המשתמש
 תפריט, הפעלה/ניתוק, PowerSensor
 שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish
 VWVA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
 (מ"מ 100)
 SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

כוונון גובה: 150 מ"מ
 ציר: +/- 90 מעלות
 סיבוב: +/- 175 מעלות
 30 מעלות ~ 5-: הטיה

חשמל

ואט (טיפוסי) 10 ECO: מצב
 AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
 מצב כבוי: אפס ואט עם מתג אפס
 EnergyStar שיטת הבדיקה) במצב: 12.3 ואט (טיפוסי)
 מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
 מצב המתנה – לבן (מהבהב) LED: מחוון
 תונית סיווג אנרגיה D

מידות

מ"מ 600 x 526 x 141 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
 מ"מ 533 x 360 x 60 מוצר ללא מעמד (מ"מ)
 533 x 545 מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי)
 מ"מ 216

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 8.35 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 5.71 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 4.10 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
 °C עד 40° טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 % 20- לחות יחסית: 80
 °C עד 60° טווח טמפרטורות (אחסון): -20°
 70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF
 אחורית)

קיימות

PowerSensor, EnergyStar 8.0, סביבה ואנרגיה
 הגבלת חומרים) RoHS, TCO, עם אישור EPEAT*,
 (מסוכנים)
 85% חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
 נטול כספית, BFR / PVC חומרים ספציפיים: בית נטול

תאימות ותקנים

EPA, CB, TUV/GS, אישורים תקינות: אוקראינית
 של האיחוד RoHS תקן, CU-EAC, SEMKO, TUV Ergo
 CE, FCC סימון, (EAEU) הכלכלי האירופאי
 B, ICES-003

ארון

גימור: מרקם
 רגל: שחור
 לוח קדמי: שחור
 כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, DP, כבל HDMI, כבל D-Sub: כבלים: כבל
 צג עם מעמד: כן
 תיעוד למשתמש: כן

