

PHILIPS

LED-HL [≈H3]

Car lights

Rodzaj źródła światła: H3

Żarówka LED do bezpośredniego montażu

Kompaktowa konstrukcja

6000 K chłodnego, białego światła

11336U2510C2



Dopasuj kolor do swojego stylu

Klasyczne żarówki LED dające ciepłe, białe światło

Wymień oświetlenie główne swojego pojazdu na Philips Ultinon Classic LED i ciesz się ciepłym klasycznym oświetleniem halogenowego oraz wydajnością źródeł światła LED! Dzięki tym łatwym w montażu żarówkom możesz teraz przejść na źródła światła LED bez zbędnego zamieszania!*

3500 K klasyczne białe światło

- Ciesz się ciepłą barwą 3500K klasycznego światła

Lepsza wydajność światła

- Większa jasność dla lepszej widoczności**

Szybka, łatwa instalacja


- Instalacja typu plug and play

Niezawodna jakość Philips

- Zgodność z normami motoryzacyjnymi
- Długotrwałe działanie


Zalety

Ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 3500 K



Ulepsz swoje reflektory bez uszczerbku dla stylu! Żarówki Philips Ultinon Classic LED emitują eleganckie, ciepłe, białe światło, porównywalne z innymi reflektorami halogenowymi, nadają samochodowi ponadczasowy wygląd. Dopasuj kolory do innych przednich świateł, korzystając z większej jasności diod LED. Poznaj idealne połączenie klasycznego stylu i nowoczesnej technologii.

Wiązka światła lepsza od żarówek halogenowych



Żarówki Philips Ultinon Classic LED zapewniają lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, emitują taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła** przy mniejszym zużyciu energii. Żarówki Philips Ultinon Classic

LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Instalacja typu plug and play



Dzięki żarówkom LED Philips Ultinon Classic instalacja jest tak szybka i łatwa, że ich wymiana jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni adaptacyjnych: Żarówki LED Philips Ultinon Classic mają bardzo kompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Są łatwe w montażu i zapewniają szeroką kompatybilność z większością modeli pojazdów*.

Zgodność z normami motoryzacyjnymi



Zaawansowane technologicznie oświetlenie samochodowe Philips jest znane w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Mając

świadomość, że wydajność naszych produktów zależy od ich zgodności z wymaganiami dzisiejszego środowiska motoryzacyjnego, projektujemy produkty jak najbardziej zgodne ze standardami branżowymi. Nasze żarówki Philips Ultinon Classic LED są zgodne z normami EMI dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać rygorzy współczesnego życia motoryzacyjnego, nasze żarówki nie zakłócają działania innych komponentów pojazdu.

Długotrwałe działanie



Żarówki LED Philips Ultinon Classic są rygorystycznie testowane i sprawdzane w celu zapewnienia długotrwałej wytrzymałości i wydajności. Nasza seria produktów oferuje nawet trzykrotnie dłuższą żywotność niż porównywalne żarówki halogenowe i jednolite światło przez cały okres eksploatacji żarówki. Żarówki Philips Ultinon Classic są objęte dwuletnią gwarancją Philips***. Żarówki LED Philips Ultinon Classic pozwalają cieszyć się tym, co najlepsze w dzisiejszej technologii.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Tradycyjne, ciepłe, białe światło

Spodziewane zalety: Klasyczna biała dioda LED, dopasowana kolorystycznie, łatwa w montażu

Opis produktu

Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania, światła przeciwmgielne

Podstawa: PK22s

Oznaczenie: LED H3 11336 U2510 C2

Oznaczenie typu źródła światła LED: [≈H3]

Okres eksploatacji: 1 500 godzina

Oznaczenie ECE: nie

Temperatura eksploatacji: -40°C / +85°C

Seria: Ultinon Classic HL

Technologia: LED

Typ: H3

Homologacja ECE R37: nie

Homologacja ECE R10

Bez konieczności dopasowywania biegunowości

Homologacja: nie

Średnica: 22,25 mm

Wysokość: 48,30 mm

Właściwości światła

Lumeny: 1400 lm

Temperatura barwowa: 6000 K

Charakterystyka elektryczna

Moc: 13 W

Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11336U2510C2

Kod zamówienia: 02986794

Dane opakowania

Pakowanie: Pudełko

EAN1: 8719018029867

EAN3: 8719018029874

Rodzaj opakowania: C2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 9.15 cm

Szerokość: 4.60 cm

Wysokość: 7.65 cm

Ilość w opakowaniu: 2 szt.

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 10.70 cm

Szerokość: 19.30 cm

Wysokość: 13.00 cm

Pakowanie: Karton

Ilość: 4 zestawy / 8 szt.

Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 0,210 kg

