



Display LED

Signage Solutions

44"

Direct View LED



44HUL7139DP

Philips Urban LED serie 7000

Luminosità versatile ed eccezionale in ambienti esterni

Dotata di Pixel Pitch ad alta risoluzione, la gamma garantisce un'elevata luminosità per i display pubblicitari di stazioni degli autobus, arene, aeroporti e altro ancora. Con alloggiamento in un cabinet in alluminio pressofuso e accesso anteriore e posteriore per una facile manutenzione.

Soluzione efficiente e versatile

- Installazioni fisse per esterni con Pixel Pitch ad alta risoluzione
- Gamma di dimensioni dei cabinet per soddisfare ogni esigenza di spazio
- Pixel Pitch sottile (mm): 2,9; 3,9; 4,8
- Luminosità elevata per una visibilità ottimale
- Cabinet in alluminio pressofuso
- Accesso anteriore e posteriore per facilitare le operazioni di assistenza e manutenzione
- Classificazione IP66: resistenza ai fattori ambientali

Specifiche

Immagine/Display

Luminosità dopo la calibrazione: 6000
 Luminosità prima della calibrazione: 7000
 Calibrazione (luminosità/colore): Colore e luminosità
 Gamma regolazione temperatura colore: 3000~10000
 Temperatura colore di default: 8000K
 Fattore di contrasto: 8000:1
 Profondità bit (bit): 14
 Frequenza fotogrammi (Hz): 50 e 60
 Velocità di aggiornamento (Hz): 3840 Hz (con report e certificato CE)
 Angolo di visione (°) O/V: 160/90

Assorbimento

Tensione in ingresso: AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz)
 BTU/M2 (BC): 2250,60
 BTU/M2 (CA): 1923,24
 Consumo energetico tipico dei cabinet (W) (CA): 113
 Consumo energetico/m2 (W) (BC): 660
 Consumo energetico/m2 (W) (AC): 564

Condizioni atmosferiche

Intervallo di temp. (funzionamento): -30~50 °C
 Intervallo di temp. (immagazzinamento): -40~60 °C
 Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 10%-90%
 Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 10%-90%

Ambiente di lavoro (interno/esterno): esterni
 Grado di protezione IP (anteriore/posteriore): IP66/65

Cabinet

Area cabinet (m2): 0,5
 Pixel cabinet (punti): 32768
 Risoluzione cabinet (L x A): 128 x 256 pixel
 Cavo dati: Seetronic
 Connettore di alimentazione: Seetronic
 Peso (kg): 17±0,5 kg
 Diagonale cabinet (pollici): 44"
 Composizione cabinet: Profilo in alluminio
 Dimensioni cabinet (L x A x P in mm): 500x1000x81.6
 Sistema di controllo: Novastar

Modulo

Tipo LED: SMD
 Costituzione pixel: 1R1G1B
 Modulo risoluzione (L x A in pixel): 128x64
 Pixel pitch (mm): 3,9
 Dimensioni modulo (L x A in mm): 500x250
 Peso (kg): 1,85±0,1 kg
 Dimensioni LED: SMD1921
 Durata LED (ore, a metà della luminosità): 100.000
Varie
 Garanzia: 36 mesi
 Omologazioni: CB, CE, ETL, FCC
 Certificazione: TUV, ITS

In evidenza

Installazioni fisse esterne con Pixel Pitch ad alta risoluzione

Il design adattato ShaderMask per soluzioni NPP per ambienti esterni e le tecnologie alla base di Philips Urban LED serie 7000 garantiscono un fattore di contrasto e una frequenza di aggiornamento estremamente elevati, offrendo una trasmissione fluida con una maggiore delicatezza, ombreggiatura e saturazione dei colori.

Gamma di dimensioni dei cabinet

Philips Urban LED serie 7000 è stata progettata per consentire di combinare diverse dimensioni di cabinet e Pixel Pitch, per trovare la soluzione ideale e consentire numerose opzioni di giunzione.

Luminosità elevata

Contenuti nitidi, chiari e brillanti in ambienti luminosi per il massimo impatto. L'elevata luminosità di Philips Urban LED serie 7000 garantisce una visione ottimale anche in presenza di luce solare diretta.

Accesso anteriore e posteriore

Per le operazioni di manutenzione di tutti i moduli e i componenti, è possibile sia dal lato anteriore che posteriore. Anche i componenti elettronici interni sono facilmente accessibili. Ciascuno dei moduli LED di un cabinet può essere sbloccato con un utensile a T, che consente di rimuovere il modulo dalla parte anteriore o posteriore.

Classificazione IP66

Resistente alla polvere, all'acqua e alla nebbia salina; Classificazione IP66 testata e confermata per soddisfare il livello 6 di protezione dalle infiltrazioni.

