

PHILIPS



Светодиодный
дисплей

Signage Solutions

Urban LED серии 7000



44HUL7039DP

Philips Urban LED серии 7000

Универсальность и превосходство для уличного размещения

Устройства этой серии имеют малый шаг пикселя и обеспечивают высокую яркость для наружной рекламы — на автобусных остановках, стадионах, в аэропортах и других общественных местах. Корпус из литого алюминия и удобный доступ спереди и сзади для простого обслуживания.

Эффективное и универсальное решение

- Малый шаг пикселя для стационарной уличной установки
- Доступен в разных размерах для ваших задач
- Малый шаг пикселя (опции, в мм): 2,9, 3,9 или 4,8
- Высокая яркость для оптимальной видимости
- Корпус из литого алюминия
- Доступ спереди и сзади для удобного обслуживания
- Класс защиты от непогоды IP66 — устойчив к стихиям

Изображение/дисплей

Яркость до калибровки: 4500

Яркость до калибровки: 5000

Калибровка (яркость/цвет): Цвет и яркость

Диапазон цветовых температур: 3000~10 000

Цветовая температура по умолчанию: 8000

Коэффициент контрастности: 7000:1

Глубина цвета (бит): 14

Частота кадров (Гц): 50 и 60

Частота обновления (Гц): 3840 Гц (с отчетом CE и сертификацией)

Угол просмотра (°) Г/В: 160/90

Мощность

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)

BTU/M2 (BC): 2005,08

BTU/M2 (AC): 1500,40

Типичное энергопотребление корпуса (Вт) (AC): 120

Энергопотребление/M2 (Вт)(BC): 588

Энергопотребление/M2 (Вт)(AC): 440

Условия эксплуатации

Диапазон температур (эксплуатация):

-30~50 °C

Диапазон температур (хранение): -40~60 °C

Относительная влажность (во время работы):

10–90 %

Относительная влажность (во время хранения): 10–90 %

Рабочая среда (в помещениях/на улице): Для использования на улице

Рейтинг IP (передняя/задняя часть): IP66/65

Корпус

Площадь экрана (м2): 0,5

Пикселей на экране (точек): 32768

Габариты корпуса (Ш x В): 128x256 пикселей

Штекер передачи данных: Seetronic

Штекер питания: Seetronic

Вес (кг): 17±0,5 кг

Материалы корпуса: Алюминиевый профиль

Размер корпуса (ШxВxГ, в мм): 500x1000x81,6

Размер корпуса (в дюймах): 44"

Система контроля: Novastar

Модуль

Тип светодиода: SMD

Тип пикселя: 1R1G1B

Разрешение модуля (ШxВ, пикселей): 128x64

Шаг пикселя (мм): 3,9

Размер модуля (ШxВ, в мм): 500x250

Вес (кг): 1,85–1,95 кг

Размер светодиода: SMD1921

Срок службы светодиода (часов, 50 %

яркости): 100 000

Прочее

Гарантия: 24 месяца

Подтвержденное соответствие нормативам:

CB, CE, ETL, FCC

Сертификация: TUV

Основные

Малый шаг пикселя для стационарной уличной установки

Адаптированный дизайн с оттеняющим решением NPP, а также технологии в этих дисплеях обеспечивают на Philips Urban LED серии 7000 непревзойденную контрастность и высокую частоту обновления для еще более плавного транслирования контента с точной цветопередачей, насыщенностью и балансом светотени.

Доступны разные размеры

Philips Urban серии LED 7000 Series учитывает необходимость в наличии дисплеев с разной диагональю и разным шагом пикселя для выбора оптимальной конфигурации с возможностями стыкования.

Высокая яркость

Установите это эффективное решение для показа яркой и красочной рекламы даже в местах с сильной засветкой. Дисплеи Philips Urban LED серии 7000 отличаются высокой яркостью и справятся с задачей даже в условиях прямых солнечных лучей.

Доступ спереди и сзади

Доступ ко всем модулям и компонентам можно осуществить как со стороны передней панели, так и со стороны задней. Модули можно открепить спереди и сзади. Отсеки с электроникой также легкодоступны для проведения обслуживания. Каждый из LED-модулей в корпусе можно извлечь с помощью шестигранного Т-образного ключа — спереди или сзади.

Класс защиты IP66

Защищен от пыли, влаги и солевых реагентов — класс защиты IP66 обеспечивает защиту уровня 6 от проникновения посторонних частиц внутрь корпуса.

