




Philips Interactive
серия 3000

Signage Solutions



24BDL3751T

По-добра свързаност – многофункционален сензорен дисплей

Осигурявайки денонощна работа с 250 нита яркост, този многофункционален PCAP дисплей също е проектиран да намали консумацията на енергия в целия диапазон. Ангажирайте се. Вдъхновявайте се. Свържете се. С Android 13 Wave е готов и няма нужда от външен мултимедиен плейър.

Готовност за управление с Wave

- Дистанционно наблюдение, поддръжка и управление.

Денонощна работа

- По-добра видимост дори при ярка дневна светлина

Вградена Wi-Fi и Bluetooth връзка

- По-добро ангажиране на клиентите със съдържание.

По-ниско потребление

- Подпомагане на устойчивостта на бизнеса и пестенето на енергия.

Три години стандартна гаранция

- Доставка се активира за лесна употреба без притеснения.

Акценти

PCAP сензорен екран от край до край

Изравнен дизайн без рамка, осигуряващ видимост от край до край, подсилен със стъкло против отблясъци. Лесните за почистване интерактивни сензорни екрани имат и покритие против пръстови отпечатащи.

Гъвкаво закрепване

Инсталирайте в портретна или пейзажна ориентация, с опция за накланяне до 30°, с варианти на размери, които отговарят на различни цели на монтаж. Независимо дали на рафт – идеален избор за 24" – под ъгъл или изправен на място за продажба, конфигуратори, пунктове за поръчки и терминали – с 32" и 43" – или за ориентиране – помислете за 55".

Денонощна работа

С яркост от 250 кандела/м² за по-добра видимост при ярка светлина серията Philips Interactive 3000 е проектирана да се използва

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, което я прави чудесен избор за туристически и транспортни центрове, търговски центрове, места за хранене и напитки и др. FailOver също е включена, позволявайки на вашия дисплей да превключва автоматично между първични и вторични входове, ако възникне прекъсване.

Включване и използване с Android 13

Най-доброто в интуитивното потребителско изживяване – с вградена професионална операционна система Android 13 за лесно интегриране на приложения и решения и без нужда от външен медиен плейър. Връзките включват Wi-Fi и Bluetooth, както и USB-C порт.

Готовност за управление с Wave

Управлявайте своя дисплей и контролирайте съдържанието от разстояние с контролер PPDS Wave – вашата еволюционна екосистема, проектирана да поддържа времева, енергийна и разходна ефективност.

Открийте софтуерни приложения за допълване на вашата интерактивна визия от мрежата ни от доказани партньори в PPDS ProStore.

По-ниско потребление

Намалена консумация на енергия в сравнение с предишни модели, подпомагаща устойчивостта на бизнеса и пестенето на енергия.

Вградена Wi-Fi и Bluetooth връзка

Позволява безпроблемна свързаност с лесен достъп и ангажиране със съдържание.

Три години стандартна гаранция

Надеждна, безпроблемна защита за вашите дисплеи, с тригодишна гаранция, която се активира автоматично от самото начало, елиминирайки всички усилия за начална настройка.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 60.5 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 23.8" инч

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080

Стъпка на пикселите: 0,2745 мм

Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz

Цветове на дисплея: 16,7 млн.

Яркост (след стъкло): 250 cd/m²

Яркост (преди стъкло): 275 cd/m²

Съотношение на контраста (типично): 1000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране

Технология с панели: ADS

Операционна система: Android 13

Разделителна способност OS UI: FHD

Обработка на повърхността: Покритие против отблясъци, Покритие против пръстови отпечатащи

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм

Видео вход: HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.3 (x1), USB-C (с подаване на мощност от 15 W)

Други връзки: Micro USB (x1) (OTG), USB 3.0 A (x2), USB 3.0 B (x1), Wi-Fi: 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth 5.2

Външен контрол: Гигабитов LAN RJ45, IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RS232 (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7), Наклонен монтаж до 30° назад

Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, C

възможност за заключване

Сигнал на дистанционното управление: C

възможност за заключване

Верига на сигнала: ИЧ верига, RS232

Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 10W

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Консумация (Обикн.): 25 W

Консумация (макс.): 83 W

Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W

Енергиен етикет с клас: F

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 570,8 мм

Височина на изделието: 340,3 мм

Дълбочина на изделието: 38,4 мм

Ширина на изделието (инчове): 22,47" инч

Височина на изделието (инчове): 13,40" инч

Конзола за стена: 200 мм x 200 мм, M4

Дълбочина на изделието (инчове): 1,51" инч

Ширина на рамката: 21,1 мм сензорна черна рамка (T/R/L/B)

Тегло

Изделие с опаковка (кг): 6,7 кг

Изделие с опаковка (фунта): 14,77 lb

Продукт без опаковка (кг): 4,78 кг

Продукт без опаковка (lb): 10,54 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): – 20~60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% (без кондензация)

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% (без кондензация)

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 120 Hz), H.265 (4K2K 120 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 120 Hz)

USB възпроизвеждане на картина: JPEG, PNG, BMP, WEBP

USB възпроизвеждане на аудио: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Вътрешен плъх

Процесор: Четириядрен Cortex A55

GPU: Многоядрен Mali-G52

Памет: 4GB DDR3

Съхранение: 32 GB eMMC

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Лого на Philips (x1), Захранващ кабел (3 м), Адаптер за електрозахранване с променлив ток, Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел (3 м) (x1), USB A към B кабел (3 м) (x1), Болт за стенен монтаж x2

Допълнителни акcesoари: Комплект с отворена рамка (BM03752)

Стойка: BM05911 (опция)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Испански, Турски, Руски, опростен китайски, Традиционен китайски, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CB, CE, FCC Class A, Директива RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB

Интерактивност

Технология "Докосване от няколко потребителя": Проектирани кондензаторни

Точки на докосване: 10 точки на

едновременно докосване

Plug and Play: Съвместим с HID

Защитно стъкло: 1,8 мм предпазно закалено стъкло

