

# PHILIPS



Світлодіодний  
дисплей

Signage Solutions

Серія Philips Urban LED 6000



47HUL6467DP

## Світлодіодний цифровий рекламний щит для вулиці

Серія Urban LED 6000 є енергоефективною та має надвисоку яскравість 10 000 ніт із кроком пікселів P10. Ідеальне рішення для рекламних щитів, арен та аеропортів. Завдяки можливості обслуговування спереду та ззаду підходить для різних розмірів вітрин.

### **Бездоганна якість зображення. Безмежні можливості.**

- Надвисока яскравість прямого огляду
- Кришталево чисте зображення
- Різні розміри панелей
- Різні панелі для правильного розміщення
- Висока енергоефективність
- Легке обслуговування спереду та ззаду
- Створено для використання на вулиці

## Зображення/дисплей Сертифікації

Яскравість (cd/m²): 6000 cd/m²  
Калібрування (яскравість/колір): Колір і яскравість  
Стандартна колірна температура: 8000±500 K  
Коефіцієнт контрастності: 7000:1  
Бітова глибина (біти): ≥14  
Частота кадрів (Гц): 50–60  
Частота розгортки (рядки): 6  
Частота оновлення (Гц): 7680 (зі звітом і сертифікатом CE)  
Кут огляду (°) Г/В: 160/90

### Потужність

Споживання енергії (типове): 146 Вт  
Максимальне споживання енергії (Вт): 457 Вт  
Вхідна напруга: 100–240 В змінного струму (50 та 60 Гц)  
БТО/м2 (BC): 2166,71  
БТО/м2 (AC): 1808,44  
Споживана потужність/м2 (Вт) (BC): 625  
Споживана потужність/м2 (Вт) (AC): 500

### Умови роботи

Діапазон температури (робочий): -30~50 °C  
Діапазон температури (зберігання): -40~60 °C  
Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 10~90%  
Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 10~70%  
Робоче середовище (в приміщенні/на вулиці): для використання на вулиці  
Клас захисту від пилу та вологи (IP) (спереду/ззаду): IP66/65

### Корпус

Область панелі (м2): 0,72  
Кількість пікселів на панелі (точок): 16200  
Роздільна здатність панелі (Ш x В): 120x135 пікселів  
Роз'єм для передачі даних: Seetronic  
Роз'єм живлення: Seetronic  
Марка карти прийому: Novastar  
Вага (кг): 22,5±1  
Конструкція корпусу: Алюмінієвий профіль  
Розмір модуля (ШxВxГ, мм): 800x900  
Розмір корпусу (дюйми): 47,5 дюйма

### Модуль

Тип світлодіодів: SMD  
Склад пікселів: 1R1G1B  
Роздільна здатність модуля (ШxВ пікселів): 60x45  
Крок піксела (мм): 6,67  
Розмір модуля (ШxВ у мм): 400x300  
Вага (кг): 1,35~1,45 кг  
Номер світлодіодного компонента: SMD2727  
Термін експлуатації світлодіодів (години, часткова яскравість): 100 000

### Різне

Гарантія: 24 місяці  
Дозволи контролюючих органів: Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS), EMC, FCC, заява постачальників про відповідність, частина 15, клас А, ETL, LVD  
Сертифікація: TUV, ITS

## Основні особливості

### Надвисока яскравість прямого огляду

Насолоджуйтеся яскравим з'явленням і насиченим контентом у світлих приміщеннях. Висока яскравість Philips Urban LED серії 6000 забезпечує оптимальну якість зображення навіть під прямими сонячними променями.

### Кришталеве чисте зображення

Адаптований дизайн захисної маски для зовнішніх рішень NPP і технології, що лежать в її основі, забезпечують безпрецедентно високий коефіцієнт контрастності й високу частоту оновлення Philips Urban LED серії 6000, забезпечуючи плавну трансляцію з більш точними кольорами, затіненням і насиченістю.

### Різні розміри панелей

Серія Philips Urban LED 6000 дозволяє комбінувати різні типи корпусів для створення ідеальних розмірів і надає безліч можливостей для з'єднання.

### Різні панелі для правильного розміщення

На вибір – панелі із позолоченим або мідним дротом. Панелі із позолоченим дротом забезпечують яскравіший дисплей dvLED, генерують менше тепла й мають довший термін служби.

### Висока енергоефективність

Тепловідведення не тільки ефективно підвищує розсіювання тепла, але й знижує енергоспоживання, сприяючи досягненню цілей сталого розвитку.

### Легкий догляд

Усі модулі й компоненти можна обслуговувати спереду та ззаду. Модулі можна розблокувати спереду або ззаду. До внутрішньої електроніки також легко отримати доступ для обслуговування або ремонту. Кожен світлодіодний модуль у корпусі можна розблокувати за допомогою шестигранного ключа, що дозволяє вийняти модуль спереду або ззаду.

### Створено для використання на вулиці

Ступінь захисту IP66: захист від пилу, води й сольових бризок.

