

32BDL4650D

- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה
- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

Highlights

זיכרון פנימי



שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

ADS צג לוח תצוגה רחבה

לצפייה רחבה. ADS להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית מתקדם מספק עיבוד תמונה Super Dimension מתג מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.

FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - FailOver אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל בנגן פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver המדיה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור ואתם מוכנים להגנה מיידיית על התוכן.

מודולריות

הרחיבו את הצג שלכם לעתיד עם הגישה המודולרית שלנו. יוצרים הזדמנויות לחיי מוצר ארוכים יותר עם רכיבים המתנתקים ומוחלפים בקלות, ומיקוד רב על מופחתת WEEE קיימות, עם פסולת.

Android 11 מופעל באמצעות

של פיליפס שברשותך, המופעל D-Line הצג מסדרת מספק את חוויית הצג, Android 11 באמצעות המושלמת, המאובטחת והמחוברת ביותר. הצג ממוטב מקוריות, וכך מאפשר לך להתקין Android לאפליקציות אפליקציות רשת ותוכנה ישירות לצג, ומבטל את הצורך בנגן מדינה חיצוני.

SmartBrowser

להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות תוכן Chromium המשולב מבוסס HTML5 דפדפן לתוכן מקוון ולהתחבר לצג יחיד, או לכל הרשת שלכם, לאורך או לרוחב. פשוט התחברו לאינטרנט באמצעות כבל RJ45.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות D-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 81.28 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 32 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16
1,920 X 1,080p רזולוציית הפנל
0.36375 x מרווח בין פיקסלים: 0.36375 (אופקי)
מ"מ (אנכי)
ב-60 הרץ 1,920 x רזולוציה אופטימלית: 1,080
400 cd/m² בהירות: 400
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1200:1
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
ms זמן תגובה (טיפוסי): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, Motion
compens. deinterlacing, שריקה, סריקה, שריקה
פרוגרסיבית
ADS טכנולוגיית הלוח
Android 11 מערכת הפעלה
Haze: 25%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
DVI-I (x1), 1.4 (x2), HDMI 2.0 (x1), יציאת צג 1.4 (x1), DVI-I כניסות וידאו:
(x2), USB 3.0 (x2), VGA (דרך DVI)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
LTE, Micro USB, חיבורים אחרים: מחברי אנטנה 4
(x1) (OTG), USB 2.0 (x1)
(x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.4
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית
IR שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RS232C

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
x10 מטריצה מדורגת: עד 15
Pixel Shift פונקציות לחיסכון בחשמל
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
IR, DisplayPort, לולאת RS232, לולאת אותות
Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל
4 גיגה-בייט mPCIe חריץ, RS232, ניתן לבקרה ברשת
RJ45, חיצוני

צליל

(RMS) ואט x 10 רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100-240 וולט
TBD W תצרוכת (טיפוסית)
צריכה (מרבית): יפורסם בהמשך
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
G תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

768 x הרץ, 60 x 1,024, 60 x 1080, תבניות מחשב:
60 x הרץ, 60 x 720, 60 x 1280, 60 x 1024, 60 x 1280
60 x הרץ, 60 x 900, 60 x 1680, 1440 x 480, 1600
60 x הרץ, 60 x 800, 60 x 640, 1050, 60 x 600, 60
הרץ
קהרץ, 50 x 576, 50 x 576, ותבניות וידאו: 1080
50 x 480, 50 x 480, 50 x 1080, 50 x 480, 50 x 480
50 x 60, 50 x 60, 50 x 720, קהרץ, 50, 60 Hz

מידות

רוחב המקלט: 726.5 מ"מ
משקל המוצר: 5.7 ק"ג
גובה המקלט: 425.4 מ"מ
עומק המקלט: 65.1 (AC) @הקיר/מ"מ
מ"מ רוחב המקלט (אינץ'): 28.60 אינץ'
מ"מ גובה המקלט (אינץ'): 16.75 אינץ'
100 (אנכי) מ"מ / x התקנה על קיר: 100 (אופקי)
M4, 200 (אנכי) מ"מ x 200 (אופקי)
2.56 (AC) @עומק המקלט (אינץ'): 2.56
מ"מ אינץ' (AC) @2.72 (mount)
mm (T/L/R), 17.2 mm (B) רוחב המסגרת: 11.9
משקל מוצר (קילו): 12.57 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60
20 ~ 80% RH [טווח לחות (בהפעלה)]
(התעבות)
5 ~ 95% RH [טווח לחות (באחסון)]
(התעבות)

יישומי מולטימדיה

USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, הקרנת וידאו דרך
AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך

נגן פנימי

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
RAM זיכרון: 4 גיגה-בייט
32 גיגה-בייט eMMC אחסון

אביזרים

(daisy-chain) אביזרים כלולים: כבל חיבור משורשר
ברגים, כבל, (x1) USB הלוגו של פיליפס, כיסוי, RS232
(x1) (1.8 מ') IR כבל חיישן, AC, מכסה מתג, AC מתח
כבל, AAA מדרוך התחלה מהירה, שלט רחוק וסוללות
RS232 (3x) חבק לחוטים

שפות

שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית, German,
סינית, Italian, ספרדית, פולנית, טורקית, רוסית,
Danish, מפושטת, סינית מסורתית, ערבית, יפנית
Dutch, Finnish, Portuguese, Swedish
אחריות: 3 שנות אחריות
הגבלת חומרים) CE, CCC, RoHS: אישורים תקינות
CB, EMF, FCC, Class A, EnergyStar 8.0, (מסוכנים)
UL

