


PHILIPS



תצוגת Q-Line

Signage Solutions

32"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Full HD



32BDL3511Q

העצם את חוויית השילוט שלך

צג 18/7 בהתקנה קלה

של פיליפס. ניתן Q-Line מסדרה Full HD להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות

פתרון מערכת חסכוני

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- USB נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן
- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- SmartPlayer תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם

Highlights

CMND & Control



הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

FailOver



מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

בגן מדיה משולב

הצג המקצועי של USB-תזמן בקלות תוכן להצגה מ פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

SmartPlayer



שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני USB-הפוך את ה באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, לצג. צור את רשימת USB-והכנס את ה USB-תמונות) ב ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 80 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 31.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16
1,920 X רזולוציית הפנל: 1,080p
מ"מ 0.36375 x מרווח בין פיקסלים: 0.36375
הרץ 1,080 x 1,920 רזולוציה אופטימלית: 104
350 cd/m² בהירות: 350
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
ms זמן תגובה (טיפוסי): 6.5
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
VA: טכנולוגיית הלווח
D-Image תמונה קלינית: הגדרות שמורות מראש
(DICOM part 14 נתמך)
Haze: 2%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2) כניסת וידאו:
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
IR, RJ45, בקרה חיצונית: שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)
RS232C שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)
10 x מטריצה מדורגת: עד 15
בקרת מקלדת: נסתה, ניתן לנעילה
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
IR לולאת, RS232, לולאת אותות
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת
Boot on, הפעלה: השהיית הפעלה, סטטוס הפעלה
source
חלון הפעלה: הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

צליל

(RMS) ואט x 10 רמקולים מובנים: 2

חשמל

רשת החשמל: 100V~240V, 50/60Hz
W תצרוכת (טיפוסי): 45
W צריכה (מרבית): 65
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל
G: תויות סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

הרץ, 60, 67, 72, 75 720 x תבניות מחשב: 480, 60, 67, 72, 75
הרץ, 60, 72, 75 832 x הרץ, 60, 70, 75 800 x הרץ, 60, 70, 75
הרץ, 60, 70, 75 1152 x הרץ, 60, 70, 75 1280 x הרץ, 60, 70, 75
הרץ, 60, 70, 75 1280 x הרץ, 60, 70, 75 1440 x הרץ, 60, 70, 75
הרץ, 60, 70, 75 1600 x הרץ, 60, 70, 75 1680 x הרץ, 60, 70, 75
הרץ, 60, 70, 75 1920 x הרץ, 60, 70, 75
קהרץ, 60 576 קהרץ, 60 480 ותבניות וידאו:
הרץ, 60, 70, 75 1080 קהרץ, 60 1080 קהרץ, 60 576 קהרץ, 60
הרץ, 60, 70, 75 1080p, 50, 60

מידות

רוחב המקלט: 726.5 מ"מ
משקל המוצר: 5.7 ק"ג
גובה המקלט: 425.4 מ"מ
עומק המקלט: 69.1 (בהתקנה על הקיר) / 65.1 (בידית) מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 28.6 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 16.75 אינץ'
100 x 100 מ"מ, 200 מ"מ x התקנה על קיר: 100 מ"מ
M4, מ"מ
2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount) עומק המקלט (אינץ'):
'אינץ' (D@Wall mount)
מ"מ (B) / 14.7 (TLR) רוחב המסגרת: 11.9
משקל מוצר (קילו): 12.57 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60
RH: 20 ~ 80% (טווח לחות (בהפעלה))
RH: 5 ~ 95% (טווח לחות (באחסון)) (ללא פיצוי)

יישומי מולטימדיה

USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3 הקרנת וידאו דרך
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC השמעת שמע דרך

אביזרים

1.8 מ') IR כבל חיישן, AC אביזרים כלולים: מכסה מתג
(x1), הלוגו של פיליפס, מדריך התחלה מהירה, (x1)
daisy chain) כבל חיבור משורשר, שלט רחוק וסוללות
USB, כיסוי ובורג x 1, RS232 (x1) חבק לחוטים, (3x)
AC כבל מתח, (3x)
מעמד: BM02541/BM05911 (אופציונלי)

