

PHILIPS



Signage 4050 Series

65"

Drift døgnet rundt

Wave ready



65BDL4050Q

Philips Signage 4050 Series

Effektivitet på den nemme måde – din alsidige skærm, der kører døgnet rundt

Informér og betag med Philips Signage 4050 Q-Line. UHD-opløsning matches med forbedret lysstyrke og høj sløring, og effektiviteten af den gennemprøvede Android 10 SoC. Understøtter Wave til fjernadministration, der giver dig fuld kontrol.

Nem betjening

- Fjernadministration med Philips Wave
- Tilføj valgfri Philips ScreenShare

I overensstemmelse med Energy Star. EPEAT Silver-klassificering

- Understøtter bæredygtighed og energibesparelser i virksomheder.

Avancerede tilslutningsmuligheder og UHD-opløsning

- Tilføj valgfrit CRD22 modul for nem Wi-Fi
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler

Drift døgnet rundt

- 500 cd/m² lysstyrke
- Højere sløring giver bedre synlighed
- Nem at montere liggende eller stående.

Plug and play med Android 10

- Dokumenteret pålidelighed. Intet behov for ekstern medieafspiller.

Vigtigste nyheder

Drift døgnet rundt

Med en lysstyrke på 500 cd/m² for at opnå bedre synlighed er Philips Signage 4050 Series-skærmen designet til at blive brugt døgnet rundt, hvilket gør den til et oplagt valg til rejse- og transportknudepunkter, indkøbscentre, føde- og drikkevaresteder og meget mere. Failover er også inkluderet, så din skærm automatisk kan skifte mellem primære og sekundære indgange, hvis der opstår en afbrydelse.

Alsidig orientering

Monter i stående eller liggende retning med størrelsesvarianter, der passer til en række installationsformål på tværs af forskellige indstillinger og brancher.

Plug and play med Android 10

Gennemprøvet, testet og dokumenteret intuitiv brugeroplevelse med en indbygget professionel Android 10 SoC til integration af apps og løsninger og intet behov for en ekstern medieafspiller.

Wave Ready

Administrer din visning og kontrollér indhold med fjernbetjening med Philips Wave Controller – dit evolutionære økosystem, som er designet til at understøtte tid, energi og omkostningseffektivitet. Oplev softwareprogrammer, der understøtter din interaktive vision, fra vores netværk af gennemprøvede partnere på PPDS ProStore.

Trådløs skærmdeling

Tilføj den helt sikre og GDPR-kompatible valgfri Philips ScreenShare præsentationssoftware, så det er muligt at dele indhold nemt og øjeblikkeligt med en hvilken som helst enhed, på ethvert netværk og uden ekstra hardware.

I overensstemmelse med Energy Star.

EPEAT Silver-klassificering

Understøtter virksomheders bæredygtighed og energibesparelser med strømbesparende funktioner og brug af mere miljøvenlige materialer i produkt og i emballage.

Avancerede tilslutningsmuligheder

Med en række inputmuligheder til styring af indhold skal du blot tilføje et CRD22-modul for at bringe fordelene ved Wi-Fi ind i ligningen.

Ultra HD-opløsning

Avanceret kvalitet giver fantastisk kontrast, fyldige farver og klare billeder, der fanger forbipasserendes opmærksomhed og tiltrækker kunder.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.9 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

64.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 500 cd/m²

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1.200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down,

Progressiv scanning, Dynamisk

kontrastforbedring

Panelteknologi: ADS

Operativsystem: Android 10

Sløring: 25 %

Tilslutningsmuligheder

Lyddugang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2,0 (x2), USB 3.0 (x1)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: micro SD, OPS

Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik,

IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Matrix side om side: Op til 3 x 3

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signal fra fjernbetjening: Låsbar

Signalgennemsløjfnng: RS232, IR-gennemsløjfnng

Nem installation: Smart-indsats

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100-240 V~, 50/60Hz

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Strømbesparende funktioner: Smart Power

Klasse for energimærke: E

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 640 x 480, 60,67,75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Mål

Bredde: 1462,3 mm

Produktvægt: 28,5 kg

Højde: 837,3 mm

Dybde: 68,9 mm (D ved vægbeslag)/89,9 mm (D ved greb) mm

Bredde (tommer): 57,57 tommer

Højde (tommer): 32.96 tommer

Vægbeslag: 400 mm x 400 mm, M8

Dybde (tommer): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) tommer

Rammebredde: 14,9 mm (ensartet ramme)

Vægt (lb): 62,83 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: MPEG 1/2 (1080 p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 60 Hz), H.265 (4K2K 60 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 60 Hz)

USB-billedafspilning: JPEG, PNG, BMP, WEBP

USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2,5 Layer 3, MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2

Intern afspiller

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: G52 MC1

Hukommelse: 16 GB, 3 GB DDR

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), Netledning, Dæksel til AC-kontakt, Lynhåndbog, Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, USB-dæksel (x1)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, CB, FCC, klasse A, VCCI, RoHS, UL

