

PHILIPS



Signage seria 4050

32"

Funcționare non-stop

Compatibil cu Wave



32BDL4050Q

Philips Signage seria 4050

Eficiență simplificată – afișajul tău versatil 24/7

Informează și încântă cu Philips Signage 4050. Rezoluția FHD este egalată de luminozitatea îmbunătățită și de opacitatea mare, precum și de eficiența sistemului de operare Android 10, testat și încercat. Wave-Ready pentru gestionarea de la distanță îți oferă control complet.

Utilizare ușoară

- Gestionare de la distanță cu Philips Wave
- Adaugă Philips ScreenShare opțional

Compatibil Energy Star. Certificare EPEAT Silver

- Sprijinind sustenabilitatea comercială și economiile de energie.

Funcționare non-stop

- luminozitate de 400 cd/m2
- Rată mai mare de opacitate pentru o vizibilitate mai bună
- Ușor de montat în landscape sau portrait.

Plug and play cu Android 10

- Fiabilitate dovedită. Nu este nevoie de un player media extern.

Repere

Funcționare non-stop

Cu o luminozitate de 400 cd/m² pentru o vizibilitate mai bună, afișajul Philips Signage seria 4050 este conceput pentru utilizare non-stop, fiind o opțiune excelentă pentru centrele de transport și călătorii, centrele de vânzare cu amănuntul, locațiile care comercializează alimente și băuturi și multe altele. Este inclusă și tehnologia FailOver, permițând afișajului să comute automat între intrările primare și secundare în cazul unei pene de curent.

Orientare versatilă

Instalați în orientarea portrait sau landscape, cu variante de dimensiuni pentru a se potrivi unei game de scopuri de instalare din întreaga gamă de setări și industrii.

Plug and play cu Android 10

Experiență de utilizare intuitivă, testată și dovedită, cu Android 10 SoC profesional încorporat pentru integrarea ușoară a aplicațiilor și soluțiilor și fără a fi nevoie de un media player extern.

Compatibil cu Wave

Gestionează-ți afișajul și controlează conținutul de la distanță cu PPDS Wave Controller – ecosistemul tău evolutiv conceput pentru a oferi economii de timp, energie și costuri. Descoperă aplicații software pentru a-ți susține viziunea interactivă de la rețeaua noastră de parteneri de încredere de pe PPDS ProStore.

Partajare wireless a ecranului

Adaugă software-ul de prezentare Philips ScreenShare complet securizat și compatibil cu GDPR pentru partajarea instantanee și fără efort a conținutului, utilizând orice dispozitiv, în orice rețea și fără hardware suplimentar.

Compatibil Energy Star. Certificare EPEAT Silver

Sprrijinirea sustenabilității afacerii și a economiilor de energie, cu caracteristici de economisire a energiei și utilizarea unor materiale mai ecologice la produs și în ambalaj.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 31.5 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 1920 x 1080p
Distanță între pixeli: 0,36375 x 0,36375 mm
Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
Luminozitate: 400 cd/m²
Culori afișaj: 16,7 milioane
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500,000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare
3/2 - 2/2, Îmbunătățire dinamică a contrastului,
Scanare progresivă
Tehnologie panou: ADS
Sistem de operare: Android 10
Opacitate: 25%

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: HDMI 2,0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x2)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: micro SD
Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Perete de monitoare: Până la 3 x 3
Control tastatură: Blocabil, Ascuns
Semnal telecomandă: Blocabil
Retransmitere a semnalului: RS232, IR
Loophthrough
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
Consum în standby: <0,5 W
Funcții economisire energie: Smart Power

Clasă de etichetare energetică: E
Consum de energie EEI Lot5 (W): 26
Certificare EPEAT: EPEAT Silver

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 726,5 mm
Greutate produs: 5,7 kg
Înălțime aparat: 425,4 mm
Adâncime aparat: 69,1 (la mâner) / 65,1 (la suportul de perete) mm
Lățime aparat (inchi): 28,6 inch
Înălțime aparat (inchi): 16.75 inch
Suport de perete: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Adâncime aparat (inchi): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount inch
Lățime ramă: 11,9 mm (L/R/T) 17,2 (B)
Greutate produs (lb): 12,57 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 60 Hz), H.265 (4K2K 60 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 60 Hz)
Redare USB pentru imagini: JPEG, PNG, BMP, WEBP
Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Player intern

Procesor: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Memorie: 16 GB, DDR de 3 GB

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie, Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare c.a., Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232, Capac USB și șuruburi

Diverse

Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Chineză tradițională, Arabă, Japoneză
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CB, CE, FCC, Clasa A, VCCI, RoHS, UL

