

PHILIPS



Signage da série
4050



86BDL4050Q

Philips Signage da série 4050

Eficiência simplificada, o ecrã versátil 24 horas por dia, 7 dias por semana

Transmita informações e destaque-se com o Philips Signage 4050. A resolução UHD combina-se com brilho melhorado, elevada opacidade e a eficiência do Android 10 SoC testado e comprovado. Compatível com o Wave para gestão remota, para que esteja em controlo total.

Fácil de utilizar

- Gestão remota com o Philips Wave
- Adicione o Philips ScreenShare opcional

Em conformidade com a Energy Star. Classificação EPEAT em curso

- Foco na sustentabilidade empresarial e na poupança de energia.

Opções de conectividade avançadas e resolução UHD

- Adicione o módulo CRD22 opcional para um Wi-Fi simplificado
- A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

Funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana

- Brilho de 500 cd/m2
- Opacidade mais elevada para melhor visibilidade
- Montagem fácil na horizontal ou na vertical.

Plug and play com Android 10

- Fiabilidade comprovada. Não é necessário um leitor multimédia externo.

Destaques

Funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Com luminosidade de 500 cd/m2 para melhor visibilidade, o ecrã Philips Signage 4050 foi concebido para ser utilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que o torna numa ótima seleção para centros de transporte e viagens, centros comerciais, espaços de restauração e muito mais. O FailOver também está incluído, permitindo que o ecrã alterne automaticamente entre entradas primárias e secundárias, em caso de falha de energia.

Orientação versátil

Instale na vertical ou na horizontal, com variantes de tamanho adequadas a uma grande variedade de finalidades de instalação em vários contextos e indústrias.

Plug and play com Android 10

Experiência de utilizador intuitiva, testada e comprovada, com um Android 10 SoC profissional incorporado para integrações fáceis de aplicações e soluções, e sem necessidade de um leitor multimédia externo.

Compatível com Wave

Faça a gestão do seu ecrã e controle remotamente o conteúdo com o controlador Philips Wave, o ecossistema evolutivo concebido para apoiar a eficiência em termos de tempo, energia e custos. Descubra aplicações de software para suportar a sua visão interativa a partir da nossa rede de parceiros comprovados na PPDS ProStore.

Partilha de ecrã sem fios

Adicione o software de apresentação Philips ScreenShare opcional totalmente seguro e em conformidade com o RGPD para uma partilha de

conteúdos instantânea e sem esforço, utilizando qualquer dispositivo, em qualquer rede e sem hardware adicional.

Em conformidade com a Energy Star.

Classificação EPEAT

Foco na sustentabilidade empresarial e na poupança de energia, com funcionalidades de poupança de energia e através da utilização de materiais mais ecológicos no produto e na embalagem.

Opções de conectividade avançadas

Com uma gama de opções de entrada para um controlo fácil de conteúdos, basta adicionar um módulo CRD22 para adicionar o poder do Wi-Fi.

Resolução Ultra HD

A qualidade avançada proporciona um contraste impressionante para cores mais vivas e imagens mais nítidas para cativar quem passar e atrair clientes.

Especificações

Imagem/Visualização

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 217.4 cm
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 85.6 polegada
Rácio de visualização: 16:9
Resolução do painel: 3840 x 2160
Espaçamento de píxeis: 0,4935 x 0,4935 mm
Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
Luminosidade: 500 cd/m²
Cores do ecrã: 1,07 mil milhões
Rácio de contraste (típico): 1200:1
Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1
Tempo de resposta (típico): 8 ms
Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
Ângulo de visão (vertical): 178 graus
Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Varrimento progressivo, Melhoramento do contraste dinâmico
Tecnologia do painel: ADS
Sistema operativo: Android 10
Neblina: 25%

Conectividade

Saída áudio: Ficha de 3,5 mm
Entrada de vídeo: 2 USB 2.0, DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), 1 USB 3.0
Entrada de áudio: Tomada de 3,5 mm
Outras ligações: micro SD, OPS
Controlo externo: Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C, Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV, RJ45

Conveniência

Colocação: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)
Matriz em mosaico: Até 3 x 3
Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
Sinal do telecomando: Bloqueável
"Loop through" de sinal: RS232, "Loopthrough" IV
Facilidade de instalação: Smart Insert
Funções de poupança de energia: Smart Power
Controlável em rede: RS232, RJ45

Som

Colunas incorporadas: 2 x 10 W RMS

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W
Funcionalidades de poupança de energia: Smart Power
Classe energética: G

Resolução suportada do ecrã

Formatos de computador: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Dimensões

Largura do conjunto: 1929,0 mm
Peso do produto: 49,06 kg
Altura do conjunto: 1100,0 mm
Profundidade do conjunto: 69,5 mm (D@suporte de parede)/91,8 mm (D@pega) mm
Largura da Unidade (pol.): 75,94 polegada
Altura da Unidade (pol.): 43.31 polegada
Montagem na parede: 600 mm x 400 mm, M8
Profundidade da Unidade (pol.): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) polegada
Largura da moldura: 15,5 mm (moldura uniforme)
Peso do produto (lb): 108,16 lb

Condições de funcionamento

Altitude: 0~ 3000 m
Limite de temperaturas (funcionamento): 0~ 40 °C
MTBF: 50 000 hora(s)
Limite de temperaturas (armazenamento): -20~ 60 °C
Intervalos de humidade (em funcionamento)
[HR]: 20 a 80% HR (sem condensação)
Intervalos de humidade (em armazenamento)
[HR]: 5 a 95% HR (sem condensação)

Aplicações multimédia

Reprodução de vídeo via USB: MPEG 1/2 (1080p a 60 Hz), MPEG 4 (1080p a 60 Hz), H.263 (1080p a 60 Hz), H.264 (4K2K a 60 Hz), H.265 (4K2K a 60 Hz), VP8 (1080p a 60 Hz), VP9 (4K2K a 60 Hz)
Reprodução de imagem via USB: JPEG, PNG, BMP, WEBP
Reprodução de áudio via USB: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 camada 3, MPEG 1/2 camada 1, MPEG 1/2 camada 2

Leitor interno

UCP: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Memória: 16 GB, DDR 3 GB

Acessórios

Acessórios incluídos: Cabo para ligar em cadeia RS232, Logótipo da Philips (1), Cabo de alimentação CA, Tampa do interruptor de CA, Guia de início rápido, Telecomando e pilhas AAA, Cabo RS232, 1 tampa USB

Diversos

Idiomas apresentados no ecrã: Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Russo, Espanhol, Turco, Japonês, Árabe
Garantia: Garantia de 3 anos
Aprovações regulamentares: CE, CB, FCC, Classe A, VCCI, ROHS, UL

