

PHILIPS



Signage seria 4050



75BDL4050Q

Philips Signage seria 4050

Eficiență simplificată – afișajul tău versatil 24/7

Informează și încântă cu Philips Signage 4050. Rezoluția UHD este egalată de luminozitatea îmbunătățită și de opacitatea mare, precum și de eficiența sistemului Android 10 SoC testat și încercat. Wave-Ready pentru gestionarea de la distanță îți oferă control complet.

Utilizare ușoară

- Gestionare de la distanță cu Philips Wave
- Adaugă Philips ScreenShare opțional

Compatibil Energy Star. Ratingul EPEAT este în curs de obținere

- Sprijinind sustenabilitatea comercială și economiile de energie.

Opțiuni avansate de conectivitate și rezoluție UHD

- Adaugă modulul opțional CRD22 pentru conexiune Wi-Fi ușoară
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare

Funcționare non-stop

- Luminozitate de 500 cd/m²
- Rată mai mare de opacitate pentru o vizibilitate mai bună
- Ușor de montat în landscape sau portrait.

Plug and play cu Android 10

- Fiabilitate dovedită. Nu este nevoie de un player media extern.

Repere

Funcționare non-stop

Cu o luminozitate de 500 cd/m² pentru o vizibilitate mai bună, afișajul Philips Signage seria 4050 este conceput pentru utilizare non-stop, fiind o opțiune excelentă pentru centrele de transport și călătorii, centrele de vânzare cu amănuntul, locațiile care comercializează alimente și băuturi și multe altele. Este inclusă și tehnologia FailOver, permițând afișajului să comute automat între intrările primare și secundare în cazul unei pene de curent.

Orientare versatilă

Instalați în orientarea portrait sau landscape, cu variante de dimensiuni pentru a se potrivi unei game de scopuri de instalare din întreaga gamă de setări și industrii.

Plug and play cu Android 10

Experiență de utilizare intuitivă, testată și dovedită, cu Android 10 SoC profesional încorporat pentru integrarea ușoară a aplicațiilor și soluțiilor și fără a fi nevoie de un media player extern.

Compatibil cu Wave

Gestionează-ți afișajul și controlează conținutul de la distanță cu PPDS Wave Controller – ecosistemul tău evolutiv conceput pentru a oferi economii de timp, energie și costuri. Descoperă aplicații software pentru a-ți susține viziunea interactivă de la rețeaua noastră de parteneri de încredere de pe PPDS ProStore.

Partajare wireless a ecranului

Adaugă software-ul de prezentare Philips ScreenShare complet securizat și compatibil cu GDPR pentru partajarea instantanee și fără efort a conținutului, utilizând orice dispozitiv, în orice rețea și fără hardware suplimentar.

Compatibil Energy Star. Rating EPEAT

Sprijinirea sustenabilității afacerii și a economiilor de energie, cu caracteristici de economisire a energiei și utilizarea unor materiale mai ecologice la produs și în ambalaj.

Opțiuni avansate de conectivitate

Cu o gamă de opțiuni de intrare pentru un control ușor al conținutului, adaugă pur și simplu un modul CRD22 pentru a aduce puterea Wi-Fi în această combinație.

Rezoluție ultra HD

Calitatea avansată aduce un contrast uimitor pentru cele mai bogate culori și cea mai clară imagine pentru a captiva trecătorii și a atrage clienții.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 189.3 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 74.5 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,4296 x 0,4296 mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 500 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500.000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Îmbunătățire dinamică a contrastului
Tehnologie panou: ADS
Sistem de operare: Android 10
Opacitate: 25%

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: micro SD, OPS
Control extern: Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45

Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Perete de monitoare: Până la 3 x 3
Control tastatură: Ascuns, Blocabil
Semnal telecomandă: Blocabil
Retransmitere a semnalului: RS232, IR
Loopthrough
Ușor de instalat: Inserare inteligentă
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consum în standby: <0,5 W
Funcții economisire energie: Smart Power
Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 1683,5 mm
Greutate produs: 35,75 kg
Înălțime aparat: 961,7 mm
Adâncime aparat: 69,5 mm (A la suportul de perete) / 91,8 mm (A la mâneri) mm
Lățime aparat (inchi): 66,28 inch
Înălțime aparat (inchi): 37.86 inch
Suport de perete: 600 x 400 mm, M8
Adâncime aparat (inchi): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) inch
Lățime ramă: 14,9 mm (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 78,82 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 60 Hz), H.265 (4K2K 60 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 60 Hz)
Redare USB pentru imagini: JPEG, PNG, BMP, WEBP
Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Player intern

Procesor: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Memorie: 16 GB, DDR de 3 GB

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie, Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare c.a., Capacul comutatorului c.a., Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232, Capac USB (x1)

Diverse

Limbi OSD: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă, Japoneză, Arabă
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CE, CB, FCC, Clasa A, VCCI, RoHS, UL

