



动力与灵活性

更生动的内容，全天候强劲性能？。

坚固耐用的飞利浦 P 系列数字标牌显示器可全天候运行，经得起时间的考验。清晰的 UHD 画质和高亮度使其成为零售、运输和餐饮等苛刻环境的完美选择。

坚固耐用的系统解决方案

- 节能自动背光源控制
- 故障转移确保内容始终可以播放

轻松设置。全面控制。

- 使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

精彩画质。强大构造。

- 数字图像：临床准确成像
- 坚固耐用的金属外壳

产品亮点

数字图像



这款飞利浦专业显示屏已经过校准，符合灰度性能的临床合规标准。显示屏呈现的出色图像可用于在咨询室或讲堂中查看医疗图像。

故障转移



从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使

在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制): 138.7 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 54.6 英寸
- 宽高比: 16:9
- 面板分辨率: 3840 x 2160
- 像素间距: 0.315 x 0.315 毫米
- 出色分辨率: 3840 x 2160 @ 60 赫兹
- 显示屏色彩: 10.7 亿
- 对比度 (标准): 5000:1
- 动态对比度: 500,000:1
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角 (水平): 178 度
- 视角 (垂直): 178 度
- 面板技术: IPS
- 雾度: 25 %

连接

- 音频输出: 3.5 毫米插孔
- 视频输入: 显示屏端口 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- 音频输入: 3.5 毫米插孔
- 其它接口: 微型 SD (x1), SDM-L
- 视频输出: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制: RJ45, RS232C (输入 / 输出) 2.5 毫米插孔, IR (输入 / 输出) 3.5 毫米插孔

便利性

- 放置: 横向 (24/7), 纵向 (24/7)
- 平铺矩阵: 高达 15 x 15
- 屏幕节能功能: 像素偏移, 低亮度
- 键盘控制: 隐藏, 锁定
- 信号循环途径: IR 循环, DisplayPort, RS232, HDMI
- 便于安装: 提把
- 节能功能: 智能电源管理
- 网络可控性: RJ45, RS232

声音

- 内置扬声器: 2 x 10 瓦 RMS

功率

- 主电源: 100 ~ 240 伏交流, 50 ~ 60 赫兹
- 功耗 (标准): 148 瓦
- 消耗 (最大): 296 瓦
- 待机功耗: <0.5 瓦
- 能源标签级别: G

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 1280 x 1024, 60 赫兹, 1280 x 800, 60 赫兹, 1600 x 1200, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 1024 x 768, 60, 70、75 赫兹, 1152 x 864, 75 赫兹, 1152 x

- 870, 75 赫兹, 1280 x 720, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1680 x 1050, 60 赫兹, 640 x 480, 60/67/72/75 赫兹, 800 x 600, 56、60、72、75 赫兹
- 视频格式: 1080p, 50/60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 3840 x 2160, 30 赫兹, 3840 x 2160, 60 赫兹

尺寸

- 机身宽度: 1241.80 毫米
- 产品重量: 20.7 千克
- 机身高度: 712.60 毫米
- 机身厚度: 76.80 毫米
- 机身宽度 (英寸): 48.89 英寸
- 机身高度 (英寸): 28.06 英寸
- 壁架: 400 x 400 毫米, M6
- 边框宽度: 13.9 毫米 (平滑边框)
- 产品重量 (磅): 45.64 磅

使用条件

- 海拔: 0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 60,000 小时
- 温度范围 (存储): -20 ~ 60 ° C
- 湿度范围 (工作) [RH]: 20~80% RH (非冷凝)
- 湿度范围 (存储) [RH]: 5~95% RH (非冷凝)

多媒体应用

- USB 播放视频: H.264, 动态 JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB 播放图片: BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音频: AAC, HEAAC, MPEG

附件

- 随附的附件: 飞利浦徽标 (1 个), 交流开关盖, 边缘定位套件 (1) - 1 件装, 边缘定位套件 (2) - 2 件装, 红外传感器线缆 (1.8 米) (x1), 电源电缆 (x3), 快速入门指南 (1 份), 遥控器和 AAA 电池, RS232 电缆 (3 米) (x1), RS232 菊花链线缆 (x1), USB 护盖 (x1), 线夹 (x3)
- 底座: BM05922 (可选)

其他条款

- 屏幕显示语言: 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 波兰语, 土耳其语, 俄语, 意大利语, 简体中文, 繁体中文, 阿拉伯语, 日语, 丹麦语, 荷兰语, 芬兰语, 挪威语, 葡萄牙语, 瑞典语
- 保修: 1 年保修
- 审批机构: CE, CCC, BSMI, CB, VCCI, CEC, EAC, PSB, EMF, 能源之星 8.0, ETL, FCC, A 类



发行日期 2025-04-29

版本: 1.1.1

EAN: 69 51613 91941 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com