

PHILIPS

Pantalla Q-Line

Signage Solutions

43"

Retroiluminación LED directa

Full HD

BDL4335QL



Llame la atención

Pantalla 16/7 de fácil configuración.

Informe y captive con una pantalla Full HD profesional Q-Line de Philips. Esta solución confiable puede estar en funcionamiento tan pronto como lo necesite, sin hardware adicional. La calidad de imagen nítida y la exclusiva Ambilight de Philips lo dejarán impresionado.

Imagen brillante. Rendimiento confiable

- Full HD. Imágenes y un contraste nítidos
- Ambilight. Iluminación ambiental perfectamente calibrada

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- Administración remota de sistemas a través de CMND

Solución rentable para sistemas

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- Reproductor multimedia integrado. Programá contenidos de USB fácilmente
- Memoria interna. Subí contenido para su reproducción instantánea
- Control sencillo. Administre de forma remota las pantallas en red

Destacados

CMND

Tomá el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

CMND & Control



Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.

Reproductor multimedia integrado

Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.

Memoria interna

Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

Especificaciones

Imagen/pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 108 cm

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 42.5 pulgadas

Relación de aspecto: 16:9

Resolución de pantalla: 1920x1080p

Tamaño del píxel: 0,49 x 0,49 mm

Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz

Colores de la pantalla: 16,7 millones

Relación de contraste (típica): 3000:1

Relación de contraste dinámico: 500.000:1

Tiempo de respuesta (típico): 6,5 ms

Ángulo de visión (horizontal): 178 grado

Ángulo de visión (vertical): 178 grado

DICOM: D-image para imágenes clínicas

Ambilight: 2 lados

Conectividad

Salida de audio: Audio izquierdo/derecho (RCA), Conector de 3,5 mm

Entrada de video: DVI-D, HDMI, Componente (RCA), Compuesto (RCA), VGA (D-Sub analógico)

Entrada de audio: Conector de 3,5 mm, Audio izquierdo/derecho (RCA)

Otras conexiones: USB

Control externo: RJ45, Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

Comodidad

Matriz en mosaico: Hasta 15 x 15

Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles

Control del teclado: Bloqueable, Oculto

Bucle transversal de señal: RS232, Bucle transversal IR

Funciones de bajo consumo: Potencia inteligente

Red controlable: RS232, RJ45, Un cable (HDMI-CEC)

Memoria: Acceso a memoria interna, 8 GB de eMMC

Inicio: Wake up on LAN, Retardo de encendido, Estado de encendido

Ventana de inicio: activar/desactivar el logotipo de Philips

Sonido

Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia eléctrica

Red eléctrica: 100-240 VCA

Consumo (modo encendido): 87 W (método de prueba EnergyStar 6.0)

Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W

Resolución de pantalla compatible

Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

Ancho establecido: 968,2 mm

Peso del producto: 8,70 kg

Altura establecida: 559,4 mm

Profundidad establecida: 59,9 mm

Ancho establecido (en pulgadas): 38,12 pulgadas

Altura establecida (pulgadas): 22.02 pulgadas

Montaje en pared: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6

Ancho del bisel: 11,9 (TLR)/14,9 (B) mm

Peso del producto (libras): 19,18 lb

Condiciones de funcionamiento

Margen de temperaturas (funcionamiento): 5 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 hora(s)

Humedad relativa: 20 ~ 80 %

Margen de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

Reproducción de video USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid

Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG

Audio de reproducción USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Accesorios

Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RS232, Cable VGA, Control remoto, Baterías para control remoto, Manual del usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido

Varios

Idiomas de visualización en pantalla: Español, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Ruso, Español, Turco, Chino simplificado, Chino tradicional

Garantía: Garantía de 3 años

Aprobaciones regulatorias: CE, CCC, UL/cUL, Marca C, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

