

PHILIPS

LCD-näyttö

Business Monitor

3000-sarja

68,5 cm (27")

2560 x 1440 (Quad HD)

27B2N3500J



Työnkulkujen tehokkuus uudistuu

Voit hoitaa päivittäiset tehtävät nopeasti ja mukavasti näytön SoftBlue-tekniikan, Quad HD -tarkkuuden ja 120 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta. Lisäksi SmartErgoBase varmistaa ergonomisen käyttökokemuksen.

Erinomainen suorituskyky

- IPS-tekniikka – upeat värit ja laajat katselukulmat

Suunniteltu sinun työskentelytapojasi ajatellen

- Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten
- SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt
- Eyesafe-sertifioitu sinivalosuojaus ja väritarkkuus
- Väikkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä
- EasyRead-tila – kuin lukisit paperista
- SoftBlue-tekniikka: miellyttävää katselua varten

Helppokäyttöinen

- Helppokäyttöinen VESA-asennus
- Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

Loistava kuvanlaatu

- 120 Hz:n virkistystaajuus ultratarkkaa kuvantoistoa varten
- Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta


Kohokohdat

IPS-tekniikka



IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

Terävät kuvat




Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440- ja 2560 x 1080 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

Nopea 120 Hz:n virkistystaajuus



Pidät intensiivisistä videoista ja kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 120 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 120 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtäminen helpottuu.

SoftBlue-tekniikka



SoftBlue-LED-tekniikka yhdistettynä näytön alhaisen sinisen valon paneeliin on tehokas ratkaisu, jolla voidaan vähentää siniselle valolle altistumisen aiheuttamia terveyshaittoja. Tässä näytön paneelissa valon suhdetta on vähennetty lähes 50 prosenttia samalla, kun SoftBlue-LED-tekniikka vähentää näytön lähettämiä haitallisia sinisen valon säteitä. TÜV Rheinland Eyesafe® on lisäksi testannut ja sertifioinut SoftBlue-LED-tekniikan sinisen valon tehokkaan vähentämisen ansiosta.

Kiinteät stereokaiuttimet



Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

Flicker-free-tekniikka



LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

EasyRead-tila



EasyRead-tila – kuin lukisit paperista




Kohokohdat

TUV Rheinland Eyesafe – RPF® 40



TUV Rheinland Eyesafe® -standardin mukainen Philips-näyttö suojaa pitkän sinivaloaltistuksen haittavaikutuksilta. Aina päällä oleva sinivalosuodatin paitsi vähentää silmien rasittumista, se myös takaa tarkan värintoiston.

SmartErgoBase



SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Teline kiertyy, kallistuu ja kääntyy eri kulmiin, mikä


takaa käyttömukavuuden. Korkeussäädettävä jalusta takaa optimaalisen katselutason, mikä vähentää pitkän työpäivän tuomaa fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

HDMI Ready



HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

Helppokäyttöinen VESA-asennus



Helppokäyttöinen VESA-asennus



Wide Viewing Angle



Quad HD



120Hz



SoftBlue Technology



Built-in Speaker



Flicker-free

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Näytön koko: 27 tuumaa / 68,6 cm
 Kuvasuhde: 16:9
 LCD-paneeli: IPS-teknikka
 Taustavalo: W-LED-järjestelmä
 Kuvapistetiheys: 0,2331 x 0,2331 mm
 Kirkkaus: 350 cd/m²
 Näyttövärit: 16,7 miljoonaa (aito 8-bittinen)
 Värialue (tyypillinen): sRGB 125 %, NTSC 114 %*
 Kontrastisuhte (tav.): 1500:1
 SmartContrast: 50 000 000:1
 Vasteaika (tyypillinen): 4 ms (harmaa–harmaa)*
 Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
 Kuvanparannus: SmartImage
 Enimmäisresoluutio: 2 560 x 1 440, 120 Hz
 Katselualue: 596,74 (vaaka) x 335,66 (pysty) mm
 Pyyhkäisytaajuus: 30–190 KHz (vaaka) / 48–120 Hz (pysty)
 sRGB
 SoftBlue
 Väalkymätön
 Pikselimäärä: 109 PPI
 LowBlue-tila
 Näyttöraudun pinnoite: Heijastukseton, 3H, sumennus 25 %
 EasyRead
 Adaptive Sync
 EyeSafe

Liitännät

Signaalitulo: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
 Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green
 Äänitulo ja -lähtö: Äänilähtö
 HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)
 USB-keskitin: USB3.2, Gen1, 5G, lähtevä: USB-B x 1, saapuva: USB-A x 4 (1 B.C 1.2 -pikalatausportti)

Käyttömukavuus

Sisäiset kaiuttimet: 2 W x 2
 Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10
 Kätevä käyttö: SmartImage, Tulo, Kirkkaus, Valikko, Virtakytkin
 Näyttökieleet: portugali (Brasilian), tšekki, hollanti, englanti, ranska, suomi, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, portugali, puola, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki, ukraina

Muut käyttömukavuusominaisuudet:

Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)
 Hallintaohjelmisto: SmartControl

Teline

Korkeudensäätö: 150 mm
 Pivot-toiminto: ±90 astetta
 Kiertonivel: -/+ 180 astetta
 Kallistuma: -5/30 astetta

Virta

ECO-tila: 6,1 W (tav.)
 Virtalähde: Kiinteä, 100–240 VAC, 50–60 Hz
 Sammutettuna: 0,3 W (tav.)
 Käynnissä: 11,28 W (tav.) (EnergyStar-testitapa)
 Valmiustilassa: 0,3 W (tav.)
 Virran merkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
 Energiatohokkuusluokka: C

Mitat

Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 730 x 445 x 139 mm
 Tuote ilman jalustaa (mm): 615 x 361 x 46 mm
 Tuote ja jalusta (korkeus enintään): 615 x 539 x 146 mm

Paino

Tuote ja pakkaus (kg): 9,12 kg
 Tuote ja jalusta (kg): 6,23 kg
 Tuote ilman jalustaa (kg): 4,56 kg

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
 Käyttölämpötila: 0–40 °C
 Suhteellinen kosteus: 20–80 %
 Varastointilämpötila: -20–60 °C
 Keskimääräinen vikaväli (MTBF, testattu): 70 000 tuntia (pois lukien taustavalo)

Ympäristö

Ympäristö ja energia: Energy Star, EPEAT*, RoHS
 Kuluttajien kierrättämää muovia: 85 %
 Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %
 Erityiset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia

Standardit

Säännöstenmukaiset hyväksynät: CB, CE-hyväksytty, TUV/GS, TUV Ergo, TCO-sertifioitu, EAC, EAC ROHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland, vähän sinistä valoa (laitteistoratkaisu), eyesafe® -SERTIFIOITU 2.0

Kaappi

Viimeistely: Rakenne
 Jalusta: Musta
 Etureuna: Musta
 Takaosa: Musta

Pakkauksen sisältö:

Johdot: HDMI-kaapeli, DisplayPort-kaapeli, virtajohto
 Näyttö ja teline
 Käyttöohjeet

