



Philips Signage Solutions
標示牌 6000 系列

飛利浦標示牌 6000 系列

為更嚴苛的環境提供更強大的效能

飛利浦標示牌 6000 系列全天候顯示設備堅固耐用，即使在充滿挑戰的環境中也表現出色。其亮度增強至 800 尼特，並可選配飛利浦 Wave 遠端管理功能，是廚房、交通樞紐等場所的理想選擇。



65BDL6017P

隨時隨地享有安全控制

- 可選擇新增飛利浦 Wave 遠端裝置管理

準備好面對嚴苛環境的挑戰

- 配有堅固的金屬外殼、保角塗層、IP5X 保護

可選擇新增 CRD52 模組

- 透過 Android 14 讓顯示器有更好的連線

全天候運作

- 隨時隨地用於您的內容

加強顯示亮度

- 800 cd/m2 - 在明亮的光源狀況下提供更好的可見度

PHILIPS

焦點

隨意安裝

縱向或橫向安裝，搭配多種尺寸，包括 43 吋、50 吋、55 吋和 65 吋，配合多種安裝目的。

堅固外殼搭配保角塗層和 IP5X

可承受嚴苛環境的挑戰，這款專業顯示器配有金屬外殼，以及保角塗層和 IP5X 防護的保障。採用堅固設計，適用於忙碌的餐飲環境、忙碌的交通區紐等領域。

全天候運作

800 cd/m2 亮度可在明亮的環境光源狀況下提供更好的可見度，飛利浦標示牌 6000 系列的設計供全天候運作，是旅遊和交通區紐、零售中心、餐飲場所等方面的絕佳選擇。

可用飛利浦 Wave 加以操控

透過獨特晶片組設計，可利用飛利浦 Wave 遠端控制顯示器元素，旨在支援時間效益、能源效益和成本效益。此特殊版本的 Wave

可讓您安全存取、管理和限制顯示設定，進而控制音量、亮度、待機和能源，無須使用 Android SoC。

新增 CRD52 以便輕鬆存取 Android 14

可選擇新增 CRD52 Android OPS 播放器，將會享有 8GB RAM 和 64GB 儲存空間、Android 14、Displayport 的 UHD 輸出、RJ45、USB3 和 Micro USB。讓您新增所選的應用程式和解決方案、飛利浦 Wave 遠端顯示器管理，以及更多項目。

規格

畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 164 cm
- 螢幕對角尺寸 (吋): 64.5 吋
- 長寬比: 16:9
- 面板解析度: 3840 x 2160
- 點距: 0.372 x 0.372 公釐
- 最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度: 800 cd/m²
- 顯示器色彩: 10.7 億種
- 對比率 (一般): 1200:1
- 動態對比: 500,000:1
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 面板技術: ADS
- 霧度: 25%

連線能力

- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- 視訊輸入: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔
- 其他連接: USB 2.0 (x2), OPS, 熱感應器
- 視訊輸出: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制: IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔, 環境光線感應器

便利

- 擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)
- 區塊矩陣: 最高 15 x 15
- 螢幕省電功能: 畫素轉換, 低亮度
- 訊號迴路途徑: DisplayPort, RS232, HDMI, 紅外線迴路途徑
- 容易安裝: 可提式把手, 保角塗層
- 節能功能: 智慧型電源模式
- 連線控制: RS232, RJ45

音效

- 內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

- 主電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般): 128 W
- 耗電量 (最大): 210 W
- 待機消耗功率: <0.5 W
- 能源標章等級: G

支援的螢幕解析度

- 電腦格式: 640 x 480, 60、67、72、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56、60、72、75Hz, 1024 x 768, 60、70、75Hz, 1152 x 864, 75Hz,

- 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50、60Hz, 1080i, 50、60Hz, 1080p, 50、60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

尺寸

- 設備寬度: 1462.3 mm
- 產品重量: 27.8 kg
- 設備高度: 837.3 mm
- 設備深度: 89.90 公釐 (機身), 69.0 (壁掛) mm
- 設備寬度 (吋): 57.71 吋
- 機體高度 (吋): 32.96 吋
- 壁掛: 400 x 400 公釐、M8
- 設備深度 (吋): 3.54 inch (at handle), 2.72 (at wall mount) 吋
- 邊框寬度: 14.9 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅): 61.3 lb

作業環境條件

- 海拔高度: 0 ~ 5000 公尺
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)
- 異物防護: IP5X

多媒體應用程式

- USB 播放視訊: H.264, H.265, 動態 JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊: AAC, MPEG, HEAAC

配件

- 附配件: AC 開關護蓋, 飛利浦標誌 (x1), 電源線 (x3), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RS232 纜線 (3 公尺) (x1), RS232 菊輪鍊纜線 (x1), USB 護蓋 (x1)
- 機座: BM05922 (選購)

其他

- 螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 義大利文, 日文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
- 保固: 3 年保固
- 符合法規: CE, FCC A 級, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA



發行日期 2025-06-12

版本: 4.4.1

EAN: 87 21038 10121 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com