

PHILIPS



סדרת Signage 6000

Signage Solutions



55BDL6017P

סדרת Philips Signage 6000

ביצועים עוצמתיים למצבים תובעניים יותר

Philips Signage 6000 קבלו את הביצועים הטובים ביותר בסביבות מאתגרות עם סדרת 24/7 Philips ואפשרות להוספת ניהול מרחוק של nits החזקה. עם בהירות משופרת של עד 800 Wave, אידאלית למטבחים, מרכזי תחבורה ועוד.

שליטה מאובטחת בכל מקום ובכל זמן

- Philips Wave אם האפשרות להוסיף ניהול מכשירים מרחוק של

מוקן לקשיים של סביבות מאתגרות

- IP5X עם כיסוי מתכת עמיד, ציפוי מכלולים ומעגלים אלקטרוניים, הגנת

CRD52 אפשרות להוספת

- Android 14 מביאים צג עם חיבור טוב יותר עם

פעולה 24/7

- עובד על הצגת התוכן שלכם מסביב לשעון

בהירות תצוגה משופרת

- נראות טובה יותר בתנאי תאורה בהירה יותר – 800 cd/m²

Highlights

התקנה בדרך שלכם

התקינו בצורה אופקית או אנכית, עם משתני גודל כולל 43 אינץ', 50 אינץ', 55 אינץ' ו-65 אינץ' שמתאימים למגוון רחב של מטרות התקנה.

כיסוי עמיד עם ציפוי מכלולים ומעגלים IP5X-אלקטרוניים

הצג המקצועי לחלוטין הזה יכול לעמוד בקשיים של סביבות מאתגרות. הוא כולל כיסוי מתכתי ומוגן על ידי מפני IP5X ציפוי מכלולים ומעגלים אלקטרוניים והגנת חדירה. מתוכנן לעמידות עבור שימוש באזורים כגון סביבות עמוסות עם אוכל ושתייה, מרכזי תחבורה הומים ועוד.

פעולה 24/7

לנראות טובה יותר בתנאי cd/m^2 עם בהירות של 800 Philips Signage 6000 תאורה סביבתית בהירה, סדרת מתוכננת לשימוש 24/7, מה שהופך אותה לבחירה מעולה לנסיעות ולמרכזי תחבורה, מרכזי קניות, מיקומים עם אוכל ושתייה ועוד.

Philips Wave מוכן לשליטה עם

באמצעות ערכת השבבים הייחודית שלנו, שלטו Philips Wave – באלמנטים של התצוגה מרחוק עם מתוכנן לתמוך בחיסכון בזמן, באנרגיה ובעלויות. הגרסה מאפשרת לכם לגשת, לנהל Wave המיוחדת של

ולהגביל את הגדרות התצוגה באופן מאובטח כדי לשלוט בעוצמת הקול, הבהירות, מצב המתנה וחשמל, Android SoC-ללא צורך ב

Android 14-לקבלת גישה קלה ל CRD52 הוסיפו

CRD52 של OPS עם האפשרות להוסיף את נגן ואחסון בנפח 8GB בנפח RAM-תיהנו מ, Android, Displayport, ב-Android 14 של UHD פלט, 64GB, RJ45, USB3 i-Micro USB. מאפשר לכם להוסיף את האפליקציות והפתרונות שתבחרו, ניהול תצוגה מרחוק של Philips Wave ועוד.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 138.7 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 54.6 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16

2160 x רזולוציית הפנל: 3840

0.315 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.315

ב-60 הרץ 2,160 x רזולוציה אופטימלית: 3,840

800 cd/m² בהירות: 800

צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד

יחס ניגודיות (טיפוס): 5000:1

יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1

8 ms זמן תגובה (טיפוס): 8

זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות

זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות

VA: טכנולוגיית הלוח

Haze: 25%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ

1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ

חיישן תרמי, OPS, USB 2.0 (x2): חיבורים אחרים

1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1): יציאת וידאו: יציאת צג 1.2

IR, RJ45, (כניסה/יציאה) בקרה חיצונית: שקע 3.5 מ"מ

חיישן תאורה, RS232C, שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

סביבתית

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)

15 x מטריצה מדורגת: עד 15

פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה

IR לולאת, DisplayPort, RS232, HDMI: לולאת אותות

קלות ההתקנה: ידיות נשיאה, ציפוי מכלולים ומעגלים

אלקטרוניים, ערכה ליישור שוליים

Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל

RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת

צליל

2 (RMS) ואט x 10 רמקולים מובנים:

חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100-240 וולט

142 W תצרוכת (טיפוסית): 142

204 W צריכה (מרבית): 204

0.5 > צריכת חשמל במצב המתנה:

G: תויות סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

x הרץ, 67, 72, 75 720 x תבניות מחשב: 640
x הרץ, 60, 72, 75 1024 x הרץ, 60, 56, 60, 72, 75 1152 x הרץ, 60, 70, 800 400,
x הרץ, 60, 70, 75 1152 x הרץ, 60, 864, 75Hz, 1152 x
x הרץ, 60, 800, 60 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 1280
x הרץ, 60, 900, 60 1024, 60 1440 x הרץ, 60 1280
x הרץ, 60, 1050, 60 1200, 60 1680 x הרץ, 60 1600
x הרץ, 60, 1080, 60 1080 x הרץ, 60, 1080, 60 1920
x הרץ, 60, 1080, 60 1080 x הרץ, 60, 1080, 60 1920

קהרץ, 50 720 x קהרץ, 50 576 x תבניות וידאו: 480

קהרץ, 50, 60 1080 x קהרץ, 50, 60 1080 x קהרץ, 50, 60 1080

x הרץ, 60, 2160 x הרץ, 60, 3840 x הרץ, 60, 2160

מידות

רוחב המקלט: 1241.80 מ"מ

משקל המוצר: 20.50 ק"ג

גובה המקלט: 712.60 מ"מ

עומק המקלט: 76.80 מ"מ (בידית), 64.0 (בהתקנה על

קיר) מ"מ

'רוחב המקלט (אינץ'): 48.89 אינץ'

'גובה המקלט (אינץ'): 28.06 אינץ'

400, M6 x התקנה על קיר: 400

inch (at handle), 2.52 עומק המקלט (אינץ'): 3.02

'אינץ' (at wall mount)

מ"מ (מסגרת אחידה) רוחב המסגרת: 13.9

משקל מוצר (קילו): 45.149 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 5000 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40

MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)

°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60

(ללא פיצוי) RH: 20 ~ 80% [RH] טווח לחות (בהפעלה)

(ללא פיצוי) RH: 5 ~ 95% [RH] טווח לחות (באחסון)

IP5X: הגנה מפני חדירה

יישומי מולטימדיה

USB: H.264, H.265, Motion JPEG, הקרנת וידאו דרך

MPEG1/2, WMV3

USB: BMP, JPEG, PNG: הצגת תמונה דרך

USB: AAC, MPEG, HEAAC: השמעת שמע דרך

אביזרים

הלוגו של פיליפס, AC, אביזרים כלולים: מכסה מתג

שלט, (x1) מדריך התחלה מהירה, (3x) כבל חשמל

כבל חיבור, (1x) (3' RS232) כבל AAA רחוק וסוללות

(x1) USB כיסוי, (x1) RS232 (daisy chain) משורשר

(2x) ערכה ליישור שוליים

BM05922 (אופציונלי): מעמד

