

PHILIPS



Signage serii 6000

Signage Solutions



55BDL6017P

Philips Signage serii 6000

Potężna wydajność dla bardziej wymagających ustawień

Osiągaj lepsze wyniki w wymagających środowiskach dzięki solidnej serii Philips Signage 6000 24/7. Dzięki zwiększonej jasności do 800 nitów i opcji dodania zdalnego zarządzania Philips Wave, idealnie nadaje się do kuchni, węzłów transportowych i nie tylko.

Bezpieczna kontrola w dowolnym miejscu i czasie

- Z opcją dodania zdalnego zarządzania urządzeniami Philips Wave

Gotowy na trudne warunki otoczenia

- Wytrzymała metalowa obudowa, powłoka równokątna, ochrona IP5X

Opcja dodania modułu CRD52

- Lepsza łączność wyświetlacza dzięki systemowi Android 14

Praca 24/7

- Prezentacja treści przez całą dobę

Zwiększona jasność wyświetlacza

- 800 cd/m² – lepsza widoczność w jasnym otoczeniu

Zalety

Zamontuj tak, jak chcesz

Możliwość montażu w orientacji pionowej lub poziomej, w różnych rozmiarach, w tym 43", 50", 55" i 65", aby dopasować się do różnych zastosowań.

Wytrzymała obudowa z powłoką równokątną i IP5X

Ten profesjonalny wyświetlacz, odporny na trudne warunki otoczenia, jest wyposażony w metalową obudowę i chronioną powłoką równokątną oraz stopniem ochrony IP5X. Został zaprojektowany z myślą o solidnej eksploatacji w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak lokale gastronomiczne, tętniące życiem węzły komunikacyjne i inne.

Praca 24/7

Dzięki jasności 800 cd/m² zapewniającej lepszą widoczność w jasnym otoczeniu, seria Philips Signage 6000 jest przeznaczona do pracy w trybie 24/7, co czyni ją doskonałym wyborem dla węzłów komunikacyjnych, centrów handlowych, lokali gastronomicznych i nie tylko.

Gotowość do sterowania za pomocą Philips Wave

Dzięki naszemu unikatowemu chipsetowi możesz zdalnie sterować elementami wyświetlacza za pomocą Philips Wave — rozwiązania zaprojektowanego z myślą o oszczędności czasu, energii i kosztów. Ta specjalna wersja Wave umożliwia bezpieczny dostęp, zarządzanie i ograniczanie ustawień

wyświetlacza w celu sterowania głośnością, jasnością, trybem czuwania i zasilaniem bez konieczności stosowania SoC Android.

Dodaj CRD52, aby uzyskać łatwy dostęp do systemu Android 14

Dzięki opcji dodania odtwarzacza CRD52 Android OPS zyskasz 8 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci, system Android 14, wyjście UHD przez Displayport, RJ45, USB3 i Micro USB. Umożliwia to dodanie wybranych aplikacji i rozwiązań, zdalne zarządzanie wyświetlaczami przez Philips Wave i wiele więcej.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm): 138.7 cm
Przekątna ekranu (cale): 54.6 cali
Format obrazu: 16:9
Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
Rozmiar plamki: 0,315 x 0,315 mm
Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
Jasność: 800 cd/m²
Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
Współczynnik kontrastu (typowy): 5000:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
Czas reakcji (standardowy): 8 ms
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
Technologia panelu: VA
Opary: 25%

Łączność WiFi

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
Wejście wideo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm
Inne połączenia: USB 2.0 (x2), OPS, Czujnik termiczny
Wyjście wideo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Zdalne sterowanie: IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm, Czujnik oświetlenia otoczenia

Udogodnienia

Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
Efekt mozaiki: Do 15 x 15
Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, niska jasność
Pętla sygnału: Port wideo, RS232, HDMI, IR Loopthrough
Łatwa instalacja: Uchwyty do noszenia, Powłoka równokątna, Zestaw do wyrównywania krawędzi
Funkcje energooszczędne: Smart Power
Sterowanie przez sieć: RS232, RJ45

Dźwięk

Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

Moc

Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz
Pobór mocy (typowy): 142 W
Zużycie (maks.): 204 W
Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W
Klasa energetyczna: G

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Formaty wideo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Wymiary

Szerokość urządzenia: 1241,80 mm
Waga produktu: 20,50 kg
Wysokość urządzenia: 712,60 mm
Głębokość urządzenia: 76,80 mm (przy uchwycie), 64,0 (przy uchwycie ściennym) mm
Szerokość urządzenia (w calach): 48,89 cali
Wysokość urządzenia (w calach): 28.06 cali
Uchwyt ścienny: 400 x 400 mm, M6
Głębokość urządzenia (w calach): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) cali
Szerokość ramki: 13,9 mm (z ramką)
Waga produktu (funty): 45,149 lb

Warunki eksploatacji

Wysokość: Od 0 do 5000 m
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% RH (bez skraplania)
Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% RH (bez skraplania)
Klasa ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych: IP5X

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie wideo przez złącze USB: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, PNG
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, MPEG, HEAAC

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Pokrywa przełącznika sieciowego, Logo Philips (x1), Przewód zasilający (x3), Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Przewód RS232 (3 m) (x1), Przewód łączuchowy RS232 (x1), Pokrywa gniazda USB (x1), Zestaw do wyrównywania krawędzi (x2)
Podstawa: BM05922 (opcjonalna)

Różne

Języki menu ekranowego (OSD): arabski, Język holenderski, Język duński, Język angielski, Język francuski, Język fiński, Język niemiecki, Język włoski, Język japoński, Norwegian, Język polski, Język portugalski, rosyjski, Język hiszpański, Język szwedzki, chiński uproszczony, Język turecki, Język chiński tradycyjny
Gwarancja: 3-letnia gwarancja
Certyfikaty: CE, FCC, klasa A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

