

PHILIPS



Signage 6000 Series

Signage Solutions



55BDL6017P

Philips Signage 6000 ซีรีส์

ประสิทธิภาพสูงสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการสมรรถนะมากขึ้น

เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายด้วย Philips Signage 6000 ซีรีส์ ที่ทนทานและใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นถึง 800 nits และตัวเลือกในการเพิ่มการจัดการระยะไกล Philips Wave เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องครัวไปจนถึงศูนย์กลางการขนส่งและสถานที่อื่นๆ

การควบคุมที่ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา

- รองรับระบบการจัดการอุปกรณ์ระยะไกล Philips Wave

สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย

- โครงโลหะที่ทนทาน การเคลือบแบบ Conformal การป้องกันระดับ IP5X

รองรับโมดูล CRD52

- ให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้นด้วย Android 14

เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

- แสดงข้อมูลของคุณตลอด 24 ชม.

เพิ่มความสว่างการแสดงผล

- 800 cd/m² – มองเห็นได้ชัดเจนแม้จะใช้งานกลางแจ้ง

ไฮไลต์

ติดตั้งในแบบของคุณ

ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน โดยมีขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 43", 50", 55" และ 65" ตามความเหมาะสม

โครงโลหะ พร้อมการเคลือบแบบ Conformal และ IP5X

สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย จอภาพระดับมืออาชีพนี้ทำจากโครงโลหะ และปกป้องด้วยการเคลือบแบบ Conformal และการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP5X เหมาะกับการใช้งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม ชุมทางการขนส่งที่พลุกพล่าน และอีกมาก

เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

ความสว่าง With 800 cd/m2 ช่วยให้มองเห็นได้ชัดแม้จะใช้งานกลางแจ้ง Philips Signage 6000 Series นั้นถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับใช้ในการเดินทางและชุมทางการขนส่ง ร้านค้าปลีก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอีกมาก

ครบครันด้านการควบคุมด้วย Philips Wave

ชิปเซ็ตที่ได้รับการออกแบบมาอย่างโดดเด่นช่วยให้สามารถควบคุมจอภาพของคุณจากระยะไกลด้วย Philips Wave – ที่จะช่วยประหยัดทั้งเวลา พลังงานและค่าใช้จ่าย Wave เวอร์ชันพิเศษนี้จะช่วยให้คุณสามารถ

เข้าถึง จัดการ และจำกัดการตั้งค่าของจอภาพ เพื่อควบคุมระดับเสียง ความสว่าง สถานะเตรียมพร้อม และพลังงาน โดยไม่ต้องใช้ Android SoC

เพิ่ม CRD52 เพื่อการเข้าถึง Android 14 ได้ง่าย

เครื่องเล่น CRD52 Android OPS ที่มี 8GB RAM และหน่วยความจำ 64GB จะช่วยให้ประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้น Android 14 เอาต์พุต UHD ออกทาง Displayport, RJ45, USB3, และ Micro USB ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันและโซลูชันตามความต้องการ ระบบจัดการการแสดงผล Philips Wave และอีกมาก

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 138.7 ซม.
ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 54.6 นิ้ว
อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
ความละเอียดจอ: 3840 x 2160
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.315 x 0.315 มม.
ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 2160 @ 60Hz
ความสว่าง: 800 cd/m²
สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 5000:1
อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): VA
หมอกควัน: 25 %

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
อินพุตวิดีโอ: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
การเชื่อมต่ออื่นๆ: USB 2.0 (x2), OPS, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
การควบคุมภายนอก: แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก), RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), เซ็นเซอร์ Ambient Light

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
ตารางเมตร: สูงสุดถึง 15 x 15
ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift, Low Bright
Signal Loop Through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
ง่ายต่อการติดตั้ง: มีที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย, การเคลือบแบบ Conformal, ชุดจัดขอบให้ตรงแนว
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 142 วัตต์
การใช้พลังงาน (สูงสุด): 204 W
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์
ระดับ Energy Label: ก้าว

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
รูปแบบวิดีโอ: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1241.80 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 20.50 กก.
ความสูงของเครื่อง: 712.60 มม.
ความหนาของเครื่อง: 76.80 มม. (ที่ด้าน), 64.0 (ที่ตัวยึดผนัง) มม.
ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 48.89 นิ้ว
ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 28.06 นิ้ว
ตัวยึดติดผนัง: 400 x 400 มม., M6
ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) นิ้ว
ความกว้างของขอบจอ: 13.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 45.149 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 5000 ม.
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
การป้องกันการเข้าถึง: IP5X

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG
เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, MPEG, HEAAC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ฝาคกรอบสวิตช์ไฟ AC, โลโก้ Philips (x1), สายไฟ (x3), คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1), รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA, สาย RS232 (3 ม.) (x1), สาย RS232 แบบ Daisy Chain (x1), ฝาคกรอบ USB (x1), ชุดจัดขอบให้ตรงแนว (x2)
ขาตั้ง: BM05922 (เลือกได้)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อารบิก, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ฟินนิช, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, จีน (แผ่นดินใหญ่), ตุรกี, จีน (ไต้หวัน)
รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: CE, FCC, Class A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

