

PHILIPS



D-Line תצוגת

Signage Solutions

55"

Powered by Android

קנדלה/מ"ר 500



55BDL4650D

חכם ומודולרי למשך חיים ארוך אפילו יותר

Android בהפעלת

מעוצב ליצירת עניין אצל הקהל ולשמח לקוחות. הצג הרב-צדדי הזה, המופעל Philips D-Line הצג לאינטגרציות תוכנה קלות, מתאים להשפעה בכל הגדרה Android 11 על ידי

signage פתרונות יצירתיים לכל יישום

- לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- משולב WiFi 6 ו-Bluetooth מודול

אנו דואגים לך, לעסק שלך ולקהל שלך

- אופציונלי לחיבור אמין 4G/LTE מודול 4
- מודולריות - חיי מוצר ארוכים יותר
- מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק. FailOver.

מקסום השפעת המסר שלך

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה

Highlights

זיכרון פנימי



שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - FailOver אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל בנגן פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver המדיה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור ואתם מוכנים להגנה מיידיית על התוכן.

מודולריות

הרחיבו את הצג שלכם לעתיד עם הגישה המודולרית שלנו. יוצרים הזדמנויות לחיי מוצר ארוכים יותר עם רכיבים המתנתקים ומוחלפים בקלות, ומיקוד רב על מופחתת WEEE קיימות, עם פסולת.

Android 11 מופעל באמצעות

של פיליפס שברשותך, המופעל D-Line הצג מסדרת משולב, מספק את חווית i-Wifi 11 Android באמצעות הצג המושלמת, המאובטחת והמחוברת ביותר. הצג

מקוריות, וכך מאפשר לך Android ממוטב לאפליקציות להתקין אפליקציות רשת ותוכנה ישירות לצג, ומבטל את הצורך בנגן מדינה חיצוני.

SmartBrowser

להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות תוכן Chromium המשולב מבוסס HTML5 דפדפן לתוכן מקוון ולהתחבר לצג יחיד, או לכל הרשת שלכם, פשוט התחברו. UHD אלאורך או לרוחב, ברזולוציית 4 RJ45 או דרך כבל WiFi לאינטרנט דרך.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות D-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 138.7 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 54.6 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.315 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.315
ב-60 הרץ 2,160 x רזולוציה אופטימלית: 3,840
500 cd/m² בהירות: 500
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 5000:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
8 ms זמן תגובה (טיפוס): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
VA: טכנולוגיית הלוח
Android 11: מערכת הפעלה
Haze: 25%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
DVI-I (x 1), 1.4 יציאת צג (x1), HDMI 2.0
(x2), USB 3.0 (x2), VGA (דרך DVI)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
Micro USB (x1) (OTG): חיבורים אחרים
(x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.4
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית
IR (כניסה/יציאה), RS232C
Wi-Fi: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
מודול הכנסה) (בהחלקה)

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
x10 מטריצה מדורגת: עד 15
Pixel Shift: פונקציות לחיסכון בחשמל
בקרית מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
IR, DisplayPort, RS2322 לולאת
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS2322, RJ45, Wi-Fi: ניתן לבקרה ברשת
Wi-Fi: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac פרוטוקול

צליל

(RMS) ואט x 10 רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100 - 240 וולט
W תצרוכת (טיפוסית): 112
W צריכה (מרבית): 160
W צריכת חשמל במצב המתנה: 0.5

רזולוציית תצוגה נתמכת

1050, 60 הרץ, 1080 x תבניות מחשב: 1920
הרץ, 60, 768 x 60 הרץ, 900, 1,024 x
הרץ, 60, 720 x 60 הרץ, 1280 x 1024, 60
2160 ב-30, 60 הרץ, 640 x 60 הרץ, 1440x480, 3840
הרץ, 60, 480 x 600, 60 הרץ, 800 x
הרץ, 50, 576 x 576, קהרץ, 50, 576 x 1080
הרץ, 50, 60, 1080 x 60, קהרץ, 50, 480
הרץ, 50, 60 Hz, 2160p, קהרץ, 50, 720

מידות

רוחב המקלט: 1241.8 מ"מ
משקל המוצר: 17.2 ק"ג
גובה המקלט: 712.6 מ"מ
עומק המקלט: 63.6 מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 48.89 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 28.20 אינץ'
'עומק המקלט (אינץ')': 2.50 אינץ'
(אנכי) 400, M6 x התקנה על קיר: 400 (אופקי)
'עומק המקלט (אינץ')': 13.9
(Even bezel) מ"מ רוחב המסגרת: 13.9
משקל מוצר (קילו): 37.92 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60
[RH]: 20 ~ 80% RH טווח לחות (בהפעלה)
(התעבות)
[RH]: 5 ~ 95% RH טווח לחות (באחסון)
(התעבות)

יישומי מולטימדיה

USB הקרנת וידאו דרך: MPEG, H.263, H.264, H.265,
AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB הצגת תמונה דרך: BMP, JPEG, PNG
USB השמעת שמע דרך: AAC, HEAAC, MPEG

בגן פנימי

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
RAM זיכרון: 4 גיגה-בייט
32 גיגה-בייט eMMC: אחסון

אביזרים

(daisychain) אביזרים כלולים: כבל חיבור משורשר
הלוגו של פיליפס, מכסה מתג, (x1) (1.8 מ') RS232
כבל, (x1) וברגים, כרטיס אחריות USB כיסוי x 1, AC,
חשמל
מדריך התחלה, (x1) (1.8 מ') IR כבל חיישן, (י'מ 3)
(י'מ 3) RS232 כבל, AAA מהירה, שלט רחוק וסוללות
(1.8 מ') HDMI כבל, (x2) מהדק לכבל, Wi-Fi מודול
(x1)

שפות

שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית, German,
סינית, Italian, ספרדית, פולנית, טורקית, רוסית,
Danish, מפושתט, סינית מסורתית, ערבית, יפנית,
Portuguese, Swedish, נורבגית, Dutch, Finnish
אחריות: 3 שנות אחריות
אישורים תקינות: CE, RoHS 2, CB, FCC, Class A,
EMF, UL, J-Moss, PSE, VCCI

