PHILIPS

Lampade per fari anteriori

Ultinon Pro6000 Boost

Tipo di lampada: H11

Lampada LED a norma stradale UNECE R37

400% di luminosità in più

Design ultracompatto

11362U60BX2

Prestazioni a norma stradale

Ultra compatta ed estremamente efficiente

Scopri Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, il nuovo punto di riferimento per le lampade LED a norma stradale. Il nostro primo prodotto omologato UNECE segna l'inizio di una nuova era caratterizzata da illuminazione e prestazioni di altissima qualità.

Approvato ai sensi della norma UNECE R37
- Omologato ai sensi della norma UNECE R37

Luminosità fuori del comune
- Fino al 400% di visibilità in più sulla strada!

Adatta a un'ampia gamma di veicoli
- Vestibilità meccanica nelle lampade più strette

Esclusiva tecnologia Philips
- La luce di alta qualità migliora la visibilità su strada
- Durata e garanzia a lungo termine

Qualità e affidabilità Philips
- Fidati del know-how Philips

In evidenza

Lampada LED a norma stradale UNECE R37

La lampada LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 è la prima nel suo genere a essere stata approvata ai sensi della norma UNECE R37 per l'uso su strade pubbliche, rendendola così conforme alle normative stradali internazionali**. Di conseguenza, le lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost possono sostituire in modo sicuro le lampade tradizionali in un'ampia gamma di veicoli. Guida in totale sicurezza con le nostre nuove lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Prestazioni di illuminazione uniche

Ora puoi ottenere una maggiore luminosità da un'emissione luminosa regolata. La lampada LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 è dotata di esclusivi chip LED per il settore automobilistico, combinati con un'architettura rivoluzionaria che garantisce prestazioni ottiche uniche. Il risultato è un notevole incremento della luminosità su strada, fino al 400% in più***! Migliora i tuoi fari fino a raggiungere le massime prestazioni LED per auto con le nostre lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Design ultracompatto



La lampada LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 garantisce un ingombro inferiore, migliorando la vestibilità meccanica in sistemi di illuminazione/ottiche più stretti. Questo design ultracompatto semplifica la sostituzione della lampada per anabbaglianti e fendinebbia anteriori, offrendo al conducente maggiore versatilità e funzionalità.

Qualità esclusiva della luce



Philips Ultinon Pro6000 Boost offre un fascio di luce bianca brillante grazie a un'esclusiva temperatura di colore di 5800 Kelvin. Il suo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica stradale, rendendole più facilmente distinguibili per i conducenti. Le lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost sono inoltre dotate della nostra innovativa tecnologia SafeBeam, che produce un fascio di luce senza riflessi, garantito per non abbagliare i conducenti che sopraggiungono. Con le nostre lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost, potrai godere di una visione più chiara grazie a un'illuminazione eccezionale.

Ultinon Pro6000 Boost

Lampade per fari anteriori

LUM11362U60BX2/10

In evidenza

Durata a lungo termine

Grazie all'avanzata tecnologia di raffreddamento AirBoost, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è progettata per migliorare la dissipazione del calore, offrendo una durata di ben 3.000 ore delle lampade LED. La sua struttura esclusiva offre prestazioni costanti e affidabili, con una durata sei volte superiore rispetto alle lampade alogene tradizionali. Per la massima tranquillità, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost offre una garanzia completa di 5 anni, inclusa una garanzia standard di 2 anni, nonché 3 anni di protezione aggiuntiva per il controllo avanzato****. Approfitta di tutti i vantaggi di una luminosità migliorata e di prestazioni durature.

Qualità e affidabilità Philips

Grazie alla nostra vasta esperienza nella realizzazione di prodotti di illuminazione per auto di alta qualità che danno priorità alla sicurezza e all'affidabilità, siamo eccellenti nel mantenimento di standard di alta qualità. La nostra gamma di lampade LED Philips soddisfa i rigidi requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMI) con i sistemi dell'auto e assicura un'illuminazione stabile e di qualità professionale. Affidati alla rinomata esperienza di uno specialista del settore automobilistico.

Accessori Philips per te

Con il montaggio retrofit dell'illuminazione LED, l'impianto elettrico del veicolo rischia di essere interrotto dall'integrazione di una fonte luminosa a bassa potenza, con conseguente accensione di varie spie. Gli adattatori CANbus 3 in 1 Philips sono stati sviluppati per risolvere problemi elettrici quali avvisi sul cruscotto, attenuazione luminosa e sfarfallio. Per scoprire se il modello di veicolo richiede adattatori Philips CANbus aggiuntivi, visita il sito Web Philips.com/roadlegalLED**.

Ultinon Pro6000 Boost

Lampade per fari anteriori

LUM11362U60BX2/10

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: 400% di luminosità in più *, SafeBeam, AirBoost, senza sfarfallio
Benefici attesi: A norma stradale, a elevata luminosità, garanzia 2+3 anni

Descrizione del prodotto

Applicazione: Anabbaglianti, fendinebbia anteriori
Base: PGJ19-2
Temperatura di colore: 5.800 K
Nome: H11 LED 11362 U60B 18 W X2
Denominazione tipo LED: H11 LEDr
Protezione ingresso (IP): IP55
Durata: 3000 ore
Fonte di luce: Chip LED per uso automobilistico
Contrassegno ECE: I-E E4 0172
Temperatura di funzionamento: Da -40 °C a +105 °C
Gamma: Ultinon Pro6000 Boost
Tecnologia: LED
Tipo: H11
Omologazione ECE R37
Omologazione ECE R10
Senza polarità
Omologazione
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 11,1 cm

Caratteristiche luce

Lumen: 1350 lm

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): 18 W
Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11362U60BX2
Codice per l'ordine: 03079594

Dati logistici

Quantità nella confezione: 2 pz

Dati confezione

Imballo: Confezione
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Tipo di confezione: x2

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza: 11.1 cm
Larghezza: 5 cm
Altezza: 13.5 cm
Peso netto al pezzo: 42 g
Peso netto per confezione: 85 g
Peso lordo: 135 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 23.6 cm
Larghezza: 11.6 cm
Altezza: 15 cm
Imballo: Cartone
Quantità: 8pcs
Peso lordo per imballaggio esterno: 597 g

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio 2025-07-25
Versione: 2.2.1

EAN: 87 19018 03079 5

www.philips.com

* La designazione LEDr si applica all'equivalente LED in conformità alla normativa ECE-R37 applicabile, entrata in vigore nel 2024.
* *Sorgente luminosa LED di ricambio compatibile per le applicazioni elencate. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web Philips.com/roadlegalLED.
* **Rispetto ai requisiti minimi di legge.
* ***La gamma LED Philips Ultinon Pro6000 Boost è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.