

PHILIPS



サイネージ 6000 シリーズ

Signage Solutions



55BDL6017P

フィリップスサイネージ 6000 シリーズ 過酷な環境でも、パワフルな性能を発揮

堅牢な設計で、要求の厳しい環境にも対応するフィリップスサイネージ 6000 シリーズ。最大 800 ニットの高輝度ディスプレイに加え、リモート管理を可能にする Philips Wave の導入も可能。厨房から交通ハブまで、あらゆる場所でその力を発揮します。

いつでも、どこでも安全な制御を実現

- Philips Wave リモートデバイス管理を追加するオプションが利用可能

過酷な環境に対応

- 堅牢な金属筐体、コンフォーマルコーティング、IP5X 保護仕様

CRD52 モジュールを追加するオプション

- ディスプレイと Android 14 との高い連携性を実現

24 時間 365 日稼動

- コンテンツを終日描画

ディスプレイの明るさを向上

- 800 cd/m² – 明るい環境下での視認性が向上

特長

多様な取り付け方法

43 インチ、50 インチ、55 インチ、65 インチのサイズバリエーションを揃え、縦向きや横向きなど多様な取り付け方法に対応します。

堅牢な筐体、コンフォーマルコーティング、IP5X 規格準拠

過酷な環境にも耐えるこのプロユースなディスプレイは、金属筐体で構成され、コンフォーマルコーティングと IP5X 保護等級を備えています。忙しい飲食施設や混雑した交通拠点など、多様な環境での使用を想定し、耐久性を追求した設計となっています。

24 時間 365 日稼動

800 cd/m²の明るさで、明るい環境下でも優れた視認性を実現するフィリップス Signage 6000 シリーズは、24 時間 365 日連続使用を想定して設計されており、旅行や交通の拠点、小売施設、飲食店などに最適な選択です。

Philips Wave による制御

独自のチップセット設計により、Philips Wave を通じてディスプレイの各種要素をリモート操作できます。時間、エネルギー、コストの最適化を目的に設計されたこの特別な Wave バージョンで

は、Android SoC を必要とせず、安全にディスプレイの設定にアクセスし、音量、明るさ、待機状態、電源などを管理・制限できます。

CRD52 を追加して、Android 14 へのアクセスを簡素化

CRD52 Android OPS プレイヤーを追加するオプションを選択すると、8 GB RAM と 64 GB ストレージ、Android 14、DisplayPort 経由の UHD 出力、RJ45、USB3、および Micro USB を使用できます。また、お好みのアプリケーションやソリューションを追加でき、Philips Wave リモートディスプレイ管理機能なども利用可能になります。

仕様

画像／表示

画面対角サイズ（メートル法）：138.7 cm

画面対角サイズ（インチ）：54.6 インチ

縦横比：16:9

パネル解像度：3840 x 2160

ピクセルピッチ：0.315 x 0.315 mm

最適解像度：3840 x 2160 @ 60 Hz

明るさ：800 cd/m²

表示色数：10 億 7000 万

コントラスト比（標準値）：5000:1

ダイナミックコントラスト比：500,000:1

応答時間（標準値）：8 ms

表示角度（横方向）：178 度

表示角度（縦方向）：178 度

パネル技術：VA

ヘイズ：25%

コネクティビティー

オーディオ出力：3.5 mm ジャック

ビデオ入力：DisplayPort1.2（x1）, DVI-I（x1）, HDMI 2.0（x3）

オーディオ入力：3.5 mm ジャック

その他の接続端子：USB 2.0（x2）, OPS, 熱センサー

ビデオ出力：DisplayPort1.2（x1）, HDMI 2.0（x1）

外部制御：IR（入力／出力）3.5 mm ジャック, RJ45, RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック, アンビエントライトセンサー

利便性

取付：横（24/7）, 縦（24/7）

タイルマトリックス：最大 15 x 15

スクリーンセーバー機能：ピクセルシフト、低輝度

信号ループスルー：DisplayPort, RS232, HDMI, IR ループスルー

設置の為に便利機能：: キャリングハンドル, コンフォーマルコーティング, エッジ調整キット

省エネ機能：SmartPower

ネットワーク制御：RS232, RJ45

サウンド

内蔵スピーカー：2 x 10 W RMS

電源

主電源：100～240 VAC、50～60 Hz

消費電力（標準値）：142 W

消費（最大）：204 W

スタンバイ消費電力：<0.5 W

エネルギーラベルクラス：G

対応解像度

コンピュータ形式：640 x 480、60、67、72、75 Hz, 720 x 400、70 Hz, 800 x 600、56、60、72、75 Hz, 1024 x 768、60、70、75 Hz, 1152 x 864、75 Hz, 1152 x 870、75 Hz, 1280 x 720、60 Hz, 1280 x 800、60 Hz, 1280 x 1024、60 Hz, 1440 x 900、60 Hz, 1600 x 1200、60 Hz, 1680 x 1050、60 Hz, 1920 x 1080、60 Hz
ビデオ形式：480p、60 Hz, 576p、50 Hz, 720p、50、60 Hz, 1080i、50、60 Hz, 1080p、50、60 Hz, 3840 x 2160、30 Hz, 3840 x 2160、60 Hz

質量／寸法

セット幅：1241.80 mm

本体重量：20.50 kg

セット高さ：712.60 mm

セット奥行き：76.80 mm（ハンドル部分）、64.0 mm（壁取り付け部）mm

セット幅（インチ）：48.89 インチ

セット高さ（インチ）：28.06 インチ

壁掛け用マウント：400 x 400 mm、M6

セット奥行き（インチ）：3.02 inch (at handle),

2.52 (at wall mount) インチ

ベゼル幅：13.9 mm（イーブンベゼル）

本体重量（ポンド）：45.149 ポンド

動作条件

高度：0 ～ 5000 m

動作温度範囲：0～40 °C

MTBF：50,000 時間

保管温度範囲：-20～60 °C

動作相対湿度範囲：20～80%（結露なし）

保管相対湿度範囲：5～95%（結露なし）

インgressプロテクション：IP5X

マルチメディアアプリケーション

USB 再生ビデオ：H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3

USB 再生画像：BMP, JPEG, PNG

USB 再生オーディオ：AAC, MPEG, HEAAC

アクセサリ

付属アクセサリ：AC スイッチカバー, フィリップス スロゴ（x1）, 電源ケーブル（x3）, クイックスタートガイド（x1）, リモートコントロール & 単 4 形電池, RS232 ケーブル（3m）（x1）, RS232 デイジーチェーンケーブル（x1）, USB カバー（x1）, エッジ調整キット（x2）

スタンド：BM05922（オプション）

その他

画面の表示言語：アラビア語, オランダ語, デンマーク語, 日本語, フランス語, フィンランド語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, 簡体字中国語, トルコ語, 繁体字中国語
本体保証：3 年間のオンサイトサービス保証（ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含まれません）。

規制認可：CE, FCC、Class A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

