PHILIPS

Signage seria 6000

Signage Solutions

65”

24/7

800 cd/m²

65BDL6017P

# Philips Signage seria 6000

## Performanţă puternică pentru medii mai solicitante

Depăşeşte performanţele în medii dificile cu robustul Philips Signage 6000 seria 24/7. Cu o luminozitate îmbunătăţită de până la 800 niţi şi o opţiune de a adăuga gestionarea de la distanţă Philips Wave, este ideal de la bucătării până la hub-uri de transport şi nu numai.

### Control sigur oriunde, oricând

- Cu opţiunea de a adăuga gestionarea dispozitivelor de la distanţă Philips Wave

### Pregătit pentru rigorile mediilor dificile

- Cu carcasa metalică robustă, acoperire conformă, protecţie IP5X

### Opţiunea de a adăuga modulul CRD52

- Aduce un afişaj mai bine conectat cu Android 14

### Funcţionare non-stop

- Lucrezi la conţinutul tău non-stop

### Luminozitate îmbunătăţită a afişajului

- 800 cd/m2 – vizibilitate mai bună în condiţii de lumină mai puternică

# Repere

### Instaleaz-o în felul tău

Instalează în modul portret sau peisaj, cu variante de dimensiuni care includ 43", 50", 55" şi 65" pentru a se potrivi unei game de scopuri de instalare.

### Carcasă robustă cu acoperire conformă şi IP5X

La înălţimea rigorilor din mediile dificile, acest afişaj profesional avansat este realizat cu carcasă metalică şi este protejat cu acoperire conformă şi protecţie IP5X. Proiectat pentru a utilizare adecvată în zone precum locaţii aglomerate cu alimente şi băuturi, centre de transport pline de viaţă şi multe altele.

### Funcţionare non-stop

Cu o luminozitate de 800 cd/m2 pentru o vizibilitate mai bună în condiţii de lumină ambientală puternică, Philips Signage seria 6000 este proiectată pentru a fi utilizată 24/7, ceea ce o face o selecţie excelentă pentru centre de călătorie şi transport, centre de vânzare cu amănuntul, locaţii cu alimente şi băuturi şi multe altele.

### Sistem de control pregătit cu Philips Wave

Prin intermediul chipsetului nostru cu design unic, controlezi de la distanţă elementele afişajului tău cu Philips Wave - conceput pentru a suporta timpii, energia şi eficienţa costurilor. Această versiune specială de Wave îţi permite să accesezi, să gestionezi şi să limitezi în siguranţă setările afişajului pentru a controla volumul, luminozitatea, starea de standby şi alimentarea fără a fi nevoie de un SoC Android.

### Adaugă CRD52 pentru acces uşor la Android 14

Cu opţiunea de a adăuga playerul CRD52 Android OPS, vei beneficia de 8 GB RAM şi 64 GB de stocare, Android 14, ieşire UHD pe DisplayPort, RJ45, USB3 şi Micro USB. Poţi adăuga aplicaţiile şi soluţiile alese, gestiona afişajul de la distanţă cu Philips Wave şi multe altele.

FailOver

4K
Ultra HD

# Specificaţii

### Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch
Raport lungime/lăţime: 16:9
Rezoluţie panou: 3840 x 2160
Distanţă între pixeli: 0,372 x 0,372 mm
Rezoluţie optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 800 cd/m²
Culori afişaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500,000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Tehnologie panou: ADS
Opacitate: 25%

### Conectivitate
Ieşire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: USB 2.0 (x2), OPS, Senzor termic
Ieşire video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Control extern: Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm, Senzor de lumină ambiantă

### Confort
Poziţionare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Perete de monitoare: Până la 15 x 15
Funcţii screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
Uşor de instalat: Mânere pentru transport, Strat de protecţie conform
Funcţii de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în reţea: RS232, RJ45

### Sunet
Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

### Alimentare
Sursă de alimentare reţea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal): 128 W
Consum (max.): 210 W
Consum în standby: <0,5 W
Clasă de etichetare energetică: G

### Rezoluţie de afişare acceptată
Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Formate video: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

### Dimensiuni
Lăţime aparat: 1462,3 mm
Greutate produs: 27,8 kg
Înălţime aparat: 837,3 mm
Adâncime aparat: 89,90 mm (la mâner), 69,0 (la montarea pe perete) mm
Lăţime aparat (inchi): 57,71 inch
Înălţime aparat (inchi): 32.96 inch
Suport de perete: 400 x 400 mm, M8
Adâncime aparat (inchi): 3.54 inch (at handle),2.72 (at wall mount) inch
Lăţime ramă: 14,90 mm (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 61,3 lb

### Condiţii de funcţionare
Altitudine: 0 ~ 5000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)
Protecţie împotriva corpurilor străine: IP5X

### Aplicaţii multimedia
Redare USB pentru video: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, MPEG, HEAAC

### Accesorii
Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare (x3), Ghid de iniţiere rapidă (x1), Telecomandă şi baterii AAA, Cablu RS232 (3 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Capac USB (x1)
Suport: BM05922 (opţional)

### Diverse
Limbi OSD: Arabă, Olandeză, Daneză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradiţională
Garanţie: 3 ani garanţie
Reglementări şi standarde: CE, FCC, Clasa A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2025-10-08
Versiune: 6.6.1

EAN: 87 21038 10121 8

www.philips.com