

PHILIPS



Серия Signage 6000

Signage Solutions



65BDL6017P

Philips Signage серия 6000

Мощна производителност за по-взискателни настройки

Превъзхождайте в предизвикателни среди с надеждната денонощна Philips Signage серия 6000. С повишена яркост до 800 нита и възможност за добавяне на дистанционно управление Philips Wave, идеално за кухни, транспортни центрове и други места.

Сигурен контрол навсякъде и по всяко време

- С възможност за добавяне на дистанционно управление на устройства Philips Wave

Готово за трудностите на предизвикателните среди

- Със здрав метален корпус, конформно покритие и IP5X защита

Възможност за добавяне на модул CRD52

- Представяне на по-добре свързан дисплей с Android 14

Денонощна работа

- Работи със съдържанието ви денонощно

Повишена яркост на дисплея

- 800 кандела/м² – по-добра видимост при по-ярки условия на осветеност

Акценти

Монтирайте по свой начин

Монтирайте във вертикална или хоризонтална ориентация с варианти на размери, включващи 43", 50", 55" и 65", които отговарят на различни цели на монтаж.

Здрав корпус с конформно покритие и IP5X защита

Този професионален дисплей, който издържа на трудностите на предизвикателните среди, е изработен с метален корпус и е защитен с конформно покритие и IP5X защита от проникване. Проектиран е така, че да бъде здрав за използване в зони, включително натоварени заведения за хранене и напитки, оживени транспортни центрове и др.

Денонощна работа

С яркост от 800 кандела/м² за по-добра видимост в условия на ярка околна светлина серията Philips Signage 6000 е проектирана за денонощно използване, което я прави чудесен избор за туристически и транспортни центрове, търговски центрове, места за хранене и напитки и др.

Готовност за управление с Philips Wave

Чрез нашия уникален чипсет управлявайте дистанционно елементите на вашия дисплей с Philips Wave – проектиран да подпомага ефективността на времето, енергията и разходите. Тази специална версия на Wave ви осигурява сигурен достъп, управление и

ограничаване на настройките на дисплея, за да контролирате силата на звука, яркостта, режима на готовност и захранването без необходимост от едночипова система Android.

Добавяне на CRD52 за лесен достъп до Android 14

С опцията за добавяне на CRD52 Android OPS плейър ще се възползвате от 8 GB RAM и 64 GB памет, Android 14, UHD изход на Displayport, RJ45, USB3 и Micro USB. Позволява ви да добавите избраните от вас приложения и решения, дистанционно управление на дисплея Philips Wave и др.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 164 см
Размер на екрана по диагонал (инчове): 64.5 инч
Съотношение на размерите на картината: 16:9
Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
Стъпка на пикселите: 0,372 x 0,372 мм
Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
Яркост: 800 cd/m²
Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
Съотношение на контраста (типично): 1200:1
Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
Време на отговор (типично): 8 мс
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
Технология с панели: ADS
Мар.: 25%

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм
Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
Аудио вход: Жак 3,5 мм
Други връзки: USB 2.0 (x2), OPS, Топлинен сензор
Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, Сензор за околна осветленост

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
Видео стена: До 15 x 15
Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
Верига на сигнала: DisplayPort, RS232, HDMI, ИЧ верига
Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Конформно покритие
Функции за пестене на енергия: Smart Power
Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Консумация (Обикн.): 128 W
Консумация (макс.): 210 W
Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W
Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Видео формати: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 1462,3 мм
Тегло на изделието: 27,8 кг
Височина на изделието: 837,3 мм
Дълбочина на изделието: 89,90 мм (при дръжката), 69,0 (при монтаж на стена) мм
Ширина на изделието (инчове): 57,71 инч
Височина на изделието (инчове): 32.96 инч
Конзола за стена: 400 x 400 мм, M8
Дълбочина на изделието (инчове): 3.54 inch (at handle), 2.72 (at wall mount) инч
Ширина на рамката: 14,90 мм (равна рамка)
Тегло на изделието (фунтове): 61,3 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 5000 м
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
Средно време между отказите: 50 000 час(а)
Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)
Степен на защита от проникване: IP5X

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG
USB възпроизвеждане на аудио: AAC, MPEG, HEAAC

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Капак на AC превключвателя, Лого на Philips (x1), Захранващ кабел (x3), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел (3 м) (x1), RS232 кабел за последователно свързване (x1), USB капак (x1)
Стойка: BM05922 (опция)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Холандски, Датски, Английски, Френски, Фински, Немски, Италиански, Японски, Норвежки, Полски, Португалски, Руски, Испански, Шведски, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
Гаранция: 3 години гаранция
Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

