

# EVNIA

32M2N5800



## HR Korisnički priručnik

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PHILIPS

# Sadržaj

|                                                                                            |    |                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| 1. Važno .....                                                                             | 1  | 10.2 Općenita ČPP.....      | 34 |
| 1.1 Mjere opreza i održavanje.....                                                         | 1  | 10.3 ČPP za Multiview ..... | 36 |
| 1.2 Opisi znakova .....                                                                    | 3  |                             |    |
| 1.3 Zbrinjavanje proizvoda i<br>ambalaže.....                                              | 4  |                             |    |
| 2. Postavljanje monitora.....                                                              | 5  |                             |    |
| 2.1 Instalacija .....                                                                      | 5  |                             |    |
| 2.2 Rad s monitorom .....                                                                  | 7  |                             |    |
| 2.3 Skinite sastavljenu bazu za<br>VESA montažu.....                                       | 12 |                             |    |
| 2.4 MultiView .....                                                                        | 13 |                             |    |
| 3. Optimizacija slike .....                                                                | 15 |                             |    |
| 3.1 SmartImage .....                                                                       | 15 |                             |    |
| 3.2 SmartContrast.....                                                                     | 17 |                             |    |
| 3.3 Prilagodite prostor boje i<br>vrijednost boje. ....                                    | 18 |                             |    |
| 4. Adaptive Sync .....                                                                     | 19 |                             |    |
| 5. HDR .....                                                                               | 20 |                             |    |
| 6. Dizajniran za prevenciju<br>sindroma računalnog vida (CVS)<br>.....                     | 21 |                             |    |
| 7. Tehnički podaci.....                                                                    | 22 |                             |    |
| 7.1 Rezolucija i unaprijed određeni<br>načini rada .....                                   | 25 |                             |    |
| 8. Upravljanje napajanjem .....                                                            | 27 |                             |    |
| 9. Podrška kupcima i jamstvo .....                                                         | 28 |                             |    |
| 9.1 Philips politika u slučaju<br>oštećenja piksela za monitore s<br>ravnim zaslonom ..... | 28 |                             |    |
| 9.2 Podrška kupcima i jamstvo .....                                                        | 31 |                             |    |
| 10. Rješavanje problema i Često<br>postavljana pitanja .....                               | 32 |                             |    |
| 10.1 Rješavanje problema.....                                                              | 32 |                             |    |

# 1. Važno

Ovaj korisnički priručnik namijenjen je svim korisnicima Philips monitora. Prije korištenja vašeg monitora pročitajte ovaj korisnički priručnik. U njemu se nalaze važne informacije i napomene za korištenje vašeg monitora.

Philips jamstvo vrijedi pod uvjetom da se proizvodom rukuje kako je propisano za predviđenu svrhu, u skladu s uputama za rad i uz predočenje fakture ili originalnog računa, na kojem se vidi datum kupnje, naziv prodavača te model i proizvodni broj proizvoda.

## 1.1 Mjere opreza i održavanje

### Upozorenja

Korištenje kontrola, podešavanja ili postupaka različitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, električnim oštećenjima ili mehaničkim oštećenjima.

Pročitajte i slijedite ove upute pri priključivanju i korištenju monitora:

#### Korištenje

- Monitor sklonite od izravne sunčeve svjetlosti, vrlo jakih izvora svjetlosti svakog drugog i izvora topline. Dugo izlaganje ovoj vrsti okruženja može dovesti do gubitka boje i oštećenja monitora.
- Držite zaslon dalje od ulja. Ulje može oštetiti plastični poklopac zaslona i poništiti pravo na jamstvo.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili spriječiti pravilno ventiliranje elektroničkih sklopova monitora.
- Ne blokirajte otvore za ventilaciju na kućištu.

- Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikaču i mrežnoj utičnici.
- Kada monitor isključujete izvlačenjem naponskog ili DC kabela, pričekajte oko 6 sekundi prije ponovnog priključivanja kabela za normalan rad monitora.
- Molimo uvijek koristite naponski kabel kojeg je priložio Philips. Ukoliko niste dobili naponski kabel, molimo obratite se lokalnom zastupniku. (Podatke za kontakt sa servisom potražite u priručniku s važnim informacijama.)
- Koristite uz naznačeni napon. Monitor koristite samo uz naznačeni napon. Upotreba neodgovarajućeg napona može dovesti do kvara i nastanka požara ili električnog udara.
- Zaštitite kabel. Ne povlačite i ne savijajte kabel napajanja i signalni kabel. Ne stavljajte monitor ili druge teške predmete na kabele, jer u slučaju njihova oštećenja, kabeli mogu biti uzrok požara ili električnog udara.
- Za vrijeme rada nemojte vaš LCD monitor izlagati jakim vibracijama ili udarcima.
- Da ne dode do mogućih oštećenja, primjerice, do odljepljivanja ploče od okvira, pazite da se monitor ne nagne za više od -5 stupnjeva prema dolje. Ako se prekorači maksimalni kut nagiba od -5 stupnjeva prema dolje, oštećenja monitora neće biti obuhvaćena jamstvom.
- Ne udarajte i ne ispuštajte monitor prilikom rada ili prijenosa.
- Prekomjerno korištenje monitora može uzrokovati neugodu u očima, umjesto rijetkih i dugih pauza na radnom mjestu, preporučuju se

kratke, ali česte pauze; npr. pauza od 5 do 10 minuta nakon 50 ili 60 minuta kontinuiranog gledanja u zaslon je učinkovitija od pauze u trajanju od 15 minuta svakih 2 sata. Pokušajte spriječiti brzo zamaranje očiju tijekom kontinuiranog korištenja zaslona tako da:

- Promatrate predmete na raznim udaljenostima nakon dugoročnog fokusiranja na zaslon.
- Svjesno trepćete tijekom rada.
- Nježno zatvarate i okrećete oči za opuštanje.
- Namjestite zaslon na odgovarajuće visinu i kut u skladu s vlastitom visinom.
- Podesite svjetlinu i kontrast na odgovarajuće razine.
- Prilagodite osvjetljenje okoline tako da bude slično svjetlini zaslona te izbjegavate fluorescentno osvjetljenje i površine koje ne reflektiraju dovoljno svjetlosti.
- Posjetite liječnika ako primjećujete simptome.

## Održavanje

- Radi zaštite zaslona od mogućeg oštećenja, nemojte na njega djelovati prekomjernom silom. Prilikom premještanja, monitor uhvatite za okvir; LCD panel ne dodirujte ni rukom niti prstima prilikom podizanja monitora.
- Otopine za čišćenje na bazi ulja mogu oštetiti plastične dijelove i poništiti pravo na jamstvo.
- Isključite monitor iz napajanja kada ga nećete koristiti dulje razdoblje.
- Isključite monitor iz napajanja kada ga namjeravate čistiti vlažnom krpom. Zaslon obrišite suhom

krpom kada je isključeno napajanje. Nikada ne koristite organska otapala poput alkohola ili tekućine na bazi amonijaka za čišćenje monitora.

- Kako biste izbjegli kvar ili trajno oštećenje monitora, zaštitite ga od prašine, kiše, tekućina i prevelike vlage.
- Kada se monitor smoči, odmah ga obrišite suhom krpom.
- Nakon prodora stranog tijela ili vode u monitor, odmah isključite monitor i izvucite napajачki kabel. Potom uklonite strano tijelo ili vodu i odnesite monitor u servisni centar.
- Nemojte čuvati ili koristiti monitor na mjestima koja su izložena vrućini, neposrednoj sunčevoj svjetlosti ili krajnjoj hladnoći.
- Kako bi se zadržale optimalne performanse i dugotrajna uporaba monitora, molimo monitor koristite na mjestima sa sljedećim rasponom temperatura i vlažnosti.
  - Temperatura: 0 °C-40 °C 32 °F-104 °F
  - Vlažnost: 20%-80% RH

Važne obavijesti o usnimljenoj slici / slici duhu

- Na zaslonskom izborniku (OSD) uvijek uključite funkcije kruženja piksela.
- “Usnimljena slika”, “naknadna slika” ili “slika-duh” slika dobro je poznata pojava vezana uz tehnologiju ploče LCD monitora. U većini slučajeva “usnimljene slike”, “naknadna slika” ili “slika-duh” postepeno nestaje nakon određenog vremena nakon isključenja napajanja.



### Upozorenje

Izrazito je preporučljivo na zaslonskom izborniku (OSD) uvijek uključiti funkciju kruženja piksela radi najbolje zaštite zaslona.

## Servis

- Poklopac kućišta smije otvarati samo osoblje ovlaštenog servisa.
- U slučaju potrebe za bilo kojim dokumentom nužnim za popravak ili sklapanje, molimo obratite se lokalnom servisu. (Podatke za kontakt sa servisom potražite u priručniku s važnim informacijama.)
- Informacije o transportu potražite u odjeljku “Tehnički podaci”.
- Ne ostavljajte monitor u automobilu/prtljažniku izložen izravnoj direktnoj sunčevoj svjetlosti.

### Napomena

U slučaju neispravnog rada monitora, ili ukoliko niste sigurni koje korake poduzeti nakon što ste postupali prema uputama iz ovih uputa za uporabu, obratite se ovlaštenom serviseru.

Ova oprema nije prikladna za upotrebu u kućnim ili sličnim instalacijama gdje oprema može biti dostupna djeci.

## 1.2 Opisi znakova

---

Sljedeća potpoglavlja opisuju konvencije znakovlja koje se koristi u ovom dokumentu.

### Napomene, oprezi i upozorenja

Kroz cijele ove upute dijelovi teksta mogu biti popraćeni ikonama i mogu biti ispisani masnim ili kosim slovima. Ti dijelovi sadrže napomene, opreze ili upozorenja. Koriste se na sljedeći način:

#### Napomena

Ova ikona naznačuje važne informacije i savjete koji vam pomažu bolje koristiti računalni sustav.

#### Oprez

Ova ikona naznačuje informacije koje vam kažu kako izbjegavati moguće oštećivanje hardvera ili gubitak podataka.

#### Upozorenje

Ova ikona naznačuje mogućnost ozljeđivanja tijela i kaže vam kako izbjeći neki problem.

Neka se upozorenja mogu pojaviti u drugačijim formatima i možda ih neće pratiti ikona. U takvim slučajevima, specifičnom prezentacijom upozorenja upravlja relevantna zakonodavna ustanova.

### 1.3 Zbrinjavanje proizvoda i ambalaže

---

Električni i elektronički otpad (EE otpad)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Postavljanje monitora

### 2.1 Instalacija


#### 1 Sadržaj paketa



\* Razlikuje se ovisno o regiji


#### 2 Montiranje postolja

1. Kako biste zaštitili monitor i izbjegli nastanak ogrebotina ili oštećenja, prilikom montaže postolja monitor držite položenim i u zaštitnoj navlaci.




2. Držite stalak s obje ruke.


- (1) Pažljivo pričvrstite bazu na stalak.
- (2) Prstima stegnite vijak na dnu podnožja, i čvrsto pričvrstite isto za stup.
- (3) Pažljivo pričvrstite stalak na područje za VESA montažu tako da zasun učvrsti stalak.





### 3 Povezivanje s računalom



USB hub



Headphone hook



- 1 AC ulaz napajanja
- 2 HDMI 1 ulaz
- 3 HDMI 2 ulaz
- 4 Displayport ulaz
- 5 Audio izlaz
- 6 USB UP
- 7 USB preuzimanje/USB punjač
- 8 Kensington protuprovalna brava

### Priklučivanje na računalu

1. Kabel za napajanje čvrsto spojite na stražnjoj strani monitora.
2. Isključite računalu i iskopčajte kabel za napajanje.
3. Spojite signalni kabel monitora na video priključak na stražnjoj strani računala.
4. Uključite kabel za napajanje računala i monitora u najbližu utičnicu.
5. Uključite računalu i monitor. Kada se na monitoru pojavi slika, instalacija je završena.

### Napomena

Držač za slušalice sigurno je integriran s postoljem monitora i posebno je dizajniran za pohranjivanje slušalica. Imajte na umu da pretjerano povlačenje/potezanje vješalice koje nije primjereno predviđenoj namjeni može prouzročiti oštećenja.

### 4 USB koncentrator

Radi sukladnosti međunarodnim energetske standardima, USB koncentrator/priključci ovog zaslona bit će deaktivirani u stanju pripravnosti i u isključeni stanju.

Priključeni USB uređaji neće raditi u tom stanju.

Ako želite trajno postaviti USB funkciju u stanje "UKLJUČENO", otvorite OSD izbornik, zatim odaberite "Rad USB priključaka u mirovanju" i promijenite ga na stanje "UKLJUČENO". Ipak, ako resetirate monitor na tvorničke postavke, pazite da način rada "USB u stanju mirovanja" postavite u stanje "ON" na OSD izborniku.

**5 USB punjenje**


Ovaj zaslon opremljen je USB priključcima standardnih specifikacija napajanja, uključujući one s funkcijom USB punjenja (prepoznat ćete ga po ikoni napajanja ). Te priključke možete koristiti za, primjerice, punjenje pametnog telefona i napajanje vanjskog tvrdog diska. Zaslon uvijek mora biti uključen kako biste mogli koristiti ovu funkciju.

 **Upozorenje:** Bežični USB uređaji 2,4 GHz, kao što su bežični miš, tipkovnica i slušalice, mogu imati smetnje od uređaja za USB 3.2 ili više verzija, signalnih uređaja velike brzine, što može dovesti do smanjene učinkovitosti u radijskom prijenosu. Ako se to događa, na sljedeći način pokušajte smanjiti učinke smetnji.

- Pokušajte što više udaljiti USB 2.0 prijemnike od USB 3.2 ili viših verzija priključnog ulaza.
- Koristite standardni produžni USB kabel ili USB razdjelnik za povećanje razmaka između bežičnog prijemnika i i USB 3.2 ili viših verzija priključih ulaza.

**2.2 Rad s monitorom**

**1 Opis upravljačkih gumba**




|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | Pritisnite za uključivanje napajanja monitora. Pritisnite duže od 3 sekunde za isključivanje napajanja monitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 |    | Pristup zaslonskom izborniku.<br>Potvrda podešavanja zaslenskog izbornika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 |    | Prilagodite dvostruku razlučivost.<br>Podesite ekranski izbornik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 |    | Promijenite izvor signala na ulazu.<br>Podesite ekranski izbornik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 |  | Izbornik igre SmartImage. Na raspolaganju je više mogućnosti: Standard (Standardno), FPS, Racing (Utrke), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Slabo plavo svjetlo), EasyRead, Economy (Ekonomično), SmartUniformity, Igrač 1 i Igrač 2. SmartImage će prikazati HDR izbornik kada monitor zaprimi HDR signal. Na raspolaganju je više mogućnosti: HDR Game (HDR Igre), HDR Movie (HDR Filmovi), HDR Vivid (HDR Vivid), DisplayHDR 400, Personal (Korisnički zadano) i Off (Isključeno).<br>Povratak na prethodnu razinu zaslenskog izbornika. |

## 2 Opis prikaza na zaslonu

Što se nalazi na ekranskom izborniku (OSD)?

Prozor zaslona (On-Screen Display – OSD) sadrže svi Philips LCD zasloni. Omogućuje krajnjim korisnicima izravno podešavanje izvedbe zaslona ili odabir funkcija zaslona putem prozora s uputama na zaslonu. Korisnički prilagodljivo sučelje u prozoru zaslona prikazuje se na sljedeći način:



Osnovne i jednostavne upute za kontrolne tipke

Za pristup OSD izborniku na ovom Philips zaslonu, jednostavno upotrijebite gumb za prebacivanje na stražnjoj strani zaslona. Jedan gumb radi kao upravljačka palica. Za pomicanje kursora jednostavno prebacujte gumb u četiri smjera. Pritisnite gumb za odabir željene mogućnosti.

Zaslonski izbornik

U nastavku se nalazi cjelokupni prikaz strukture zaslonskog izbornika. Ovo možete koristiti za referencu kada kasnije budete htjeli izvršavati razna podešenja.

| Main menu                                   | Sub menu                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| SmartImage                                  | Standard, FPS, Racing, RTS, Movie, LowBlue Mode, EasyRead, Economy, SmartUniformity, Game1, Game2                                                                          | Brightness                                                                                                                                                                             | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Contrast                                                                                                                                                                               | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | SmartContrast                                                                                                                                                                          | On, Off                                                                    |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Gamma                                                                                                                                                                                  | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                                                    |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Sharpness                                                                                                                                                                              | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Color Space                                                                                                                                                                            | Native, sRGB, DCI-P3                                                       |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Color Temperature                                                                                                                                                                      | Native, Preset, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K                  |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | R.G.B. Settings                                                                                                                                                                        | On, Off                                                                    |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Red                                                                                                                                                                                    | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Green                                                                                                                                                                                  | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Blue                                                                                                                                                                                   | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Reset                                                                                                                                                                                  | Yes, No                                                                    |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | SmartImage(HDR)<br>(HDR source)                                                                                                                                                        | HDR Game, HDR Movie, HDR Vivid                                             | Brightness        | 0-100 |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Contrast          | 0-100 |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Light Enhancement | 0-3   |
| Color Enhancement                           | 0-3                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| Reset                                       | Yes, No                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| DisplayHDR 400                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
|                                             | Personal                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Brightness                                                                 | 0-100             |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | Contrast                                                                   | 0-100             |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | Light Enhancement                                                          | 0-3               |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | Color Enhancement                                                          | 0-3               |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Reset                                                                                                                                                                                  | Yes, No                                                                    |                   |       |
| Off                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| Game Mode                                   | Dual Resolution<br>Adaptive Sync<br>Smart MBR<br>Smart MBR Sync<br>Crosshair<br>Stark Shadow Boost<br>Smart Sniper<br>Low Input Lag<br>SmartResponse<br>SmartFrame         | HDMI: UHD 120Hz, UHD 160Hz, FHD 320Hz<br>DP: UHD 160Hz, FHD 320Hz                                                                                                                      |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Adaptive Sync On, Adaptive Sync Off                                                                                                                                                    |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | MBR Level                                                                                                                                                                              | 0-20                                                                       |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Smart MBR Sync On, Smart MBR Sync Off                                                                                                                                                  |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Off, On, Smart Crosshair On                                                                                                                                                            |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Off, Level 1, Level 2, Level 3                                                                                                                                                         |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Size                                                                                                                                                                                   | Off, 1.0, 1.5, 2.0                                                         |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Position                                                                                                                                                                               | Top, Central                                                               |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Low Input Lag On, Low Input Lag Off                                                                                                                                                    |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Off, Fast, Faster, Fastest                                                                                                                                                             |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | SmartFrame Off                                                                                                                                                                         |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | SmartFrame On                                                                                                                                                                          |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Size                                                                                                                                                                                   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                                                        |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Brightness                                                                                                                                                                             | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Contrast                                                                                                                                                                               | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | H. Position                                                                                                                                                                            | 0-Max                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | V. Position                                                                                                                                                                            | 0-Max                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Input                                                                                                                                                                                  | Input                                                                      | HDMI 1            |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            | HDMI 2            |       |
| DisplayPort                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| Auto                                        | On, Off                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| Audio                                       | Volume                                                                                                                                                                     | Volume(0-100)                                                                                                                                                                          | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Mute On, Mute Off                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |       |
|                                             | Audio Source                                                                                                                                                               | HDMI1, HDMI2, DisplayPort                                                                                                                                                              |                                                                            |                   |       |
| Language                                    | Language                                                                                                                                                                   | English, Deutsch, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| System                                      | OSD Setting<br><br>PIP/ PBP<br><br>Smart Size<br><br>USB Standby Mode<br><br>Pixel Orbiting<br>Over Scan<br><br>Power LED<br>Resolution Notice<br>Information<br><br>Reset | Horizontal                                                                                                                                                                             | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Vertical                                                                                                                                                                               | 0-100                                                                      |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Transparency                                                                                                                                                                           | Off, 1, 2, 3, 4                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | OSD Time Out                                                                                                                                                                           | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                                                     |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | PIP/PBP Mode                                                                                                                                                                           | Off, PIP, PBP                                                              |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | PIP/PBP Input                                                                                                                                                                          | HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort                                                |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | PIP Size                                                                                                                                                                               | Small, Middle, Large                                                       |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | PIP Position                                                                                                                                                                           | Top-R, Top-L, Bottom-R, Bottom-L                                           |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Swap                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Screen Size                                                                                                                                                                            | 32" W, 27" W, 24" W, 23" W, 22" W, 21.5" W, 20" W, 19.5" W, 19" W, 18.5" W |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | 1:1<br>4:3                                                                                                                                                                             |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | On, Off                                                                                                                                                                                |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Pixel Orbiting On, Pixel Orbiting Off                                                                                                                                                  |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Over Scan On, Over Scan Off                                                                                                                                                            |                                                                            |                   |       |
|                                             |                                                                                                                                                                            | Setup                                                                                                                                                                                  | Power LED<br>Resolution Notice<br>Information<br><br>Reset                 | 0-4               |       |
| Resolution Notice On, Resolution Notice Off |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| Model                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
| SN                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |
|                                             | Reset                                                                                                                                                                      | Yes, No                                                                                                                                                                                |                                                                            |                   |       |
| Close                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |       |

## Napomena

- Način za igranje: Ovaj model opremljen je novim značajkama u zaslonskom izborniku OSD što pruža visoku kvalitetu vizualnog iskustva.
- Dvostruka razlučivost  
Jednostavno prebacivanje između UHD na 160 Hz za zapanjujuću jasnoću i FHD na 320 Hz za izuzetno glatko igranje.
- Stark ShadowBoost  
Ova značajka naglašava tamne scene bez preeksponiranja osvijetljenih područja. Za značajku Stark Shadowboost moguće je odabrati tri razine koje nude teksturirane slike s boljom zasićenošću boja i većim kontrastom tako da možete bolje vidjeti u svijetlim i tamnim okruženjima. Osim toga, ova vam značajka pomaže u finom podešavanju vida tako da neprijatelji tijekom igranja budu brže izloženi.
- Pametni nišan  
Boja nišana zadano se postavlja. Kada je pametni nišan uključen, njegova boja mijenja se u komplementarnu u odnosu na boju pozadine. Pametni nišan poboljšava točnost ciljanja tako da možete lakše uočiti neprijatelje.
- Pametni MBR  
U nastojanju da se smanji zamućenje kretanja, LED pozadinsko osvijetljenje monitora radit će istodobno s frekvencijom osvježavanja kako bi se regulirale razine svjetline za najbolju jasnoću slike. Primijetite da je Pametni MBR način rada za igranje i preporučuje se isključiti tu funkciju dok se ne koristi

igranje jer može prouzročiti treperenje zaslona.

- Sinkronizacija Pametni MBR  
Ova značajka uparuje Pametni MBR s tehnologijom Adaptive Sync što učinkovito uklanja zamućenje pokreta i zaostalu sliku na zaslonu. Zajamčeni su oštri i brzi vizualni prikazi igranja, čak i pri visokim frekvencijama okvira. Primijetite da je Sinkronizacija Pametni MBR vrsta načina rada za igranje.
- Pametni snajper  
Ova značajka omogućuje da odjednom zumirate više ciljeva što naposljetku ciljanje i pogađanje neprijatelja u igri čini jednostavnijim.


## **3** Obavijest o rezoluciji

Ovaj monitor dizajniran je za optimalne radne značajke u nazivnoj rezoluciji, 3840 x 2160 . Kada se monitor uključi pri drugoj rezoluciji, na zaslonu će se prikazati upozorenje: Use 3840 x 2160 for best results.


Prikaz upozorenja za nazivnu rezoluciju može se isključiti u opciji za podešavanje u zaslonskom izborniku.

## 5 Fizička funkcija


### Nagib




### Zakretanje



### Podešavanje visine



### Okretanje




### ⚠ Upozorenje

- Da ne dođe do mogućih oštećenja zaslona kao što je odljepljivanje ploče, pazite da se monitor ne nagne za više od -5 stupnjeva prema dolje.
- Ne pritišćite zaslon prilikom podešavanja kuta monitora. Držite samo za okvir.
- Može se koristiti samo pri 0° ili 90°.


## 2.3 Skinite sastavljenu bazu za VESA montažu

Prije početka rastavljanja baze monitora, molimo slijedite upute u nastavku kako biste izbjegli štetu i ozljede.

1. Pažljivo postavite monitor prednjom stranom na glatku površinu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite ekran.





2. Dok držite pritisnutim gumb za oslobađanje, nagnite bazu i izvucite je.



### Napomena

Ovaj monitor prihvaća 100mm x 100mm sučelje za montažu sukladno VESA standardu. VESA vijak za montažu M4. Uvijek se obratite proizvođaču za ugradnju zidnog nosača.



\* Dizajn zaslona može se razlikovati od prikazanog.

### Upozorenje

- Da ne dode do mogućih oštećenja zaslona kao što je odljepljivanje ploče, pazite da se monitor ne nagne za više od -5 stupnjeva prema dolje.
- Ne pritišćite zaslon prilikom podešavanja kuta monitora. Držite samo za okvir.

## 2.4 MultiView




### 1 Što je to?

Višestruki pregled omogućuje aktivno raznoliko povezivanje i prikaz tako da možete istovremeno raditi s više uređaja jedan pored drugog, kao što su računalo i prijenosno računalo, čime se olakšava složeno izvršavanje više zadataka.

### 2 Zašto mi je to potrebno?

S Philipsovim zaslonom MultiView u ultra visokoj razlučivosti, doživjet ćete svijet prepun mogućnosti povezivanja na udoban način u uredu ili kod kuće. S ovim zaslonom možete udobno uživati u više izvora sadržaja na jednom zaslonu. Na primjer: Možda želite uživo pratiti pristizanje video vijesti u malom prozoru dok istovremeno radite na najnovijem blogu ili ćete možda htjeti urediti Excel datoteku iz vašeg Ultrabooka dok ste prijavljeni u unutarnju mrežu sigurne tvrtke gdje ćete tražiti datoteke s radne površine.

### 3 Kako se aktivira značajka MultiView pomoću zaslonskog izbornika?




1. Prebacite u desno za otvaranje zaslonskog izbornika.
2. Prebacite ulijevo ili udesno radi odabira glavnog izbornika [Sustav], zatim prebacite dolje za potvrdu.
3. Prebacite gore ili dolje radi odabira [PIP/PBP], zatim prebacite udesno za potvrdu.
4. Prebacite prema gore ili dolje za odabir [PIP/PBP Mode] (Režim PIP/PBP), zatim prebacite u desno.
5. Prebacite prema gore ili dolje za odabir [PIP], [PBP] zatim prebacite udesno.
6. Sada se možete vratiti natrag da postavite [PIP/PBP Input] (Ulaz Sub Win/), [PIP Size] (Veličina slike u slici), [PIP Position] (Položaj slike u slici) ili [Swap] (Zamjena).
7. Prebacite udesno za potvrdu odabira.

### 4 MultiView u zaslonskom izborniku


- PIP / PBP Mode (PIP / PBP način): Postoje dva načina rada za MultiView: [PIP] i [PBP].

[PIP]: Slika u slici

Otvora podprozor za drugi izvor signala.




Kada podizvor nije prepoznat:



[PBP]: Slika pored slike

Otvora podprozor pored drugog izvora signala.



Kada podizvor nije prepoznat:



### ⓘ Napomena


U gornjem i donjem dijelu zaslona prikazuje se crna traka za ispravan format prikaza u PBP načinu rada. Ako želite da se slike prikazuju jedna do druge u punom zaslonu, podesite razlučivosti uređaja kako će biti naznačeno na skočnom prozoru i prikazivat će se slike s 2 različita uređaja na zaslonu jedna do druge bez crnih traka. Zapamtite da puni zaslon u PBP načinu rada ne podržava analogni signal.

- PIP / PBP ulaz: Odabrati se mogu različiti videoulazi kao izvor pomoćnog zaslona: [HDMI 1], [HDMI 2], [DisplayPort].


Više o kompatibilnosti glavnog/ sporednog ulaznog izvora potražite u donjoj tablici.

|           |                   | PODIZVORNE<br>MOGUĆNOSTI (xL) |        |             |
|-----------|-------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| MultiView | Ulazi             | HDMI 1                        | HDMI 2 | DisplayPort |
|           | Glavni izvor (xL) | •                             | •      | •           |
|           |                   | •                             | •      | •           |
|           |                   | •                             | •      | •           |

- PIP Size (Veličina PIP): Kada je aktivirana slika u slici, možete birati između tri veličine prozora: [Small] (Mali), [Middle] (Srednji), [Large] (Veliki).



- PIP Size (Položaj PIP): Kada je aktivirana slika u slici, možete birati između četiri položaja podprozora




- Swap (Zamjena): Glavni izvor slike i sporedni izvor slike zamjenjuju se na zaslonu.


Zamjena A i B izvora u načinu rada [PIP]:



Zamjena A i B izvora u načinu rada [PBP]:



- Off (Isključeno): Zaustavi funkciju MultiView.



### ⓘ Napomena

Kada izvršite funkciju Zamjena, videozapis i izvor njegova zvuka će se istovremeno zamijeniti.

## 3. Optimizacija slike

### 3.1 SmartImage

#### 1 Što je to?

SmartImage pruža skupove postavki koji optimiziraju prikaz za različite vrste sadržaja, vrše dinamičko podešavanje svjetline, kontrasta, boja i oštrote u stvarnom vremenu. Bilo da radite s tekstualnim programima, prikazivanjem slika ili gledanjem video snimki, Philips SmartImage će vam pružiti vrhunska i optimizirana radna svojstva monitora.


#### 2 Zašto mi je to potrebno?

Zato jer želite monitor koji vam pruža optimizirani prikaz za sve vaše omiljene vrste sadržaja, SmartImage vrši dinamičko podešavanje svjetline, kontrasta, boja i oštrote u stvarnom vremenu kako bi poboljšao vaš doživljaj pri gledanju slike na monitoru.

#### 3 Kako to radi?

SmartImage je ekskluzivna, najnovija Philips tehnologija koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu. Na temelju scenarija koji vi odaberete, SmartImage će vršiti dinamička podešavanja kontrasta, zasićenja boja i oštrote prikazanog sadržaja – i sve to u stvarnom vremenu i pritiskom na samo jedan gumb.


#### 4 Kako omogućiti SmartImage?



1. Pomaknite gumb ulijevo za pokretanje zaslonskog izbornika funkcije SmartImage.


2. Prebacite prema gore ili dolje za odabir različitih načina rada SmartImage.
3. SmartImage će se na ekranu zadržati 5 sekundi ili možete također prebaciti u desno za potvrdu.

Postoji više odabira: Standard (Standardno), FPS, Racing (Utrke), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Slabo plavo svjetlo), EasyRead, Economy (Ekonomično), SmartUniformity, Igrač 1 i Igrač 2.



- **Standard (Standardno):** Poboljšava prikaz teksta i prigušuje svjetlinu kako bi se povećala čitljivost i smanjilo naprezanje za oči. U ovom režimu značajno se poboljšava čitljivost i povećava produktivnost pri radu s proračunskim tablicama, PDF datotekama, skeniranim člancima ili s drugim općim uredskim programima.
- **FPS:** Za igranje FPS igara (Pucačka igra u prvom licu). Poboljšava detalje u crnoj zoni tamnih scena.
- **Racing (Utrke):** Za igranje utrivačkih igara. Osigurava brzu reakciju i visoko zasićenje boja.

- **RTS:** Za igranje RTS (Real Time Strategy – strateške igre u stvarnom vremenu) igara, dio koji odabere korisnik može se istaknuti za RTS igre (uz pomoć SmartFrame). Za istaknuti dio može se podešavati kvaliteta slike.
  - **Movie (Film):** Povećana svjetlina, produbljeno zasićenje boja, dinamični kontrast i britka oštrina prikazuju svaki detalj u tamnim područjima vaših video snimki bez narušavanja boja u svjetlijim područjima, održavajući dinamične prirodne vrijednosti za vrhunski video prikaz.
  - **LowBlue Mode (Slabo plavo svjetlo):** Slabo plavo svjetlo za ugodno gledanje. Istraživanja su pokazala da kratkovalne plave svjetlosne zrake s LED zaslona mogu uzrokovati oštećenja oka i utjecati na vid tijekom vremena na isti način kao i ultraljubičaste zrake. Razvijene za dobrobit, postavke Philips Slabo plavo svjetlo koriste pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog zračenja.
  - **EasyRead:** Olakšava čitanje tekstualnih aplikacija kao što su PDF e-knjige. Upotrebom posebnog algoritma kojim se povećava kontrast i oštrina obruba tekstualnog sadržaja, zaslon je optimiziran za čitanje bez naprezanja uz prilagodbu svjetline, kontrasta i temperature boje monitora.
  - **Economy (Ekonomično):** U ovom se profilu vrši podešavanje svjetline i kontrasta uz precizno ugađanje pozadinske rasvjete upravo prema svakodnevnim potrebama prikaza uredskih programa i za manji trošak energije.
  - **SmartUniformity:** Promjena svjetline na raznim dijelovima zaslona uobičajeni je fenomen koji prati LCD zaslone. Uobičajena ujednačenost kreće se u rasponu od 75–80%. Aktiviranjem funkcije Philips SmartUniformity, ujednačenost prikaza povećava se na više od 95%. Tako se proizvode ujednačene i vjerne slike.
  - **Game 1 (Igrač 1):** Osobne postavke korisnika spremaju se kao Igrač 1.
  - **Game 2 (Igrač 2):** Osobne postavke korisnika spremaju se kao Igrač 2.
- Kada zaslon prima HDR signal iz povezanog uređaja, isključite Adaptive Sync, odaberite način rada sa slikom koji najbolje odgovara vašim potrebama.
- Na raspolaganju je više mogućnosti: HDR Game (HDR Igre), HDR Movie (HDR Filmovi), HDR Vivid, DisplayHDR 400, Personal (Korisnički zadano) i Off (Isključeno).



- **HDR Game (Igre):** Postavka koja idealno optimizira video igre. Sa svjetlijom bijelom i tamnijom crnom, prikaz igara je stvaran i otkriva više detalja uz koje je lakše otkriti neprijatelje koji se skrivaju u tamnim kutovima i sjenama.
- **HDR Movie (HDR Filmovi):** Idealna postavka za gledanje HDR filmova.

Ostvarite snažniji kontrast i svjetlinu za realistično i živopisno iskustvo gledanja.

- **HDR Vivid:** Poboljšava crvenu, zelenu i plavu za dobivanje što vjerodostojnijih boja slike.
- **DisplayHDR 400:** Zadovoljava normu VESA DisplayHDR 400.
- **Personal (Korisnički zadano):** Prilagodite dostupne postavke u izborniku slika.
- **Off (Isključeno):** Ne vrši se optimizacija putem SmartImage HDR.

 **Napomena:**  
Za isključivanje HDR funkcije onemogućite ulazni uređaj i njegov sadržaj. Nedosljedne HDR postavke između ulaznog uređaja i monitora može prouzročiti slike nezadovoljavajuće kvalitete.

## 3.2 SmartContrast

---

### 1 Što je to?

Jedinstvena tehnologija koja dinamički analizira prikazani sadržaj i vrši automatsko optimiziranje omjera kontrasta monitora radi postizanja maksimalne jasnoće prikaza i užitak gledanja uz povećanje pozadinske rasvjete radi jasnije, oštrije i svjetlije slike ili uz prigušivanje pozadinske rasvjete radi jasnog prikaza slika na tamnim pozadinama.

### 2 Zašto mi je to potrebno?

Vi želite najbolju vizualnu jasnoću i udobnost gledanja za sve vrste sadržaja. SmartContrast izvodi dinamičko upravljanje kontrastom i vrši prilagodbu pozadinske rasvjete s ciljem postizanja čistih, oštarih slika pri igrama i prikazu video slika ili prikazuje jasan i čitljiv tekst pri uredskom radu. Smanjivanjem utroška snage monitora, štedite na izdacima za energiju i produžavate životni vijek vašeg monitora.

### 3 Kako to radi?

Kad aktivirate SmartContrast, on će u stvarnom vremenu analizirati prikazani sadržaj, prilagoditi boje i odrediti intenzitet pozadinske rasvjete. Ova funkcija će dinamično poboljšati kontrast i osigurati odličnu zabavu pri gledanju videa ili igranju igara.

### 3.3 Prilagodite prostor boje i vrijednost boje.

---

Ručno možete odabrati odgovarajući način rada prostora boje radi ispravnog prikaza sadržaja koji gledate.

- 1** Odaberite način rada za odgovarajući prostor boje radi prilagodbe sadržaju koji gledate:
  1. Pritisnite gumb  za otvaranje OSD izbornika.
  2. Pritisnite gumb  ili  za odabir glavnog izbornika [SmartImage], a zatim pritisnite gumb **OK**.
  3. Pritisnite gumb  ili  za odabir [Color Space (Prostor boja)].
  4. Odaberite jedan načina rada s bojom.
  5. Pritisnite gumb **OK** za potvrdu odabira.
- 2** Na raspolaganju je više mogućnosti:
  - **Izvorna:** Potpuna paleta boja koju zaslon može prikazati.
  - **sRGB:** Većina aplikacija i igara za osobna računala, internet i web dizajn.
  - **DCI-P3:** Digitalni kino projektori, neki filmovi i igre i Apple proizvodi. Fotografija.

#### **Napomena**

HDR i način rada za prostor boje ne mogu se omogućiti istodobno. Onemogućite HDR prije odabira jednog načina rada za prostor boje.

## 4. Adaptive Sync



### Adaptive Sync

Igranje igara na računalu dugo je bio nesavršeni doživljaj jer se GPU jedinice i monitori ažuriraju različitim brzinom. Ponekad GPU jedinica može renderirati puno novih slika tijekom jednog ažuriranja monitora, a monitor će prikazati dijelove svake slike kao pojedinačnu sliku. Ovo se naziva "tearing" (kidanje). Igrači kidanje mogu popraviti značajkom koja se zove "v-sync," ali slika može početi trzati budući da GPU čeka na monitor da zatraži ažuriranje prije isporuke novih slika.

Odziv miša i ukupna količina sličica po sekundi također se smanjuje kad se koristi značajka v-sync. Tehnologija AMD Adaptive Sync uklanja sve te probleme omogućujući da GPU ažurira monitor čim je nova slika spremna, što igračima omogućuje nevjerojatno ugodno, osjetljivo igranje igara bez "kidanja".

Slijede grafičke kartice koje su kompatibilne.

- Operacijski sustav
  - Windows 11/10
- Grafička kartica: Serija R9 290/300 i serija R7 260
  - Serija AMD Radeon R9 300
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X

- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- Ubrzane procesorske jedinice za stolne i mobilne procesore serije A
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7100K
  - AMD RX 6500 XT
  - AMD RX 6600 XT
  - AMD RX 6700 XT
  - AMD RX 6750 XT
  - AMD RX 6800
  - AMD RX 6800 XT
  - AMD RX 6900 XT

## 5. HDR

Postavke u sustavu Windows 11/10

### Postupak



1. Kliknite denim tipkom na radnu površinu, otvorite Postavke prikaza
2. Odaberite zaslon/monitor
3. Odaberite zaslon koji podržava HDR u opciji Presloži zaslone.
4. Odaberite postavke za Windows HD boju.
5. Prilagodite svjetlinu za SDR sadržaj

### ⚠ Napomena:

Potrebno je izdanje Windows 11/10; ažurirajte ga na najnoviju verziju.

Donja poveznica sadrži više informacija na službenoj microsoftovoj web-stranici.

<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>



### ⚠ Napomena:

Za isključivanje HDR funkcije onemogućite ulazni uređaj i njegov sadržaj. Nedosljedne HDR postavke između ulaznog uređaja i monitora može prouzročiti slike nezadovoljavajuće kvalitete.

## 6. Dizajniran za prevenciju sindroma računalnog vida (CVS)

Philipsov monitor dizajniran je za prevenciju naprezanja oka zbog produžene upotrebe računala. Slijedite upute u nastavku i koristite Philipsov monitor za učinkovito smanjenje zamora i maksimalnu radnu produktivnost.

1. Odgovarajuća rasvjeta u okolini.
  - Podešavanje rasvjete u okolini slične svjetlini vašeg zaslona, izbjegavanje fluorescentne rasvjete i površina koje ne reflektiraju previše svjetla.
  - Prilagođavanje postavke svjetline i kontrasta na propisanu razinu.
2. Dobre radne navike:
  - Prekomjerno korištenje monitora može izazvati osjećaj nelagode, bolje je na radnoj postaji uzimati kraće i češće stanke nego duže i rjeđe stanke; primjerice stanka od 5-10 minuta nakon 50-60 minuta kontinuiranog korištenja zaslona nego stanku od 15 minuta svakih dva sata.
  - Kada se gleda u nešto s promjenjivim udaljenostima nakon dugog perioda fokusiranja na sliku.
  - Pažljivo zatvaranje okretanje očiju radi njihova opuštanja.
  - Svjesno treptanje češće je za vrijeme rada.
  - Pažljivo istegnite vrat i polako nagnite glavu naprijed, unatrag, bočno kako bi se smanjila bol.
3. Idealan radni položaj
  - Postavite zaslon na odgovarajuću visinu i kut prema vašoj visini.
4. Odaberite Philipsov monitor radi opuštanja očiju.
  - Zaslon sa zaštitom od odsjaja Zaslon sa zaštitom odsjaja učinkovito smanjuje dosadne i ometajuće odraze koji uzrokuju zamor očiju.
  - Način rada s malo plave svjetlosti: Plava svjetlost može izazvati naprezanje očiju. Philips LowBlue način rada omogućuje postavljanje različitih razina filtra plave svjetlosti za razne uvjete rada.
  - EasyRead način rada za doživljaj čitanja kao na papiru, daje puno ugodnije iskustvo čitanja za vrijeme rada s dugačkim dokumentima na zaslonu.

## 7. Tehnički podaci

| Slika/Prikaz                           |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta ploče monitora                   | IPS                                                                                                                                                                                            |
| Pozadinsko svjetlo                     | W-LED                                                                                                                                                                                          |
| Veličina ploče                         | 31,5" (80 cm)                                                                                                                                                                                  |
| Omjer slike                            | 16:9                                                                                                                                                                                           |
| Veličina piksela                       | 0,1818 (H) mm x 0,1818 (V) mm                                                                                                                                                                  |
| Omjer kontrasta (tipično)              | 1000:1                                                                                                                                                                                         |
| Preporučena rezolucija                 | 3840 x 2160 @ 60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Maksimalna rezolucija                  | 3840 x 2160 @ 160 Hz (HDMI / DP)<br>1920 x 1080 @ 320 Hz (HDMI / DP)                                                                                                                           |
| Vidni kut (tip.)                       | 178° (V) / 178° (O) pri C/R > 10 (tip.)                                                                                                                                                        |
| Poboljšanje slike                      | SmartImage Game / SmartImage HDR                                                                                                                                                               |
| Frekvencija vertikalnog osvježivanja   | 48 Hz - 160 Hz (UHD)<br>48 Hz - 320 Hz (FHD)                                                                                                                                                   |
| Frekvencija horizontalnog osvježivanja | 30 KHz - 360 KHz                                                                                                                                                                               |
| sRGB                                   | DA                                                                                                                                                                                             |
| Slabo plavo svjetlo                    | DA                                                                                                                                                                                             |
| Boje monitora                          | 1,07 B (8-bitna+FRC) <sup>1</sup>                                                                                                                                                              |
| Adaptive Sync                          | DA                                                                                                                                                                                             |
| EasyRead                               | DA                                                                                                                                                                                             |
| SmartUniformity                        | DA                                                                                                                                                                                             |
| Delta E                                | DA                                                                                                                                                                                             |
| HDR                                    | Certificirani VESA DisplayHDR™ 400                                                                                                                                                             |
| Mogućnosti povezivanja                 |                                                                                                                                                                                                |
| Izvor ulaznog signala                  | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                              |
| Priključci                             | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4, HDCP 2.3)<br>1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3)<br>1 x Audio izlaz<br>1 x USB-B (Odlazni)<br>2 x USB-A (dolazni prijenos s x1 funkcijom za brzo punjenje BC 1.2) |
| Ulazni signal                          | Odvojena sinkronizacija                                                                                                                                                                        |
| USB                                    |                                                                                                                                                                                                |
| USB portovi                            | USB UP x1 (Odlazni)<br>USB-A x 2 (dolazni prijenos s x1 funkcijom za brzo punjenje BC 1.2)                                                                                                     |
| Isporuka struje                        | USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)                                                                                                                                            |
| USB SuperSpeed                         | USB-A: USB 3.2 Gen1, 5 Gbps                                                                                                                                                                    |
| Udobnost                               |                                                                                                                                                                                                |
| Višestruki pogled                      | PIP/PBP način rada, 2 uređaja                                                                                                                                                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| OSD jezici                             | Engleski, Njemački, Španjolski, Grčki, Francuski, Talijanski, Mađarski, Nizozemski, Portugalski, Brazilski Portugalski, Poljski, Ruski, Švedski, Finski, Turski, Češki, Ukrajinski, Pojednostavljeni Kineski, Tradicionalni Kineski, Japanski, Korejski |                                          |                                        |
| Ostale pogodnosti                      | VESA nosač (100 × 100mm), Kensington brava,                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                        |
| Kompatibilnost za Plug & Play          | DDC/CI, sRGB, Windows 11/10, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                        |
| Stalak                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                        |
| Nagib                                  | -5 / +20 stupnjeva                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                        |
| Zakretanje                             | -20 / +20 stupnjeva                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                        |
| Podešavanje visine                     | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                        |
| Okretanje                              | +90 stupnjeva                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                        |
| Snaga                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                        |
| Potrošnja energije                     | AC ulazni na-<br>pon pri 100VAC,<br>60Hz                                                                                                                                                                                                                | AC ulazni na-<br>pon pri 115VAC,<br>60Hz | AC ulazni<br>napon pri<br>230VAC, 50Hz |
| Normalan rad                           | 30,6W (tip.)                                                                                                                                                                                                                                            | 29,8W (tip.)                             | 29,5W (tip.)                           |
| Mirovanje<br>(Način rada pripravnosti) | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5W                                     | 0,5W                                   |
| Isključeni način rada                  | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,3W                                     | 0,3W                                   |
| Disipacija topline*                    | AC ulazni na-<br>pon pri 100VAC,<br>60Hz                                                                                                                                                                                                                | AC ulazni<br>napon pri<br>115VAC, 60Hz   | AC ulazni<br>napon pri<br>230VAC, 50Hz |
| Normalan rad                           | 104,44 BTU/hr<br>(tip.)                                                                                                                                                                                                                                 | 101,71 BTU/hr<br>(tip.)                  | 100,68 BTU/hr<br>(tip.)                |
| Mirovanje<br>(Način rada pripravnosti) | 1,71 BTU/hr                                                                                                                                                                                                                                             | 1,71 BTU/hr                              | 1,71 BTU/hr                            |
| Isključeni način rada                  | 1,02 BTU/hr                                                                                                                                                                                                                                             | 1,02 BTU/hr                              | 1,02 BTU/hr                            |
| LED indikator napajanja                | Uključen monitor: Bijelo, Stanje čekanja / mirovanja: Bijelo (treptće)                                                                                                                                                                                  |                                          |                                        |
| Napajanje                              | Ugrađeno, 100-240VAC, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                        |
| Mjere                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                        |
| Proizvod s postoljem<br>(ŠxVxD)        | 715 x 589 x 311 mm                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                        |
| Proizvod bez stalka<br>(ŠxVxD)         | 715 x 429 x 69 mm                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                        |
| Proizvod s pakiranjem<br>(ŠxVxD)       | 900 x 520 x 159 mm                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                        |
| Težina                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                        |
| Proizvod s postoljem                   | 8,52 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                        |
| Proizvod bez postolja                  | 6,62 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                        |
| Proizvod s pakiranjem                  | 12,09 kg                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                        |

| Radni uvjeti                     |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperaturni opseg (u radu)      | 0°C do 40°C                 |
| Relativna vlažnost (u radu)      | 20 % do 80 %                |
| Atmosferski tlak (u radu)        | 700 do 1060 hPa             |
| Temperaturni opseg (u mirovanju) | - 20°C do 60°C              |
| Relativna vlažnost (u mirovanju) | 10% do 90%                  |
| Atmosferski tlak (mirovanje)     | 500 do 1060 hPa             |
| Očuvanje okoliša i energije      |                             |
| RoHS                             | DA                          |
| Ambalaža                         | 100% obnovljivo             |
| Specifične tvari                 | Kućište od 100% PVC bez BFR |
| Kućište                          |                             |
| Boje                             | Crna                        |
| Završi                           | Tekstura                    |

<sup>1</sup> Za više informacije pogledajte Poglavlje 7.1 Format ulaza zaslona.

#### Napomena

1. Ti podaci mogu se promijeniti bez obavijesti. Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kako biste preuzeli najnoviju verziju letka.
2. List s informacijama za SmartUniformity i Delta E nalazi se u pakiranju.

## 7.1 Rezolucija i unaprijed određeni načini rada

| V. frekv. (kHz) | Rezolucija  | D. frekv. (Hz) |
|-----------------|-------------|----------------|
| 31,47           | 720 x 400   | 70,09          |
| 31,47           | 640 x 480   | 59,94          |
| 35,00           | 640 x 480   | 66,67          |
| 37,86           | 640 x 480   | 72,81          |
| 37,50           | 640 x 480   | 75,00          |
| 37,88           | 800 x 600   | 60,32          |
| 46,88           | 800 x 600   | 75,00          |
| 48,36           | 1024 x 768  | 60,00          |
| 60,02           | 1024 x 768  | 75,03          |
| 44,77           | 1280x 720   | 59,86          |
| 63,89           | 1280 x 1024 | 60,02          |
| 79,98           | 1280 x 1024 | 75,03          |
| 67,50           | 1920 x 1080 | 60,00          |
| 135,00          | 1920 x 1080 | 120,00         |
| 274,56          | 1920 x 1080 | 240            |
| 355,2           | 1920 x 1080 | 320            |
| 67,5            | 3840 x 2160 | 30             |
| 135             | 3840 x 2160 | 60             |
| 268             | 3840 x 2160 | 120            |
| 319             | 3840 x 2160 | 144            |
| 366             | 3840 x 2160 | 160            |

### Napomena

Napominjemo da monitor najbolje radi pri nazivnoj rezoluciji od 3840 x 2160 . Kako biste osigurali najbolju kvalitetu prikaza, slijedite preporuke za rezoluciju.

Najbolji rezultati postižu se ako je grafička kartica u mogućnosti postići maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja ovoga Philips zaslona.

## Format ulaza zaslona

|                             | 444/RGB<br>(HDMI2.1) | 444/RGB<br>(DP1.4) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
|                             |                      |                    |
| 3840 x 2160 @ 160Hz, 10bits | OK*                  | OK*                |
| 3840 x 2160 @ 160Hz, 8bits  | OK                   | OK                 |
| 3840 x 2160 @ 120Hz, 10bits | OK                   | OK                 |
| 3840 x 2160 @ 120Hz, 8bits  | OK                   | OK                 |
| Minimum:1920 x 1080 @ 60Hz  | OK                   | OK                 |

|                             | 444/RGB<br>(HDMI2.1) | 444/RGB<br>(DP1.4) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
|                             |                      |                    |
| 1920 x 1080 @ 320Hz, 10bits | OK*                  | OK*                |
| 1920 x 1080 @ 320Hz, 8bits  | OK                   | OK                 |
| 1920 x 1080 @ 240Hz, 10bits | OK                   | OK                 |
| 1920 x 1080 @ 240Hz, 8bits  | OK                   | OK                 |
| Minimum:1920 x 1080 @ 60Hz  | OK                   | OK                 |

\*Ovaj monitor može obrađivati boje s 10-bitnom dubinom, no za pravilan rad i dalje je potreban kompatibilan GPU i uređaji. Stvarne performanse ispisa boja mogu se razlikovati ovisno o bojama na zaslonu monitora.

### Napomena

1. Da bi monitor ispravno radio, grafička kartica vašeg računala mora podržavati sljedeće: HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) s frekvencijskim opsegom do 48 Gbps, DisplayPort 1.4 s Display Stream Compression (DSC). Razlučivost zaslona i frekvencija osvježavanja ovise i o mogućnostima grafičke kartice računala.
2. Grafičke kartice NVIDIA® imaju problema s kompatibilnošću s izlaznim signalom HDMI 2.1 (FRL6 48 Gbps), što može uzrokovati abnormalnosti prikaza poput nepravilnog prikaza ili neočekivanog ponovnog pokretanja računala, pa se za optimalne performanse s grafičkim karticama NVIDIA® preporučuju DisplayPort sučelja. Grafičke kartice AMD® obično podržavaju i HDMI i DisplayPort sučelja. Zbog različitih strategija među proizvođačima, neke opcije konfiguracije mogu biti skrivene u postavkama upravljačkog programa, a stvarna podrška za grafičke kartice odnosi se na stvarni status podrške

## 8. Upravljanje napajanjem

Ako imate grafičku karticu ili na računalo instaliran softver koji je sukladan s VESA DPM monitor može automatski smanjiti potrošnju energije tijekom nekorištenja. Kad se utvrdi prvi unos s tipkovnice, miša ili kojega drugog ulaznog uređaja, monitor će se automatski „probuditi“. Ova tablica prikazuje potrošnju snage i signalizaciju ove značajke automatske uštede utroška snage:

| Odrednice upravljanja napajanjem    |            |                  |                  |                                    |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| VESA režim                          | Video      | H-sinkronizacija | V-sinkronizacija | Korištena snaga                    | Boja LED         |
| Aktivno                             | Uklj       | Da               | Da               | 29,8 W (tipično)<br>93,2 W (maks.) | Bijela           |
| Mirovanje (Način rada pripravnosti) | Isključeno | Br               | Br               | 0,5 W                              | Bijeli (treperi) |
| Isključeni način rada               | Isključeno | -                | -                | 0,3 W                              | Isključeno       |

Sljedeća postava koristi se za mjerenje potrošnje snage ovog monitora.

- Prirodna razlučivost: 3840 x 2160
- Kontrast: 50%
- Svjetlina: 70%
- Temperatura boje: 6500 K pri punoj bijeloj boji.


### Napomena

Ovi podaci podliježu promjenama bez najave.

## 9. Podrška kupcima i jamstvo

### 9.1 Philips politika u slučaju oštećenja piksela za monitore s ravnim zaslonom

Philips nastoji isporučiti proizvode najviše kvalitete. Koristimo neke od najnaprednijih industrijskih proizvodnih procesa i prakticiramo strogu kontrolu kvalitete. Međutim, ponekad se oštećenja piksela ili podpiksela na pločama TFT monitora koje se koriste kod monitora ravnih ploča ne mogu izbjeći. Nijedan proizvođač ne može jamčiti da će sve ploče imati neoštećene piksele, ali Philips jamči da će se svaki monitor s neprihvatljivim brojem oštećenja popraviti ili zamijeniti u okviru jamstva. Ova obavijest objašnjava različite vrste oštećenja piksela i definira prihvatljive razine oštećenja za svaku vrstu. Za kvalificiranje za popravak ili zamjenu pod jamstvom, broj oštećenih piksela na ploči TFT monitora mora premašivati ove prihvatljive razine. Primjerice, oštećenja na monitoru može imati najviše 0,0004% podpiksela. Nadalje, Philips postavlja čak i više standarde kvalitete za određene vrste ili kombinacije oštećenja piksela koje su primjetnije od ostalih. Ova polica vrijedi diljem svijeta.



#### Pikseli i podpikseli

Piksel ili element slike sastoji se od tri podpiksela u primarnim bojama


crvene, zelene i plave. Mnogo piksela zajedno oblikuje sliku. Kad svi pikseli i podpikseli svijetle, trobojni pikseli zajedno izgledaju kao jedan bijeli piksel. Kad su svi tamni, trobojni podpikseli zajedno izgledaju kao jedan crni piksel. Ostale kombinacije svijetlih i tamnih podpiksela izgledaju kao pikseli drugih boja.

#### Vrste oštećenja piksela


Oštećenja piksela i podpiksela na zaslonu se pojavljuju na različite načine. Unutar svake kategorije postoje dvije kategorije oštećenja piksela i nekoliko vrsta oštećenja podpiksela.

#### Oštećenja svijetlih točaka

Greške svijetle točke prikazane su kao pikseli ili podpikseli koji su uvijek osvijetljeni ili 'pokrenuti'. Svijetla točka je podpiksel koji se ističe na zaslonu kada su na monitoru prikazani tamni dijelovi. Postoje tri vrste greške svijetle točke.



Jedan svijetli crveni, zeleni ili plavi podpiksel.



Dva susjedna svijetla podpiksela:

- Crveno + Plavo = Grimizno
- Crveno + Zeleno = Žuto

- Zeleno + Plavo = Cijan (Svijetlo plavo)




Tri susjedna svijetla podpiksela (jedan bijeli piksel).

#### Napomena

Crvena ili plava svijetla točka više je od 50 posto svjetlija od susjednih točaka, dok je zelena svijetla točka 30 posto svjetlija od susjednih točaka.


#### Oštećenja crnih točaka

Greške crne točke prikazane su kao pikseli ili podpikseli koji su uvijek tamni ili 'isključeni'. Tamna točka je podpiksel koji se ističe na zaslonu kada su na monitoru prikazani svijetli dijelovi. Postoje tri vrste greške tamne točke.



#### Blizina oštećenja piksela

Budući da oštećenja piksela ili podpiksela iste vrste koji su blizu jedni drugima mogu biti primjetnija, Philips također navodi dopuštena odstupanja za blizinu oštećenja piksela.



#### Dopuštena odstupanja u oštećenjima piksela

Za kvalificiranje za popravak ili zamjenu zbog oštećenja piksela tijekom razdoblja jamstva, ploča TFT monitora u Philips monitoru ravnog zaslona mora imati oštećenja piksela koja premašuju dopuštena odstupanja navedena u sljedećim tablicama.

| OŠTEĆENJA SVIJETLIH TOČAKA                             | PRIHVATLJIVA RAZINA |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 osvijetljeni podpiksel                               | 2                   |
| 2 susjedna osvijetljena podpiksela                     | 1                   |
| 3 susjedna svijetla podpiksela (jedan bijeli piksel)   | 0                   |
| Udaljenost između oštećenja dviju svijetlih točaka*    | >15mm               |
| Ukupna oštećenja svijetlih točaka svih vrsta           | 2                   |
| OŠTEĆENJA CRNIH TOČAKA                                 | PRIHVATLJIVA RAZINA |
| 1 tamni podpiksel                                      | 3 ili manje         |
| 2 susjedna tamna podpiksela                            | 2 ili manje         |
| 3 susjedna tamna podpiksela                            | 0                   |
| Udaljenost između oštećenja dviju crnih točaka*        | >15mm               |
| Ukupna oštećenja crnih točaka svih vrsta               | 3 ili manje         |
| UKUPNA OŠTEĆENJA TOČAKA                                | PRIHVATLJIVA RAZINA |
| Ukupna oštećenja svijetlih ili crnih točaka svih vrsta | 5 ili manje         |

#### Napomena

Oštećenja 1 ili 2 susjednih podpiksela = oštećenje 1 točke

## 9.2 Podrška kupcima i jamstvo

Obavijesti o obuhvaćenosti jamstvom i dodatne uvjete za podršku koji vrijede u vašoj regiji potražite na web stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili se obratite lokalnom Philipsovom centru za podršku kupcima.

Jamstveni period potražite u izjavi o jamstvu u priručniku s važnim informacijama.

Za produženje razdoblja jamstva, ako želite produžiti opće razdoblje jamstva, nudi se servisni paket Out of Warranty (bez jamstva) putem našeg ovlaštenog uslužnog centra.

Ako želite koristiti ovu uslugu, kupite uslugu u roku od 30 kalendarskih dana nakon izvornog datuma kupnje. Tijekom produženog razdoblja jamstva, usluga obuhvaća prihvaćanje, popravak i uslugu vraćanja iako je korisnik odgovoran za sve obračunate troškove.

Ako ovlašteni servisni partner ne može izvesti potrebne popravke unutar produženog razdoblja jamstva, pronaći ćemo druga rješenja za vas, ako je moguće, do kraja produženog razdoblja jamstva koje ste kupili.

Obratite se predstavniku službe za korisnike tvrtke Philips ili lokalnom kontaktnom centru (prema broju podrške za korisnike) za više detalja.

Broj Philipsovog centra za podršku kupcima je naveden ispod.

|                                        |                               |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| • Lokalno standardno razdoblje jamstva | • Produženo razdoblje jamstva | • Razdoblje potpunog jamstva              |
| • Ovisi o različitim regijama          | • + 1 godina                  | • Lokalno standardno razdoblje jamstva +1 |
|                                        | • + 2 godine                  | • Lokalno standardno razdoblje jamstva +2 |
|                                        | • + 3 godine                  | • Lokalno standardno razdoblje jamstva +3 |

\*\* Obvezan je dokaz o izvornoj kupnji i kupnji produženog razdoblja jamstva.

### Napomena

Potražite broj telefona regionalne korisničke službe u priručniku s važnim informacijama koji je dostupan na Philipsovom web-mjestu za podršku.

## 10. Rješavanje problema i Često postavljana pitanja

### 10.1 Rješavanje problema

Na ovoj stranici rješavaju se problemi koje ne može ispraviti korisnik. Ako problem ostane i nakon provedbi ovih rješenja, kontaktirajte Philips predstavnika za podršku korisnicima.

#### 1 Najčešći problemi


Nema slike (LED napajanja ne svijetli)

- Uvjerite se da je kabel električnog napajanja utaknut u električnu utičnicu na stražnjoj strani zaslona.
- Prvo provjerite da je gumb napajanja na stražnjoj strani zaslona u isključenom položaju, zatim ga pritisnite u uključeni položaj.

Nema slike (LED napajanja je bijele boje)

- Pobrinite se da računalo bude uključeno.
- Provjerite da li je signalni kabel propisno priključen na vaše računalo.
- Pazite da kabel zaslona nema savijenih kontakata na strani priključka. Ako ima, popravite ih ili zamijenite kabel.
- Značajka štednje energije se može aktivirati.

Na ekranu se prikazuje



Check cable connection

- Provjerite da li je kabel zaslona propisno priključen na vaše

računalo. (Također pogledajte Vodič za brzi početak rada.)

- Provjerite da na kabelu zaslona nema savijenih kontakata.
- Pobrinite se da računalo bude uključeno.

Gumb AUTO ne radi

- Auto funkcija može se koristiti samo u VGA-Analog načinu rada. Ako rezultat nije zadovoljavajući, možete provesti ručne prilagodbe u OSD izborniku.

#### ⓘ Napomena

Auto funkcija neće biti aktivna u DVI-Digital načinu rada jer nije potrebna.

Vidljivi znakovi dima ili iskrenja

- Nemojte izvoditi bilo kakve korake za rješavanje problema
- Odmah iskopčajte monitor iz glavnog izvora napajanja zbog sigurnosti
- Odmah kontaktirajte Philipsovog predstavnika za podršku korisnicima.

#### 2 Problemi s prikazom slike

Slika nije centrirana

- Prilagodite položaj slike pomoću funkcije "Auto" u glavnim upravljačkim funkcijama OSD-a.
- Prilagodite položaj slike pomoću Faza/Takt u Priprema u Glavne upravljačke funkcije OSD. Valjano je samo u VGA načinu rada.

Slika podrhtava na ekranu

- Provjerite da je signalni kabel propisno i čvrsto priključen na grafičku karticu računala.

Javlja se vertikalno treperenje



- Prilagodite položaj slike pomoću funkcije "Auto" u glavnim upravljačkim funkcijama OSD-a.
- Otklonite vertikalne pruge pomoću Faza/Takt u Priprema u Glavne upravljačke funkcije OSD. Valjano je samo u VGA načinu rada.

Javlja se vodoravno treperenje



- Prilagodite položaj slike pomoću funkcije "Auto" u glavnim upravljačkim funkcijama OSD-a.
- Otklonite vertikalne pruge pomoću Faza/Takt u Priprema u Glavne upravljačke funkcije OSD. Valjano je samo u VGA načinu rada.

Slika se čini zamućena, nejasna ili previše tamna

- Prilagodite kontrast i svjetlinu na Ekranom izborniku.

Nakon isključivanja napajanja na ekranu ostaje „naknadna slika“, „utisnuta slika“ ili „slika-duh“.

- Neprekidno prikazivanje mirne ili statične slike u dužem vremenskom periodu može dovesti do „utiskivanja“ koje je poznato i kao „naknadna slika“ ili „slika-duh“ na vašem ekranu. „Utisnuta slika“, „naknadna slika“ ili „slika-duh“ su dobro poznati fenomeni koji se javljaju kod tehnologije LCD zaslona. U većini slučajeva, „utisnuta“ ili „naknadna slika“ ili „slika-duh“ će postupno kroz duži period vremena nakon isključivanja napajanja nestati.

Slika se čini izobličenom. Tekst je nejasan ili zamućen.

- Odredite razlučivost zaslona računala jednako režimu s

preporučenom prirodnom razlučivosti računala.

Zelene, crvene, plave i bijele točkice na ekranu

- Zaostale točkice su normalna pojava kod LCD kristala koji se koriste u današnjim uvjetima tehnologije, više detalja nađite u propisima o LCD pikselima.

\* Svjetlo "uključenosti" je prejako i smeta

- Svjetlo za znak "uključenosti" znak možete podesiti uz pomoć LED napajanja za Setup i glavni upravljačkim funkcijama OSD-a.

Radi detaljnije pomoći, potražite podatke za kontakt sa servisom u priručniku s važnim informacijama i obratite se predstavniku Philipsove službe za pomoć korisnicima.

\* [Funkcionalnost je ovisna o zaslonu.](#)

## 10.2 Općenita ČPP

---

P1: Kad instaliram svoj zaslon, što moram učiniti ako se na ekranu prikaže poruka „Cannot display this video mode“ (Ne mogu prikazati ovaj video režim)?

Odg.: Preporučena razlučivost za ovaj zaslon: 3840 x 2160.

- Iskopčajte sve kablove, te zatim priključite računalo na zaslon koji ste prije koristili.
- U Windows izborniku Start izaberite Settings/Control Panel (Postavke/ Upravljačka ploča). U prozoru upravljačka ploča izaberite ikonu Display (Zaslon). Unutar upravljačke ploče Display (Zaslona) izaberite karticu „Settings“ (Postavke). Pod karticom za postavke, u okviru označenom s „desktop area“ (područje radne površine), povucite klizač na 3840 x 2160 piksela.
- Otvorite „Advanced Properties“ (Napredna svojstva) i postavite frekvenciju osvježivanja na 60 Hz, zatim kliknite OK.
- Ponovno pokrenite računalo i ponovite korake 2 i 3 kako biste se uvjerali da je podešeno na 3840 x 2160.
- Isključite računalo, odvojite stari zaslon i priključite vaš Philips LCD zaslon.
- Uključite zaslon i zatim uključite svoje računalo.

P2: Koja je preporučena frekvencija osvježivanja za LCD monitor?

Odgovor: Preporučena frekvencija osvježivanja na LCD monitorima je 60 Hz, u slučaju ikakvih smetnji na zaslonu, možete je podesiti na 100 Hz kako biste vidjeli

da li se time otklanjaju smetnje.

P3: Šo su .inf i .icm datoteke? Kako ću instalirati upravljačke programe (.inf and .icm)?

Odg.: Ovo su datoteke s upravljačkim programima za monitor. Možda će vas računalo zatražiti upravljačke programe za monitor (.inf i .icm datoteke) pri prvoj instalaciji monitora. Slijedite upute u korisničkom priručniku, upravljački programi za monitor (.inf i .icm datoteke) automatski će se instalirati.

P4: Kako mogu podesiti razlučivost?

Odg.: Vaš upravljački program video kartice i zaslona zajedno odlučuju o dostupnim video razlučivostima. Željenu razlučivost možete izabrati u Windows® u okviru upravljačke ploče sa „Display properties“ (Svojstva prikaza).

P5: Što ako se izgubim za vrijeme podešavanja zaslona?

Odg.: Pritisnite gumb ➡, zatim odaberite [Postavljanje], pritisnite gumb ⬇, zatim odaberite [Ponovno postavi] da biste vratili sve izvorne tvorničke postavke.

P6: Je li LCD zaslon otporan na ogrebotine?

Odg.: Općenito se preporučuje da površinu zaslona ne izlažete prekomjernim udarcima i da je zaštitite od oštih i tupih predmeta. Pri rukovanju zaslonom, pazite da na površinu zaslona ne djelujete pritiskom ili silom. Takve radnje mogu utjecati na uvjete jamstva.

P7: Na koji način trebam čistiti površinu LCD-a?

Odg.: Uobičajeno čišćenje izvodite čistom i mekom krpom. Za pojačano čišćenje koristite izopropilenski alkohol. Ne koristite druga otapala, poput etilnog alkohola, etanola, acetona, heksana i slično.

P8: Mogu li promijeniti postavke boje na zaslonu?

Odg.: Da, možete promijeniti postavku boje pomoću upravljačkih funkcija OSD-a prema sljedećem postupku,

- Pritisnite ➡ (Uredu) da se prikaže Monitor sa zaslonkim izbornikom (OSD)
- Odaberite [SmartImage], pritisnite gumb ↓, zatim pritisnite gumb ➡ da biste odabrali opciju [Temperatura boje], a zatim pritisnite gumb ➡ za otvaranje postavke boje gdje ima osam postavki kao u nastavku.
  1. Temperatura boje: Postavke su kako slijedi. Izvorna, Unaprijed postavljeno, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K i 11500K. S postavkama u području od 5000K ploča će izgledati u toplim tonovima, gdje će bijela boja biti crvenkasta, dok će u području temperature 11500K ploča izgledati u „hladnom, plavičasto bijelom“ tonu.
  2. sRGB: Ovo je standardna postavka koja osigurava ispravan odnos boja među različitim uređajima (npr. digitalni fotoaparati, zaslone, pisači, skeneri itd).
  3. Definira korisnik: Korisnik može odabrati R.G.B. po vlastitom

ukusu. Postavke podešavanjem crvene, zelene i plave boje.

### ☹ Napomena

Mjera temperature boje svjetlosti koju bi zračilo tijelo zagrijano na navedenu temperaturu. Ovo mjerenje se izražava u apsolutnoj temperaturi (Kelvinovi stupnjevi). Temperature boje ispod 2004 K su crvene; više temperature boje poput 9300 K su plave. Neutralna temperatura boje je bijela, pri 6504 K.

P9: Mogu li spojiti svoj LCD zaslon na bilo koje računalo, radnu stanicu ili Mac?

Odg.: Da. Svi Philips LCD zasloni su u potpunosti kompatibilni sa standardnim računalima, Macovima i radnim stanicama. Trebat će vam adapter za kabel za priključivanje zaslona na Mac sustav. Radi više informacija kontaktirajte vašega Philips predstavnika.

P10: Jesu li Philips LCD zasloni Plug-and-Play?

Odg.: Da, zasloni su kompatibilni i pripremljeni za rad s operativnim sustavima Windows 10/Windows 11, Mac OSX.


P11: Zašto prikaz teksta na mom zaslonu nije oštar i zašto prikazuju nazubljene znakovi?

Odg.: Vaš LCD zaslon najbolje radi na svojoj prirodnoj razlučivosti od 3840 x 2160. Za najbolji prikaz koristite ovu razlučivost.


P12: Kako mogu otključati/zaključati svoju brzu tipku?

Odg.: Molimo pritisnite ↓ na 10 sekundi radi otključavanja/zaključavanja brze tipke, čime će na vašem monitoru iskočiti "Upozorenje" radi prikaza statusa zaključanosti/

otključanosti na način prikazan na donjim slikama.



Display controls unlocked



Display controls locked

P13: Gdje mogu pronaći priručnik s važnim informacijama koji se spominje u EDFU?

Odg.: Priručnik s važnim informacijama može se preuzeti na Philipsovoj web stranici za podršku.

## 10.3 ČPP za Multiview

---

P1: Mogu li povećati unutarnji prozor slike u slici?

Odg.: Da, možete odabrati jednu od 3 dostupne veličine: [Small] (Mali), [Middle] (Srednji), [Large] (Veliki). Pritisnite ➡ za pristup zaslonskom izborniku. Odaberite željenu mogućnost za [PIP Size] (Veličina slike u slici) u glavnom izborniku [PIP/PBP].

P2: Kako se sluša zvuk neovisno o video filmu?

Odg.: Obično je izvor zvuka povezan s glavnim izvorom slike. Ako želite promijeniti ulaz izvora zvuka (primjerice: ako želite slušati MP3 player neovisno o ulazu video izvora), pritisnite ➡ za pristup zaslonskom izborniku. Odaberite željenu mogućnost za [Audio Source] (Izvor zvuka) u glavnom izborniku [Audio] (Zvuk).

Ne zaboravite da će zaslon automatski odabrati posljednji odabrani izvor zvuka sljedeći put kada ga uključite. Ako ga želite opet promijeniti, morat ćete ponovno proći kroz gore opisani postupak odabira kako biste odabrali novi željeni izvor zvuka, koji će postati “zadani” način.

P3: Zašto podprozori trepere kada omogućim PIP/PBP.

Odg.: Zato što je video izvor podprozora postavljen na isprepletenu tempiranje (i-timing), promijenite izvor signala podprozora na progresivno tempiranje (P-timing).



2025 © TOP Victory Investments Ltd. Sva prava su zadržana. Ovaj

Proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke Top Victory Investments Ltd. i tvrtka Top Victory Investments Ltd. pruža jamstvo vezano za proizvod. Philips i Philips Shield Emblem registrirani su trgovački znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se u okviru licence.

Tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Verzija: 32M2N5800E1T