PHILIPS

תצוגת LED

Signage Solutions

22 אינץ'

Direct View LED

22BDL7524L

לשחרר את הדמיון אפילו יותר

בכל תבנית וצורה LED צג

לקבלת LED מהווה פתרון שילוט באמצעות Philips L-Line 7000 בלי מגבלות. בלי גבולות. סדרת אפשרויות אינסופיות בצורה ובגודל. קישור חלק ומגוון אפשרויות גודל מאפשרים צגים ייחודיים באמת בכל מידה לקבלת תוצאות מושלמות.

ביצועים ברמה הבאה

- חיבור לוחות דינמי
- מכויל במפעל
- ניטור בריאות פעיל של פיליפס
- עם בהירות גבוהה LED לוח

אינספור אפשרויות

- זמין ב-3 גדלים
- חיסכון דינמי באנרגיה
- פינות מעוקלות אופציונליות מאפשרות צגים מעוקלים
- קישור חלק לתמונה מושלמת

מוכן לפגיעה

- ציפוי קונפורמי והגנה מפני חדירה
- או עיקול L יוצרים כל צורה, פינה בצורת
- עיצוב מעכב בעירה

Highlights

תושבות אופציונליות להתקנה קלה
תושבות להתקנה קלה המוגנות בפטנט הופכות את ההתקנה למהירה אף יותר. פריטים אופציונליים אלה שטוח, קעור, קמור LED זמינים להתקנת בזווית של L (177.5/175/172.5 מעלות) ופינות בצורת 90 מעלות.

הגנה מפני חדירה
ציפוי קונפורמי עמיד לאבק, ללכלוך, לפטריות וללחות. מגן על מוצר זה ומאפשר לבצע את התחזוקה בקלות. ואישור נגד חדירה להפחתת הסיכוי IP30 בעל דירוג לקצרים כתוצאה מאבק וקורוזיה.

חיבור לוחות דינמי
LED-צרו תמהיל והתאמה בין כל אחד מגדלי לוחות ה של פיליפס כדי ליצור צג יחיד בכל L-Line 7000 מסדרה צורה וגודל. פיני יישור גמישים דינמיים מבטיחים התאמה מושלמת בכל מצב - ומובילים למשטח צג חלק LED ללא חיבורים. לשיפור הנוחיות והיעילות, כל לוח כולל פתחים בכל צד המאפשרים לבצע חיבור קווי לכל חיבור קלט חיצוני LED-רב-תכליתי בין לוחות ה. ניתנים LED-הפתחים בחלק העליון והתחתון של לוח ה לשליפה החוצה במקרה שהגישה אפשרית כל מהחלק העליון או התחתון של הלוח.

חיסכון דינמי באנרגיה
המקצועיים של פיליפס עושים שימוש LED-צגי ה בעלות ביצועים גבוהים שנבדקו ביסודיות, LED בנורות יעילות מבחינה אנרגטית וחסכוניות. בנוסף, טכנולוגיה משופרת מאפשרת לצג לחסוך באופן דינמי בצריכת האנרגיה.

מכויל במפעל
של פיליפס מכוייל במפעל L-Line מסדרה LED כל לוח שלנו תחת תנאים מושלמים. המשמעות היא שאין כל צורך בכיול נוסף בשטח, מה שמוביל להתקנות מהירות יותר. קובצי כיול והגדרת תצורה זמינים כדי להבטיח התקנה מהירה.

עיצוב מעכב בעירה
עיצוב מעכב בעירה מאט את ההתפשטות של להבות במקרה של שריפה, ועוזר להגן על השלמות המבנית במקרה של שריפה. נבדק ואושר עם LED-של לוח ה אישורי בטיחות אש.

או עיקול L פינה בצורת
של פיליפס L-Line 7000 מסדרה LED-לוחות ה מסופקים בגובה של 25 ס"מ וזמינים ברוחב 50 ס"מ, 75 ס"מ ו-100 ס"מ. צגים אלה מוכנים להתקנה בכל פורמט סיבוב ללא הגבלות על הגודל. הם גם זמינים עם פינות מעוגלות שיתאימו לעיצובים מעוקלים בפורמט קעור וקמור.

עם בהירות גבוהה LED לוח
המחישו באופן ויזואלי כל סוג של תוכן בכל סביבה. צרו רושם גדול עם מסרים חדים וברורים במיקומים בהירים, כמו חלונות ראווה או מקומות החשופים לאור שמש הבהיר במיוחד הזה מושלם למשיכת LED-ישיר. לוח ה תשומת לב באזורים גדולים ועמוסים החשופים לתאורת סביבה חזקה.

פינות מעוקלות אופציונליות
צרו צגים ללא מסגרת בכל צורה, גודל או רזולוציה. המקצועיים של LED-העיצוב המודולרי של לוחות ה פיליפס מאפשר לכם להתאים לכל מרחב. בנו התקנות נרחבות וסוחפות או הרכיבו דפוסים מורכבים. צרו בקלות צגים שזורמים בצורה חלקה סביב מסדרונות ופתחים אחרים. אפילו פינות וצגים מעוקלים קל ליצור באמצעות סדרה 7000 החדשה של פיליפס.

ניטור בריאות פעיל
השיגו שלמות דרך דיוק. ניטור בריאות פעיל הפוך את התחזוקה למהירה, פשוטה וצפויה על ידי הצגת הפריט המדויק הבא של הכשל והמיקום. על ידי שימוש בתוכנה זו שפועלת בזמן אמת באופן מקוון ולא מקוון, החלפת החלק הרלוונטי הופכת לתהליך יעיל, וחובה לבעלי צגים המתחזקים מיקומים גאוגרפיים רבים.

תמונה מושלמת
המקצועי של פיליפס שברשותך כולל חיווט LED-צג ה כבלים מובנה לשמירה על הסדר בכבלי החשמל והנתונים. לוחות הצג משורשרים הן בחשמל והן בנתונים, וכך מאפשרים לך למזער את אי הסדר ולהאיץ את ההתקנה.

Specifications

תמונה/תצוגה
יחס רוחב-גובה: 2:1
אחידות הבהירות: =>97%
בהירות לאחר כיול: 2750 nits
בהירות לפני כיול: 3500 nits
כיול(בהירות/צבע): נתמך
טווח כוונון טמפרטורת צבע: 4000~9500 K (by software)
ברירת מחדל טמפרטורת צבע: 6500±500 K
יחס ניגודיות (טיפוסי): 11000:1
זווית צפייה (אופקית): 160 מעלות מעלות
זווית צפייה (אנכית): 155 מעלות מעלות
שיפור תמונה: תצוגת מכלול צבעים נרחב
הצבה: לרוחב
תדר שקופית (הרץ): 50 & 60
קצב רענון(הרץ): 2100~3900 (14 bits: 3900Hz)
שימוש: בתוך הבית

נוחות
קלות ההתקנה: פיני הכוונה, קל
לולאת כוח: לסביבות של 230 וולט: 16 ארונות או פחות,
עבור סביבות של 110 וולט: 8 ארונות או פחות
לולאת בקרת אות: RJ45

חשמל
מתח כניסה: AC100~240V (50 & 60Hz)
מבנה כוח מסך שחור (ואט): <9
מבנה כוח מקסימלי AC (ואט): <80.6
מבנה כוח מקסימלי BC (ואט): <103.2
מבנה כוח טיפוסי (ואט): <26.9

תנאי הפעלה
טווח טמפרטורות (הפעלה): 0~45 °C
טווח טמפרטורות (אחסון): -20~50 °C
טווח לחות (בהפעלה)[RH]: 10~80%
טווח לחות (באחסון)[RH]: 10~85%

ארון
שטח תא (m2): 0.125
פיקסלים לתא (נקודות): 21.632
רזולוציית תא (גובה x רוחב): 208x104
גודל תא (מ"מ): 500x250x40
מחבר נתונים: RJ45
מחבר חשמל: 3 שקעי ליבה (כניסת C14, יציאת C13)
מידת כרטיס מקבל: יחידה אחת
מפרט כרטיס מקבל: A5S plus
מותג כרטיס מקבל: NovaStar
משקל (ק"ג): 3.22
אלכסון תא (אינץ'): 22 אינץ'
מבנה תא: אלומיניום יצוק
זווית צד (מעלות): 45

מודול
סוג LED: SMD 1515 חוט זהב
הרכב פיקסלים: 1 R1G1B
תוחלת חיי LED(שעות): 100,000 בחצי בהירות
רזולוציית מודול (גובהארוחב): 104x104
מרווח בין פיקסלים (מ"מ): 2.4
גודל מודול (גובה במ"מארוחב): 249.9*249.9

אביזרים
כבל LAN (RJ45, CAT-5): יחידה אחת
כבל החשמל: יחידה אחת
QSG: יחידה אחת

שונות
אחריות: שנתיים
אישורים תקינתיים: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים), FCC SDOC, Part 15, Class A, EAC
אישור מעכב בעירה: BS 476 Part7:1997, UL94
ציפוי מכלולים ומעגלים אלקטרוניים: לוח מרכזת, אחורי LED מודול

נתוני אריזה
מידות האריזה (מ"מ): 650x421x224
משקל ברוטו (ק"ג): 7.46

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All Rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

Issue date 2025-08-28
Version: 1.1.1

EAN: 87 12581 78123 1

www.philips.com