



C-Line תצוגת

Signage Solutions

55"

Powered by Android

קנדלה/מ"ר 350



55BDL6051C

צג אינטראקטיבי לפגישות

טכנולוגיה מרובת-מגע יוקרתית בעלת קיבולת

צגים אלו, Philips של C מקסמו את המעורבות ועודדו שיתוף פעולה עם צג אינטראקטיבי מסדרה מיועדים לעמוד בשימוש יומיומי אינטנסיבי, וכוללים עד 10 נקודות, Android המופעלים על ידי מגע, זכוכית מקצה לקצה ועיצוב חלק.

חכם וחזק

- זכוכית מחוסמת עם מבטל בוהק
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- מצב לוח מובנה
- ועידות וידאו קלות ומהירות
- התקינה והשתמשו באפליקציות ובתכונות המועדפות עליכם
- אישור Crestron Connected

אינטראקטיבי ושיתופי

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- חבר-ההפעל USB עם HID מגע קיבולי
- שיתוף מסך אלחוטי ושיתוף פעולה מתקדם

Highlights

שיתוף מסך אלחוטי

מציג ארבע הזנות על מסך אחד. שיתוף מסך אלחוטי מאפשר לך לחבר התקנים מרובים בו-זמנית למעבר Wi-Fi-מהיר בין תוכן כשהדבר נדרש. השתמשו ברשת הקיימת שלכם כדי לחבר באופן מיידי ומאובטח האופציונלי HDMI התקנים, או השתמשו בדונגל חיבור שלנו כדי לשדר ישירות למסך ללא צורך בהתחברות ברשת המאובטחת / המוגנת שלכם.

HID מגע קיבולי


מגע קיבולי מעניק לכם מראה חדשני של זכוכית מקצה לקצה, עם רוחב מסגרת של 1.5 מ"מ בלבד! צרו חוויה אינטראקטיבית בלתי נשכחת עם עד 10 נקודות מגע בו-זמנית. צג זה מושלם ליישומים של שיתוף פעולה או תחרות, ומחבר את הקהל שלכם לכל תוכן - מה שהופך אותו לאידיאלי עבור סביבות חינוך, מתחמים ציבוריים, ארגונים, בתי מלון וקמעונאות.

Powered by Android

שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים ממוטבים Android של פיליפס המופעלים על ידי מקורות, וניתן להתקין גם Android לאפליקציות

אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת הפעלה מבטיחה את השמירה על אבטחת Android חדשה של התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

OPS חריץ



המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול י-שירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS. את הפתרון-בחרץ שלך, כולל אספקת חשמל

CMND & Control



(LAN). הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

מצב לוח מובנה

נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.

ועידות וידאו מהירות וקלות

תוכנת ועידות וידאו מוכנה לשימוש הופכת שיחות וידאו קבוצתיות או אחד על אחד לקלות יותר מאי פעם. פשוט השתמשו במצלמה שלכם או הוסיפו את חבילת Logitech Meetup ConferenceCam לפתרון רב-תכליתי.

Crestron Connected אישור

שלכם Crestron ברשת Philips שלבו צג מקצועי זה של לשליטה מלאה מרחוק דרך המחשב הנייד, המחשב השולחני או ההתקן הנייד. הפעילו וכבו את הצג, תזמנו תוכן, נהלו הגדרות וחברו בקלות התקנים חיצוניים מספק פתרון מהיר, אמין Crestron Connected®. ומאובטח ברמה ארגונית לשליטה במערכות

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות):

138.78 ס"מ

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 54.64 אינץ'

יחס רוחב-גובה: 9:16

2160 x רזולוציית הפנל: 3840

מ"מ (אנכי) x 0.315 x מרווח בין פיקסלים: 0.315 (אופקי)

ב-60 הרץ x 2,160 רזולוציה אופטימלית: 3,840

350 cd/m² בהירות:

צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1300

יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000

ms זמן תגובה (טיפוסי): 9

זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות

זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות

motion pull down, Motion 2/2 - 3/2 שיפור תמונה:

compens. deinterlacing, 3D MA deinterlacing,

שיפור ניגודיות דינמי, סריקה פרוגרסיבית

Android 9 מערכת הפעלה:

קישוריות

(x2) יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ

(x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I יציאת צג 1.2

(x1), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ

חיבורים אחרים: OPS, micro SD

(x1), DVI - D (x1), HDMI יציאת צג 1.2

2.0 (x2)

שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית

RS232C, (כניסה/יציאה) שקע 3.5 מ"מ

נחות

הצבה: לרוחב, לרוחב (18/7), לאורך (18/7)

פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות

נמוכה

בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה

IR לולאת, RS232, לולאת אותות

קלות ההתקנה: תוספת חכמה

Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל

RJ45, RS232 ניתן לבקרה ברשת

כן DPMS מערכת חיסכון בחשמל

צליל

20 RMS ואט x רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 60 - 50, AC רשת החשמל: 100-240 וולט

W תצרוכת (טיפוסית): 135

W צריכה (מרבית): 300

W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5

G תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1080, 60 הרץ, 1200 x הרץ, 1920 x תבניות מחשב: 1920

הרץ, 60, 1200 x הרץ, 60, 1600 x הרץ, 1050, 60, 1680

הרץ, 60, 1050, 60, 1440 x הרץ, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

הרץ, 60, 1050, 60, 1440x900, 1400

מידות

מרווח של 100 מ"מ, M4*L6*הרכבת תוסף חכם: 6

מ"מ 150 x גודל מקסימלי של 240 מ"מ

רוחב המקלט: 126.40 מ"מ

משקל המוצר: 33 ק"ג

גובה המקלט: 735.20 מ"מ

97.8 / (בהתקנה על הקיר D) עומק המקלט: 87.9 מ"מ

מ"מ (בידית D) מ"מ

'רוחב המקלט (אינץ') 49.78 אינץ'

'גובה המקלט (אינץ') 28.94 אינץ'

M6, 400 (H) התקנה על קיר: 400

3.46 (D@wall mount) עומק המקלט (אינץ'):

3.85 (D@handle) אינץ'

רוחב המסגרת: 1.50 מ"מ (שטוח)

משקל מוצר (קילו): 72.75 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 - 40

50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF

% לחות יחסית: 20 ~ 80% (פועל), 5% ~ 95% (אחסון)

°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60

יישומי מולטימדיה

USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, הקרנת וידאו דרך

MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB: BMP, JPEG, JPG, PNG הצגת תמונה דרך

USB: AAC, M4A, MP3, WMA השמעת שמע דרך

בגן פנימי

CPU: MTK5680

Micro SD: 1-תמיכה ל-TB

גיגה-בייט eMMC אחסון: 32

WiFi: AP(WC0SR2511-88112BU),

STA(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4GB

אינטראקטיביות בריבוי-מגעיים

נקודות מגע: 10 נקודות מגע בו-זמנית

אביזרים

(x1) אביזרים כלולים: הלוגו של פיליפס, מטלית ניקוי

(x1) (3 מ') HDMI כבל, (x1) (1.8 מטר) DVI - I כבל

כבל חיבור, (x3) כבל חשמל, (x1) (1.8 מ') IR כבל חיישן

כבל, (x2) עט מגע, (x1) RS232 (daisy chain) משורשר

סוללות, (x1) USB כיסוי, (x1) (מטר 3) USB A to B

שלט רחוק, (x1) מדריך התחלה מהירה, (x1) AAA

(x1) (1x) (3 מ') RS232 כבל, (x1)

שפות

German, שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית

סינית, Italian, ספרדית, פולנית, טורקית, רוסית

Danish, מפושתט, סינית מסורתית, ערבית, יפנית

Dutch, Finnish, נורבגית, Portuguese, Swedish

אחריות: 3 שנות אחריות

הגבלת חומרים) CE, RoHS אישורים תקינותיים

(מסוכנים) CB, CU, EMF, EPA, FCC, Class A, VCCI, ETL

