




Seriya Signage 5000
tvrtke Philips

Signage Solutions

50 inča

Sa sustavom Android

600 cd/m2



50BDL5050D

Seriya Signage 5000 tvrtke Philips

Pametna i modularna – visoke performanse cijeli dan, svaki dan

Prevladajte prosječnost. Privucite publiku i podignite njezino iskustvo na višu razinu uz Philips Signage 5000. Ovaj svestrani zaslon koji radi cijeli dan, svaki dan pokreće Android 14 za lakše integracije kako bi pružao izvanredne performanse u svakom okruženju.

Uvijek dostupan za bolje vizualne performanse

- 24 sata i 7 dana u tjednu – Neprekidno prikazuje vaš sadržaj.
- 600 cd/m2 – bolja vidljivost pod jakim osvjetljenjem.
- Postavljanje vodoravno ili okomito.

Podržava uštedu vremena i energije

- Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima.
- Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka.
- Osmišljen za manju potrošnju energije.

Sa sustavom Android za lakšu integraciju

- Profesionalni Android 14 System on Chip.
- Integrirani HTML5 preglednik temeljen na pregledniku Chromium.
- Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju.

Modularan dizajn – svestrane značajke

- Jedinstvene modularne postavke za duži vijek trajanja proizvoda.
- Opcionalni modul 4G za pouzdanu vezu.

Istaknute znač.

Neprekidan rad

Uz svjetlinu od 600 cd/m² za bolju vidljivost pod jarkim osvjetljenjem ili čak sunčevom svjetlosti, serija Philips Signage 5000 dizajnirana je da se upotrebljava 24/7, što je čini odličnim odabirom za putna i transportacijska središta, maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i mnoga druga mjesta.

Ugrađena modularnost

Produžite trajanje zaslona uz naš modularni pristup. Pružamo prilike za duže trajanje proizvoda zahvaljujući komponentama koje se lako mogu odvojiti i zamijeniti, kao i dobar fokus na održivost uz manje WEEE otpada.

Sa sustavom Android 14

Sa sustavom Android 14 vaš zaslon Philips Signage 5050 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnosti. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijским reproduktorom.

Integrirani SmartBrowser

Upostavite vezu i kontrolirajte sadržaj putem računalnog oblaka uz naš integrirani HTML5 preglednik temeljen na pregledniku Chromium. Dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan

zaslon ili cijelu mrežu, u pejzažnom ili portretnom načinu rada. Jednostavno povežite zaslon s internetom putem kabela RJ45.

Podrška za Philips Wave

Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Signage 5000 daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 125.7 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 49.5 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,2854 x 0,2854 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svjetlina: 600 cd/m²
Boje zaslona: 1,07 milijardi
Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
Dinamički kontrast: 500,000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Progresivno skeniranje
Tehnologija zaslona: VA
Operativni sustav: Android 14
Izmaglica: 25 %

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB-C (4,5 W)
Ostali priključci: Priključnice za 4G/LTE antenu, Micro USB (x 1) (OTG), USB 3.0 (x2)
Video izlaz: HDMI 2.0
Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (putem CRD32)

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
Modularni: Do 10 x 15
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela
Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
Prijenos signala: RS232, IR prijenos signala (petlja), HDMI1, HDMI2, Android SoC
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Može se kontrolirati putem mreže: RS232, Vanjski 4G mPCIe utor, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W
Energetska klasa: F
Potrošnja: EEL lot5 56 W

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
Video formati: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 480i, 60Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1128,4 mm
Masa proizvoda: 14,75 kg
Visina uređaja: 649,0 mm
Dubina uređaja: 63,5 mm
Postavljena širina (inči): 44,43 inča
Postavljena visina (inči): 25,55 inča
Zidni nosač: 400 (V) x 400 (O) mm, M6
Postavljena dubina (inči): 2,50 inča
Širina prednje ploče: 14,9 mm (ravnj okvir)
Masa proizvoda (lb): 32,52 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 sat(i)
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
USB reprodukcija zvuka: AAC, HEAAC, MPEG

Interni reproduktor

Procesor: 4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
GPU: ARM Mali G52 MC3
Memorija: 4 GB RAM
Spremanje: 32 GB

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kabel za lančanu vezu RS232, Logotip Philips (x1), Poklopac AC sklopke, Poklopac za USB (x1), Vijci, AC mrežni kabel, Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Kratke upute za uporabu, Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabel, CRD32 Wi-Fi i BT modul

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski, Poljski, Turski, Ruski, Talijanski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, RoHS, CB

