



Philips 標示牌 5000

系列

Signage Solutions

32 时

採用 Android 系統

500cd/m2



32BDL5050D

Philips 標示牌 5000 系列

智能模組化 – 全天候高效能表現

超越常規。Philips 標示牌 5000 以超卓性能吸引觀眾視線,提升觀眾的觀賞體驗。採用 Android 14 系統實現流暢整合,這款多功能全天候顯示屏能在任何環境中提供非凡表現。

無間斷運作,呈現更佳視覺效果

- 24/7 全天候處理您的內容。
- 500 cd/m2 於強光環境下仍能保持出色可視效果
- 直向或橫向安裝

促進時間及能源效益

- Philips Wave ready 支援遙距裝置管理。
- 透過雲端連結及控制您的內容。
- 旨在實現更低功率。

Android 系統驅動,輕鬆快捷整合

- Android 14 專業單晶片系統。
- 內置 HTML5 Chromium 瀏覽器。
- 以內置記憶體儲存並播放內容。

模組化設計 – 多元化功能

- 獨特的模組化設置可延長產品壽命。
- 4G 可選模組,確保連接可靠。

Signage Solutions

Philips 標示牌 5000 系列

產品特點

全天候運作

具備 500 cd/m2 高亮度,即使在明亮光線或日照下仍可清晰顯示。Philips 標示牌 5000 系列專為全天候運作而設,是交通樞紐、零售中心、餐飲場所等應用場景的理想選擇。

模組化架構

使用模組方法將顯示器擴展到未來。透過輕鬆拆除 和更換的組件來延長產品使用壽命,並堅定不移地 專注於可持續發展,減少 WEEE 處置。

採用 Android 14 系統

搭載 Android 14 系統,您的 Philips 標示牌 5050 顯示器建基於專業平台,能可靠的連接性能與安全性。針對本機 Android 應用程式進行最佳化,使您能夠將網絡應用程式和軟件直接安裝到顯示器,無需外部媒體播放器。

內置 SmartBrowser

使用內置的 HTML5、Chromium 瀏覽器,透過雲端連結及控制您的內容。在網上設計您的內容並以連接單一顯示器或整個網絡(橫向或直向)。只需透過 RJ45 電線連接至網絡即可。

Philips Wave ready

32BDL5050D/00

使用 Wave 遠端解鎖強大、多功能和智能的 Philips 標示牌 5000 顯示器。這個演進的雲端平台 讓您完全掌控,簡化安裝和設定、監視和控制顯示 器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節 省您的時間、能源並減少對環境的影響。 Philips 標示牌 5000 系列

32BDL5050D/00

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸(公制):80.01 厘米 螢幕對角尺寸(吋):31.5 吋

螢幕比例: 16:9

螢幕解像度: 1920 x 1080p

像素點距: 0.36375 (水平) x 0.36375 (垂直) 毫

*

最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz

亮度: 500 cd/m² 顯示色彩: 1670 萬 對比率 (一般): 1200:1 動態對比: 500,000:1 響應時間 (常規): 8 毫秒 可視角度 (水平): 178 度 可視角度 (垂直): 178 度

影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 動態補償

去交錯, 動態對比增強, 逐行掃描

面板技術: ADS 操作系統: Android 14 有霧: 25%

連接

音訊輸出: 3.5 毫米插座

影像輸入: DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2),

USB-C (4.5 瓦)

其他連接: 4G/LTE 天線連接器, Micro USB (x1)

(OTG), USB 3.0 (x2) 影像輸出: HDMI 2.0

外置控制: RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入/輸出) 3.5 毫米插孔, WiFi 6, 藍

牙 5.2 內置模組

便捷功能

擺放: 橫向 (24/7), 直向 (24/7) 平鋪式矩陣: 最多 10 x 15 螢幕保護功能: 像素移位 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定

訊號迴圈: RS232, IR 穿環, HDMI1, HDMI2,

Android SoC 節能功能: Smart Power

可控網絡: RS232, 外置 4G mPCle 插槽, RJ45

聲音

內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

電源

電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

待機模式耗電量: < 0.5 瓦 能源標籤級別: F 耗電量: EEI lot5 33W 支援的顯示解像度

電腦格式: 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 480p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p,

50.60Hz, 480i, 60Hz

尺寸

調整寬度: 726.5 毫米 產品重量: 5.7 千克 調整高度: 425.4 毫米

調整深度: 65.1 (@掛墻) / 69.1 (@AC) 毫米

機器寬度(吋):28.60 吋 機器高度(吋):16.75 吋

掛牆: 100 (水平) x 100 (垂直) 毫米 / 200 (水

平) x 200 (垂直) 毫米, M4

機器深度(吋): 2.56(@Wall mount) /

2.72(@AC) 时

邊框寬度: 11.9 毫米 (T/L/R), 17.2 毫米 (B)

產品重量(磅):12.57磅

操作條件

地勢高度: 0~3000 米 溫度範圍(操作): 0~40°C

MTBF: 50,000 小時

溫度範圍(儲存): -20~60° C

濕度範圍(操作)[RH]: 20 - 80% RH(無凝結) 濕度範圍(儲存)[RH]: 5 - 95% RH(無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放影片: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI,

MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM USB 播放相片: BMP, JPEG, PNG USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

內置播放器

CPU: 4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800

GPU: ARM Mali-G52 MC3

記憶體: 4GB RAM 儲存: 32GB

配件

附配件: RS232 相互聯繫的纜線, Philips 標誌 (x1), AC 開關護蓋, USB 護蓋 (x1), 螺絲, AC 電源線, IR 傳感器線纜(1.8 米)(x1), 快速入門指南, 遙控器

及 AAA 電池, RS232 線

© 2025 Koninklijke Philips N.V. 版權所有。 出版日期 2025-10-03 版本: 4.4.1

EAN: 87 21038 10224 6

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有 者的財產。



其他

螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 抛光, 土 耳其文, 俄語, 意大利文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉 伯文, 日文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙 文. 瑞典文

保用: 3 年保養

法令認可: CE, RoHS, CB

www.philips.com