PHILIPS

Lavabo altı sistemi

Philips

Ters osmoz filtreleme

900 GPD membran

Ortam sıcaklığında ve sıcak

Mineralleştirme

AUT3063

Mineralizasyon ile gelişmiş RO filtreleme

Pompa ve filtre kullanım ömrü izleme özelliğine sahip lavabo altı su filtreleme sistemi. Gelişmiş 5 aşamalı ters osmoz filtreleme teknolojisi, kirleticileri azaltır ve mineralleri suya tekrar kazandırır.

Gelişmiş çok aşamalı filtreleme

- Gelişmiş çok aşamalı filtreleme
- 0,0001 mikrona kadar derin ters ozmoz filtreleme
- Mineralleştirme, mineral ekler ve pH'ı dengeler
- Kullanım ömrü boyunca otomatik izleme
- Entegre pompa

Philips

Lavabo altı sistemi

AUT3063/62

Özellikler

Gelişmiş çok aşamalı filtreleme

5 aşamalı filtreleme sistemi, üstün ve uzun ömürlü performans için çok çeşitli kirleticileri filtreler. CP filtresi büyük parçacıkları azaltır ve klor, pestisitler ve kimyasalları emer. Ardından RO filtresi, sudaki toplam çözülmüş katıları giderir. Son olarak su, minerallerle zenginleştirilmek üzere ve tadı daha da iyileştirilerek mineralleştirme filtresinden geçer.

0,0001 mikrona kadar derin ters ozmoz filtre

Derin ters ozmoz filtreleme, 0,0001 mikrona kadar kirleticileri etkili bir şekilde gidererek içtiğiniz suyun kalitesine tam olarak güvenmenizi sağlar.

Mineralleştirme, mineral ekler ve pH'ı dengeler

Mineralleştirme; kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı minerallerle suyu daha da zenginleştirir, tadı daha da iyileştirir ve daha sağlıklı ve lezzetli su için pH dengesini geri kazandırır.

Kullanım ömrü boyunca otomatik izleme

Elektronik sistem, filtre ömrünü izler ve üstün filtrelemeye devam etmek için filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilmenizi sağlar.

Entegre pompa

Daha düşük su basıncı olan alanlarda entegre pompa, tutarlı performans sağlar.

Teknik Özellikler

Filtreleme performansı

Klor azaltma
Filtre Hassasiyeti: 0,0001 mikrona kadar
Mikro plastik azaltma
Filtre ömrü: Sediment, blok karbon filtre: 6 aya kadar, RO filtre: 24 aya kadar, Post karbon, mineralleştirici: 12 aya kadar
Su sertliğini azaltma
Pestisitleri azaltma
Bakteri azaltma
VOC azaltma
Virüs azaltma
Ağır metalleri azaltma
RO membran teknik özellikleri: 80 G
Filtreleme modu: Yalnızca arıtılmış su
Toplam çözülmüş katı miktarını (TDS) azaltma
PFOA azaltma
PFAS azaltma

Filtre teknik özellikleri

Filtreleme kapasitesi: 6000 L, 6000 L
Filtreleme aşaması: 5 aşamalı

Genel özellikler

Ürün Boyutu (UxGxY): 152*420*450 mm
Yedek filtre kartuşu: Sediment filtre - AUT610CF/62, Blok karbon filtre - AUT610CB/62, RO filtre - AUT610R80/62, Post karbon filtre - AUT610PC/62, Mineralleştirici (pH filtresi) - AUT610PH/62
Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C
Dereceli Su Akış Hızı: 0,2 L/dk
Tahliye suyu oranı: %75 (3:1)
Giriş suyu basıncı: 0,1-0,4 Mpa
Uygun giriş suyu: Musluk/şebeke suyu
Su depolama haznesi: 8 L kapasite
Gerilim: 220 V
Kurulum: Yalnızca dikey kurulum
Nominal güç: 40 W

Menşei

Menşei: Türkiye

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

Yayın tarihi 2026-11-06
Sürüm: 1.1.1

EAN: 48 95244 61188 6

www.philips.com