# **PHILIPS**

# EVNJA



## Full HD 遊戲顯示器

## **Fast IPS Gaming monitor**

Evnia 3000

27 吋 (68.5 公分)

1920 x 1080 (Full HD)



27M2N3200PF

# 拓展遊戲視野

這款 27 吋快速 IPS 顯示器為遊戲帶來清晰畫質。配備可超頻 260Hz 更新率及 0.3 毫秒 Smart MBR,讓您可以享受清晰的視覺效果及高品質的全方位遊戲體驗。

## 專為快動作打造

• 超快速 260 Hz 更新率,帶來幾無延遲的遊戲體驗

## 專為遊戲玩家設計的功能

- Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化:強化昏暗場景中的能見度
- Evnia Precision Center:最大化您的遊戲體驗
- 專為玩家設計的 SmartImage 遊戲模式
- LowBlue 模式與不閃爍,降低眼睛負擔的觀賞體驗
- Smart Crosshair 智能十字線:準度更佳,更有趣
- Smart MBR Sync (智能 MBR 同步處理):提供順暢動態的遊戲體驗

### 專為快動作打造

- 0.3 ms 超快速度可實現銳利影像,享受順暢的遊戲競技
- 低輸入延遲可減少裝置到顯示器之間的時間延遲

## 令人沉醉的視覺效果

- 16:9 Full HD 顯示器,呈現清晰細膩影像
- 高動態範圍 (HDR) 帶來逼真鮮豔的視覺效果

Full HD 遊戲顯示器 27M2N3200PF/96


## 焦點

### 可超頻 260Hz 更新率



在玩精彩刺激的動作導向遊戲時,飛利浦 Evnia 提供可超頻的 260Hz 更新率,可帶來不會延遲的超順暢遊戲體驗。特別適合 FPS 和賽車遊戲等快節奏遊戲,它能提供優異的動作與清晰的視覺效果。您將感受到更令人沉醉其中與栩栩如生的遊戲體驗。

### 低輸入延遲



使用連線裝置執行動作到在畫面上看見結果之間所經過的時間,即為輸入延遲。低輸入延遲可減少從裝置輸入命令至顯示器之間的時間延遲,大幅改善畫面經常快速晃動之電玩遊戲的體驗,這點對於遊玩步調快速之競賽遊戲的玩家來說特別重要。

### 0.3 ms Smart MBR 快速反應



飛利浦顯示器搭配 0.3ms Smart MBR,可有效消除含混和動態模糊的狀況,締造更加鮮明、精確的視覺效果,進而增進遊戲體驗。快速移動的動作場景與戲劇化的轉場效果皆能順暢呈現。非常適合進行經常快速晃動的刺激電玩遊戲。

### 高動態範圍 (HDR)



高動態範圍能為您帶來截然不同的視覺體驗。栩栩如生的影像成為令人讚嘆的明亮畫幅,具備無可比擬的鮮明對比以及教人心醉的艷麗色彩,卻又不失更深沉微妙的陰影變化。這項技術可為顯示器帶來更為全面且前所未見的豐富色彩,盛大的視覺饗宴能深深吸引您的感官,打動您的心房。

### 16:9 Full HD 顯示器



畫質決定一切!雖然一般顯示器的畫質還算差強人意,但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節,再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩,完美呈現逼真畫面。

### **SmartContrast**



SmartContrast 是一項飛利浦技術,可分析正在顯示的內容,並自動調整色彩和控制背光強度,動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊,或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時,會調整對比度並微調背光,以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

### LowBlue 模式與不閃爍



我們的 LowBlue 模式與不閃爍技術,可減緩長時間注視顯示器對眼睛造成的壓力及疲勞。

### SmartImage 遊戲模式



全新飛利浦遊戲顯示器為玩家精密調校可快速存取的 OSD,提供多種選擇。「FPS」(第一人稱射擊)模式強化遊戲中的黑暗場景,讓您看見暗處隱藏的物體。「Racing」(競賽)模式將顯示器調整至最快的反應時間、高彩度,同時進行影像調整。

「RTS」(即時策略) 模式具備特殊的 SmartFrame模式,能凸顯特定區域,並調整尺寸和影像。玩家 1 號及玩家 2 號供您依照不同遊戲儲存個人自訂設定,確保呈現最出色的效能。

## Smart Crosshair 智能十字線



十字線的色彩依預設設定。開啟 Smart Crosshair 智能十字線時,色彩會依背景顏色變化互補色。 Smart Crosshair 智能十字線能增強瞄準的準確 性,讓您更輕鬆地發現敵人。







Full HD 遊戲顯示器 27M2N3200PF/96

## 焦點

## Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化




此功能可增強昏暗場景的顯示效果,而不會使光亮區域過度曝光。Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化功能有三種色階可供選擇,能讓紋理影像展現出更佳的色彩飽和度,以及提高對比度,讓您在明亮及昏暗的環境中都能看得更清晰。此外,此功能還可以協助您微調遊戲時的視野,讓敵人更快現形。

## Smart MBR Sync (智能 MBR 同步處理)



此功能可將 MPRT 與 Adaptive Sync 適應同步技術配對,有效消除螢幕上的動態模糊和殘影。即使畫面速率較高,也能保證呈現清晰快速的遊戲視覺效里。

### **Evnia Precision Center**



Evnia Precision Center 是一款簡單易用的軟體,專為最佳化與個人化您的 Evnia 顯示器而設計。不論您是休閒或競技玩家,它可提供廣泛的自訂選項,以符合您獨特的遊戲風格。有了直覺性的控制和順暢的瀏覽,Evnia Precision Center 全然由您掌控,提供所有您將遊戲體驗提升到更高層級所需的一切,彈指間盡情享受。

## **Fast IPS Gaming monitor**

Full HD 遊戲顯示器

27M2N3200PF/96

## 規格

#### 畫面/顯示

面板尺寸: 27 吋/68.5 公分

長寬比: 16:9

液晶面板類型: 快速 IPS 背光類型: W-LED 系統 點距: 0.3108 x 0.3108 公釐

亮度: 300 cd/m<sup>2</sup> 顯示器色彩: 16.7 M

色域 (一般): Adobe RGB 87%, DCI-P3: 92%,

sRGB: 116%, NTSC 107%\* 對比率 (一般): 1000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR 反應時間 (一般): 1 ms (灰階至灰階)\* 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10 畫面增強: 智能影像 (SmartImage) 遊戲 最高解析度: 1920x1080 @ 260Hz (超頻\*, HDMI/DP)

實際可視範圍: 596.736 (水平) x 335.664 (垂直)

公釐

掃描頻率: 30-280 KHz (水平) / 48-240 Hz (垂直); 30-290 KHz (水平) / 48-260 Hz (垂直) (超頻)\*

sRGB: 是 不閃爍: 是 像素密度: 82 PPI LowBlue 模式: 是

顯示螢幕塗層: 抗眩光, 25%, 3H

低輸入延遲: 是

Adaptive Sync 適應同步: 是

HDR: 支援 HDR 10

Smart MBR Sync (智能 MBR 同步處理): 是

Smart MBR: 0.3ms\*

Smart Crosshair 智能十字線: 是

陰影增強: 是 SoftBlue 技術: 有\*

### 連線能力

輸入訊號: HDMI 2.0 x 1,DisplayPort 1.4 x 1

同步輸入:獨立同步

音訊 (輸入/輸出): 耳機輸出

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)

### 便利

隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統, sRGB,

Windows 11 / 10

人性化操作: 電源開/關, 功能表/確定鍵, 輸入/向上 鍵, 遊戲設定/向下鍵, SmartImage 遊戲/Back (返

回鍵

OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文,

瑞典文, 土耳其文, 繁體中文, 烏克蘭文

其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝

(100x100 公釐), LowBlue 模式 控制軟體: Evnia Precision Center

### 機座

前後傾斜: -5/20 度

### 功率

電源供應: 內部, 100-240VAC, 50-60Hz

關機模式: 0.3 瓦 (一般) 開啟模式: 23.7 W (一般) 待機模式: 0.5 瓦 (一般)

電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃

爍)

### 尺寸

包裝,以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 690 x 480 x

產品不含底座 (公釐): 614 x 368 x 60 mm 產品含底座 (最高高度): 614 x 463 x 216 mm

#### 番品

產品含包裝 (公斤): 6.54 kg 產品含底座 (公斤): 3.85 kg 產品不含底座 (公斤): 3.30 kg

### 作業環境條件

海拔高度: 運作: 12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上

溫度範圍 (操作): 0° C 到 40° C MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時

相對濕度: 20%-80%

溫度範圍 (儲存): -20° C到 60° C

## 永續性

環保與節能: RoHS 可回收包裝材質: 100 % 消費後回收再生塑膠: 85%\*

#### 符合與標準

符合法規: CB, CE 標誌, MEPS, PSB, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

### 機櫃

色彩:碳灰色 表面處理:紋路質感

\* 適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入的最大解析度。

\* 「IPS」技術的文字標記 / 商標與相關專利屬於其個別所有

- \* 如欲獲得最佳輸出效能, 務請確認您的顯示卡能夠達到此飛利 浦顯示器的最高解析度與更新率。
- \* 反應時間值等同於 SmartResponse
- \* Smart MBR 的作用在於調整亮度以減少模糊,因此在 Smart MBR 開啟時無法調整亮度。為了減少動態模糊的狀況,LED 背光會與螢幕更新同步閃爍,這可能會造成顯著的亮度變化。
- \* Smart MBR 是遊戲最佳化模式。開啟 Smart MBR 可能會導 致明顯的螢幕閃爍。建議不使用遊戲功能時,將其關閉。
- \*以 CIE1976 為基礎的 Adobe RGB 和 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 區域、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區域。
- \* 這款顯示器致力於永續發展:顯示器的機殼使用 85% 消費後 回收再生塑膠製成。
- \* 超頻功能可增加原生刷新率,但同時伴隨一定風險。如果重新 啟動後螢幕顯示異常,請在顯示器的 OSD 功能表中關閉超頻 設定。
- \* 本傳單上所列的產品和配件可能因國家和地區而異。
- \* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。

© 2025 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。 發行日期 2025-10-24 版本: 1.1.2

EAN: 87 21038 00618 6

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有 者的財產。



