



Zaslon D-Line

Signage Solutions

127 cm

4K UHD

500 cd/m²



50BDL4511D

Povejte več

Pametni, hiter zaslon, ki deluje 24 ur, 7 dni v tednu.

Naj vsebina izstopa s Philipsovim hitrim, profesionalnim zaslonom 4K UHD D-Line. Philipsova vrhunska kakovost slike zagotavlja žive barve in intenziven kontrast. Vsebino iz več virov lahko enostavno prikažete na enem zaslonu.

Vrhunska slika. Bliskovito hiter procesor.

- Postavitev v ležečo ali pokončno usmerjenost
- 4K UHD. Živahne, natančne slike. Neverjeten kontrast

Prilagodljivo delovanje

- Izbirna reža OPS
- SmartPower za varčevanje z energijo

Stroškovno učinkovita sistemska rešitev

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

Enostavna nastavitvev. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer


Značilnosti

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.


FailOver



Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med

primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

SmartPower



Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

SmartPlayer



Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 125.7 cm
Velikost diagonale zaslona (v palcih): 49.5 palec
Razmerje stranic: 16 : 9
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami: 0,2854 x 0,2854 mm
Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost: 500 cd/m²
Barve zaslona: 1,07 milijarde
Kontrastno razmerje (običajno): 4000 : 1
Dinamično kontrastno razmerje: 500.000 : 1
Odzivni čas (običajno): 8 ms
Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
Vidni kot (navpični): 178 stopinja
Tehnologija plošče: VA
Koprena: 25 %

Povezljivost

Audio izhod: 3,5 mm vtič
Video vhod: DisplayPort 1.2 (1), DVI-I (1), HDMI 2.0 (2), USB 2.0 (2)
Audio vhod: 3,5 mm vtič
Ostali priključki: OPS
Video izhod: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
Zunanji nadzor: IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

Priročnost

Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
Signalna zanka: DisplayPort, RS232, HDMI, Zanka IR
Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45

Zvok

Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
Poraba (običajna): 91 W
Poraba (najv.): 190 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W
Razred na energetske oznaki: G

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Dimenzije

Širina izdelka: 1128,4 mm
Teža izdelka: 14,75 kg
Višina izdelka: 649,0 mm
Globina izdelka: 63,5 mm
Širina izdelka (v palcih): 44,43 palec
Višina izdelka (v palcih): 25,55 palec
Stenski nosilec: 400 (V) x 400 (N) mm, M6
Globina izdelka (v palcih): 2,50 palec
Širina obrobe: 14,9 mm (ravna plošča)
Teža izdelka (lb): 32,52 lb

Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
MTBF: 50.000 ur
Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C
Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)
Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

Večpredstavnostne aplikacije

Predvajanje videa z USB-ja: H.263, H.264, H.265, MPEG
Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, PNG
Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, MPEG, HEAAC

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Pokrov stikala AC, Philipsov logotip (1), Kabel za verižno povezavo RS232, Napajalni kabel AC, Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Vodnik za hiter začetek (1), Daljinski upravljalnik in baterije AAA, Kabel RS232, Pokrovček za USB in vijak (1), Sponke za kable (3)
Stojalo: BM05922 (izbirno)

