



תצוגת Q-Line

Signage Solutions

86 אינץ'

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD



86BDL3510Q

התבלט

צג 18/7 בהתקנה קלה

של פיליפס. ניתן Q-Line מסדרה Ultra HD להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות

פתרון מערכת חסכוני

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- USB נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן
- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- SmartPlayer תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם

תמונה מעולה. בהירות גבוהה במיוחד

- תמונות עשירות. ניגודיות מהמת. Ultra-HD.

Highlights

CMND & Control



הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control בין שאתה אחראי כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

בן מדיה משולב

הצג המקצועי של USB-תזמן בקלות תוכן להצגה מ פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיים ההצגה.

FailOver



מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

SmartPlayer



שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני USB-הפוך את ה באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, לצג. צור את רשימת USB-והכנס את ה USB-תמונות) ב

ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

חריץ OPS



המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול -ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות סרטיים): 217.4 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 85.6 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.4935 מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.4935 ואט
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות: 400
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 1:1200
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
8 ms זמן תגובה (טיפוס): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, 3D
Combfilter, Motion compens. deinterlacing,
שיפור, 3 MA deinterlacing, פורגרסיבית,
ניגודיות דינמי
IPS: טכנולוגיית הלוח
D-Image תמונה קלינית: הגדרות שמורות מראש
(נתמך DICOM part 14)

קישוריות

יצאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
חיבורים אחרים: OPS
RS232C, בקרה חיצונית: שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)
IR, RJ45 שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)
15 x מטריצה מדורגת: עד 15
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה

אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
IR לולאת, RS232, לולאת אותות
קלות ההתקנה: תוספת חכמה
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת
Boot on, הפעלה: ההשיית הפעלה, סטטוס הפעלה
source
חלון הפעלה: הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

צליל

(RMS) ואט 10 x 10 מקולים מובנים: 2

חשמל

רשת החשמל: 100 - 240V~, 50/60Hz
W תצרוכת (טיפוסית): 297
W צריכה (מרבית): 520
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל
G: תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1050, 60 הרץ, 1080 x 1680 תבניות מחשב: 1920
60 הרץ, 900 x 1440 הרץ, 1200 x 1600 הרץ,
60 הרץ, 800 x 1280 הרץ, 60 הרץ, 1280 x 1024,
60 הרץ, 870 x 75Hz, 1024 x 768, 60,
60 הרץ, 600 x 720, 75 800, 60, 72, 75
400, 70 הרץ, 640 x 480, 60, 67, 72, 75
864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz
3840 x 2160 תבניות וידאו: 3840 x 2160,
60 הרץ, 50, 576 קהרץ, 50, 576 קהרץ, 60
הרץ, 50, 60, 1080, 60, 480 קהרץ, 60,
1080p, 50, 60 הרץ

מידות

רוחב המקלט: 1929.0 מ"מ
משקל המוצר: 49.5 ק"ג
גובה המקלט: 1100.0 מ"מ
91.8 / (בהתקנה על הקיר (D) עומק המקלט: 69.5 מ"מ
מ"מ (בידי (D) מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ'): 75.94 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ'): 43.31 אינץ'
400, M8 מ"מ x התקנה על קיר: 600
3.61 (@ wall mount)/ עומק המקלט (אינץ'): 2.74
אינץ' (handle)
(Even bezel) רוחב המסגרת: 15.5 מ"מ
משקל מוצר (קילו): 109.13 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 40 ~ 0
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 - 60
RH: 20 ~ 80% (ללא פיצוי) טווח לחות (בהפעלה)
RH: 5 ~ 95% (ללא פיצוי) טווח לחות (באחסון)

יישומי מולטימדיה

USB: MPEG, H.264, JPEG, WMV3 הקרנת וידאו דרך
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך

אביזרים

שלט RS232, כבל AC אביזרים כלולים: כבל מתח
רחוק, סוללה לשלט רחוק, מדריך התחלה מהירה
כבל חיבור, (x1) (1.8 מ') IR אביזרים כלולים: כבל חישן
(1.8 מ') HDMI כבל, RS232 (daisy-chain) משורשר
(x1) USB הלוגו של פיליפס, כיסוי, M3 (X1) בורג, (x1)

שונות

שפות מוצגות על המסך: סינית מפושטת, סינית
German, Italian, מסורתית, ספרדית, צרפתית,
פולנית, רוסית, ספרדית, טורקית, יפנית, ערבית
אחריות: 3 שנות אחריות
אישורים תקינותיים: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC,
Class A, VCCI

