


# PHILIPS



## תצוגת Q-Line

Signage Solutions

אינץ' 43

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD



43BDL3510Q

## התבלט

צג 18/7 בהתקנה קלה

של פיליפס. ניתן Q-Line מסדרה Ultra HD להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות

### פתרון מערכת חסכוני

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- USB נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן
- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת

### הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- SmartPlayer תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם

### תמונה מעולה. בהירות גבוהה במיוחד

- תמונות עשירות. ניגודיות מהממת. Ultra-HD.

# Highlights

## CMND & Control



הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

### בן מדיה משולב

הצג המקצועי של USB-תזמן בקלות תוכן להצגה מ פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

## FailOver



מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

## SmartPlayer



שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני USB-הפוך את ה באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, לצג. צור את רשימת USB-והכנס את ה USB-תמונות) ב ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

# Specifications

## תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 108 ס"מ  
 גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 42.5 אינץ'  
 יחס רוחב-גובה: 9:16  
 2160 x רזולוציית הפנל: 3840  
 0.315 מ"מ מא מרווח בין פיקסלים: 0.315 ואט  
 2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840  
 400 cd/m<sup>2</sup> בהירות: 400  
 צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד  
 יחס ניגודיות (טיפוס): 1:1300  
 יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000  
 זמן תגובה (טיפוס): 8 ms  
 זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות  
 זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות  
 2/2 - 3/2 motion pull down, 3D  
 שיפור ניגודיות, 3D Combfilter, 3D MA deinterlacing,  
 דינמי Motion compens. deinterlacing, מדינמי  
 פרוגרסיבית  
 ADS: טכנולוגיית הלוח  
 D-Image תמונה קלינית: הגדרות שמורות מראש  
 (נתמך DICOM part 14)

## קישוריות

יצאת שמע: שקע 3.5 מ"מ  
 כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ  
 כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ  
 שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית  
 RS232C, שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), IR

## נחות

הצבה: לרוחב, לאורך  
 15 x מטריצה מדורגת: עד 15  
 בקרת מקלדת: ניתן לנעילה, נסתר

## אות משלט רחוק: ניתן לנעילה

IR לולאת, RS232, לולאת אותות  
 Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל  
 RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת  
 Boot on הפעלה, הפעלה: השהיית הפעלה, סטטוס הפעלה  
 source  
 חלון הפעלה: הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

## צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

## חשמל

100 - רשת החשמל: 240V~ , 50/60Hz  
 W תצרוכת (טיפוסית): 90  
 W צריכה (מרבית): 150  
 W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5  
 Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל  
 G: תווית סיווג אנרגיה

## רזולוציית תצוגה נתמכת

x הרץ, 60, 70, 75 1152 x תבניות מחשב: 1024  
 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 1024, 60  
 הרץ, 60, 800 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 60  
 הרץ, 60 1680 x הרץ, 60 1600 x הרץ, 60  
 1440 x 900, 60 1600 x הרץ, 60 640 x הרץ, 60  
 1050, 60 1920 x הרץ, 60 640 x הרץ, 60  
 67, 72, 75 720 x הרץ, 60 800 x הרץ, 60  
 56, 600 x הרץ, 60 832 x הרץ, 60 75Hz  
 60 576 x קהרץ, 60 576 x קהרץ, 60  
 720 x קהרץ, 60 576 x קהרץ, 60  
 50, 60 1080 x קהרץ, 60 480 x קהרץ, 60  
 1080 x הרץ, 60 3840 x הרץ, 60 3840 x  
 הרץ, 60 2160 x הרץ, 60 2160

## מידות

רוחב המקלט: 973.0 מ"מ  
 משקל המוצר: 11.3 ק"ג  
 גובה המקלט: 561.2 מ"מ  
 עומק המקלט: 63.5 מ"מ  
 רוחב המקלט (אינץ'): 38.31 אינץ'  
 גובה המקלט (אינץ'): 22.09 אינץ'  
 200, M6 מ"מ x התקנה על קיר: 200 מ"מ  
 עומק המקלט (אינץ'): 2.50 אינץ'  
 רוחב המסגרת: 13.9 מ"מ  
 משקל מוצר (קילו): 24.91 ליברה

## תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ  
 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40 °C  
 (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF: 50,000 hour(s)  
 טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60 °C  
 (ללא פיזיו) RH: 20 ~ 80% [RH]: טווח לחות (בהפעלה)  
 (ללא פיזיו) RH: 5 ~ 95% [RH]: טווח לחות (באחסון)

## יישומי מולטימדיה

USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3 הקרנת וידאו דרך  
 USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך  
 USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך

## אביזרים

שלט RS232, כבל AC אביזרים כלולים: כבל מתח  
 רחוק, סוללה לשלט רחוק, מדריך התחלה מהירה  
 כבל חיבור, IR (1.8 מ') אביזרים כלולים: כבל חיישן  
 הלוגו של פיליפס, RS232 (daisy-chain) משורשר  
 USB (x2) כיסוי ובורג  
 (אופציונלי) BM05922: מעמד

## שונות

German, שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית,  
 Italian, פולנית, רוסית, ספרדית, טורקית, סינית,  
 מפושטת, סינית מסורתית, ערבית, יפנית  
 אחריות: 3 שנות אחריות  
 אישורים תקינות: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC,  
 Class A, VCCI

