


PHILIPS



Q 라인 디스플레이

Signage Solutions

86인치

직하형 LED 백라이트

Ultra HD



86BDL3511Q

돋보이는 스타일

간편한 설치 18/7 디스플레이.

필립스 Q-Line 프로페셔널 Ultra HD 디스플레이로 정보를 전달하고 몰입도를 높이세요. 이 신뢰할 수 있는 솔루션은 필요한 만큼 빠르게 가동할 수 있습니다.

비용 효율적인 시스템 솔루션

- 에너지 절약형 자동 백라이트 제어
- 내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약
- 페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
- 간편한 제어와 네트워크 디스플레이 원격 관리

간단한 설치. 완벽한 제어.


- CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지
- OPS 슬롯을 통해 별도의 케이블 없이 PC를 내장 가능
- 원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer

뛰어난 화질. 초고휘도.

- Ultra-HD. 풍부한 색상. 뛰어난 명암비


주요 제품

CMND & Control



로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

페일오버




대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.

내장형 미디어 플레이어

USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 콘텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

OPS 슬롯



최대 전력 PC 또는 Android 기반 CRD50 모듈을 필립스 전문가용 디스플레이에 직접 통합시킬 수 있습니다. OPS 슬롯에는 전원 공급 장치를 포함하여 슬롯인 솔루션을 실행하는 데 필요한 모든 연결이 포함되어 있습니다.

사양

화질/디스플레이

대각선 화면 크기(미터): 217.4 cm
대각선 화면 크기(인치): 85.6 인치
종횡비: 16:9
패널 해상도: 3840 x 2160
픽셀 간격(Pixel Pitch): 0.4935 x 0.4935mm
최적의 해상도: 3840 x 2160(60Hz에서)
밝기: 400 cd/m²
디스플레이 색상: 10억 7천만 가지
대비(일반): 1,200:1
다이내믹 대비: 500,000:1
응답 시간(일반): 8 ms
시야각(수평): 178 도
시야각(수직): 178 도
패널 기술: IPS
임상 이미지: D-이미지 사전 설정(DICOM Part 14 호환)
연무: 25%

연결

오디오 출력: 3.5mm 잭
비디오 입력: DVI-I(1개), HDMI 2.0(3개), USB 2.0(2개)
오디오 입력: 3.5mm 잭
기타 단자: OPS
외부 컨트롤: IR(입력/출력) 3.5mm 잭, RJ45, RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭

편의성

배치: 가로(18/7), 세로(18/7)
타일 매트릭스: 최대 10 x 15
키보드 제어: 숨김, 잠금식
리모콘 신호: 잠금식
신호 루프 스루: RS232, IR 루프스루
편리한 설치: 스마트 인서트
에너지 절약 기능: Smart Power
네트워크 제어가능: RS232, RJ45
시작: 전원 켜기 지연, 전원 켜기 상태, 소스에서 부팅
시작 창: 필립스 로고 활성화/비활성화

사운드

내장형 스피커: 2 x 10W RMS

소비전력

주전원: 100 - 240V ~, 50/60Hz
전력(일반): 360 W
소비량(최대): 500W
대기 전력 소비량: <0.5W
절전 기능: Smart Power
에너지 라벨 클래스: G

지원되는 디스플레이 해상도

컴퓨터 포맷: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080(60Hz)
비디오 포맷: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

규격

폭 설정: 1929.0 mm
제품 중량: 49.5 kg
높이 설정: 1100.0 mm
깊이 설정: 69.5mm(벽걸이에서 D)/91.8mm(핸들에서 D) mm
폭 설정(인치): 75.94 인치
높이 설정(인치): 43.31 인치
벽걸이: 600 x 400mm, M8
깊이 설정(인치): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) 인치
베젤 폭: 15.5mm(균등 베젤)
제품 중량(lb): 109.13 lb

작동 조건

고도: 0 ~ 3000m
온도 범위(작동 시): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 시간
온도 범위(보관 시): -20 ~ 60 °C
습도 범위(작동 시)[RH]: 20~80% RH(응축점 이하)
습도 범위(보관 시)[RH]: 5~95% RH(응축점 이하)

멀티미디어 응용 프로그램

USB 재생 비디오: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB 재생 사진: BMP, JPEG, PNG
USB 재생 오디오: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

액세서리

기본 제공 액세서리: IR 센서 케이블(1.8M)(1개), 필립스 로고(1개), AC 전원 코드, AC 스위치 덮개, 요약 설명서(1개), 리모콘 및 AAA 배터리, RS232 데이터 케이블(1개), USB 덮개 및 나사 x1, 와이어 클램퍼(3개)

