

PHILIPS



Q-Line'i ekraan

Signage Solutions

50 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus
Ultra HD



50BDL3510Q

Väljapaistev

Lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan.

Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Ultra HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

Tasuv süsteemilahendus

- Energiat säästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist
- FailOver tagab sisu pideva esitamise
- Lihtne juhtimine. Võrguga ühendatud ekraanide kaugjuhtimine

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Control'i abil
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

Suurepärase pilt. Eriti ere.

- Ultra-HD. Külluslikud pildid. Imeline kontrast

Esiletõstetud tooted

CMND & Control




Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

Integreeritud meediumimängija

Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

FailOver



Ooteroomist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui

peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites):
125.7 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 49.5 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160

Pikslite mõõt: 0,372 x 0,372 mm

Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Heledus: 400 cd/m²

Ekraani värvid: 1,07 miljardit

Kontrastsus (tavaline): 4000:1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine,

3D kammfilter, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus,

Dünaamiline kontrastsuse võimendamise,

Liikumise kompens. vaheldusvast.,

Täiskaadrilaotus

Paneeli tehnoloogia: VA

Kliiniline pilt: Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga
14 ühilduv)

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Videosisend: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0
(x2)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Välise juhtimine: RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5
mm pistik, IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik

Mugavus

Paigutus: Rõhtpaigutus, Püstpaigutus

Ekraanimatriks: Kuni 15 x 15

Klaviatuurjuhtimine: lukustatav, peidetud

Kaugjuhtimissignaali: lukustatav

Signaali ring: RS232, IR Loopthrough

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitus

Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45

Käivitumine: Sisselülitamise viivitus,

Sisselülitamise olek, Alglaadimise allikas

Käivitamise aken: luba/keela Philipsi logo

Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 105 W

Tarbimine (max): 165 W

Energiaarve ooterežiimis: <0,5 W

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitus

Energiamärgise klass: G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x
1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60
Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x
720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70,
75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70
Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75
Hz, 832 x 624, 75Hz

Videovormingud: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x
2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50
Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,
1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

Seadme laius: 1128,4 mm

Toote kaal: 14,8 kg

Seadme kõrgus: 649,0 mm

Seadme sügavus: 63,5 mm

Seadme laius (tollid): 44,43 tolli

Seadme kõrgus (tollid): 25,55 tolli

Seinakinnitus: 400 mm x 400 mm, M6

Seadme sügavus (tollid): 2,50 tolli

Ääre laius: 14,9 mm (ühtlane ääris)

Toote kaal (lb): 32,63 lb

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50
000 tundi(i)

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline
õhuniiskus]: 20 ~ 80% suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)

Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline
õhuniiskus]: 5 ~ 95% suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: H.264, JPEG, mpeg,
WMV3

USB taasesituse pilt: JPEG, BMP, PNG

USB taasesituse heli: AAC, WMA, HEAAC, mpeg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, RS232
kaabel, Kaugjuhtimispult, Puldi patareid,
Kiirjuhend

Komplektis olevad tarvikud: Infrapunaanduri
kaabel (1,8 m) (1 tk), RS232 pärgühenduse
kaabel, Philipsi logo (1 tk), USB kate ja kruvi (2 tk)
Alus: BM05922 (lisavarustus)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa,
Itaalia, Poola, Vene, Hispaania, Türgi,
Lihtsustatud hiina, Traditsiooniline hiina,
Araabia, Jaapani

Garantii: 3-aastane garantii

Heakskiidud: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC,
energiaklass A, VCCI

