PHILIPS

תצוגת Video Wall

Signage Solutions

55"

תאורה אחורית ישירה מסוג LED

Full HD

700 קנדלה/מ"ר

55BDL8007X

קיר מסכים מרשים

העניקו השראה לצוות ולאורחים שלכם

של X-Line שדרגו את המצגות ואת המיתוג התאגידי שלכם לשלב הבא. קיר המסכים מסדרת Pure מעורר את התוכן שלכם לחיים, ומבטיח מעורבות מוחלטת של הקהל בכל סביבה עם Philips Colour Pro.

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- אופציונאלי CRD50 עם מודול Android הוסף כוח עיבוד של

פתרון מערכת עוצמתי

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- בכל גודל Kמצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4

תמונות נהדרות. אינסוף אפשרויות.

- תמונות נהדרות. ניגודיות ברורה. Full HD צגים ברזולוציית
- עקביות של צבעים עשירים מכל זווית: IPS לוח
- מסגרות צג צרות במיוחד. לתמונות ללא הסחות דעת

פתרון מערכת חסכוני

- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver

Highlights

CMND & Control

הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

חיסכון בחשמל

שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל

FailOver

מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

Full HD צגים ברזולוציית

תמונות נהדרות. ניגודיות Full HD. צגים ברזולוציית ברורה

IPS צבעים עשירים בלוח

עקביות של צבעים עשירים מכל זווית :IPS לוח

OPS חריץ

המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

אופציונאלי CRD50 מודול

בצג Android של (SoC) שלב מערכת-על-שבב CRD50 המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול שמאפשר לקבל כוח OPS האופציונאלי הוא התקן ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו Android עיבוד המכיל את כל החיבורים הדרושים, OPS-לתוך חריץ ה כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).

מצב פרישה

חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40. נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן Kתוכן 4 dot-by-dot על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה הטובה ביותר האפשרית.

Specifications

תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 138.7 ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 54.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
רזולוציית הפנל: 1,920 X 1,080p
מרווח בין פיקסלים: 0.63 מ"מx 0.63 מ"מ ואט
רזולוציה אופטימלית: 104 הרץ 1,920 x 1,080 x
בהירות: 700 cd/m²
צבעי התצוגה: 1.07 B
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1100:1
יחס ניגודיות דינמית: 500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי): 8 ms
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
Haze: 28%

קישוריות
יציאת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
כניסת וידאו: DVI-D (x1), VGA (D-Sub אנלוגי) (x1), Display Port1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)
כניסת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
חיבורים אחרים: OPS, USB 2.0 (x1), חיישן תרמי
יציאת וידאו: יציאת צג 1.3 (x1)
בקרה חיצונית: שקע 3.5 (כניסה) אינפרא-אדום, LAN RJ45 (x2), Signal loopthrough RJ45(x2)

נוחות
הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
מטריצה מדורגת: עד 15 x 15
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
לולאת אותות: DisplayPort, RJ45
קלות ההתקנה: ידיות נשיאה, תוספת חכמה
פונקציות לחיסכון בחשמל: Smart Power
ניתן לבקרה ברשת: LAN (RJ45)

צליל
רמקולים מובנים: 2 x 10 ואט (RMS)

חשמל
צריכה (במצב מופעל): 150W
תצרוכת (טיפוסית): 190 W
צריכה (מרבית): 370W
צריכת חשמל במצב המתנה: 0.5W
תווית סיווג אנרגיה: G

רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב: 640 x 480, 60, 72, 75 הרץ, 720 x 768, 600 x, 60, 75 הרץ, 1024 x הרץ, 800 70 400, 800, 60 x הרץ, 1280 60 x 768, 60, 75 הרץ, 1280 1,280 x הרץ, 1280 60 x 960, 60 x הרץ, 1024, 60 הרץ, 1600 60 x 768, 60 x הרץ, 1366 60 1360 x 768, 1200, 60 הרץ, 1920 60 x 1080, 60 הרץ
תבניות וידאו: 720p, 50, 60 1,080, הרץ, 25, 30 i, הרץ 60 הרץ,50P הרץ, 2160 50, 60 1080p (HDMI/OPS/DP)

מידות
הרכבת תוסף חכם: 100 מ"מ x 6, 100xM4xL6 מ"מ
רוחב המקלט: 1210.5 מ"מ
משקל המוצר: 23.8 ק"ג
גובה המקלט: 681.2 מ"מ
עומק המקלט: 97.3 מ"מ (בהתקן תליה על D)
98.4(D בידית) מ"מ/(הקיר) מ"מ
רוחב המקלט (אינץ'): 47.66 אינץ'
גובה המקלט (אינץ'): 26.82 אינץ'
התקנה על קיר: 400 מ"מ x 400, M6
עומק המקלט (אינץ'): 3.87/(D@WallMount) 3.83 אינץ' (D@Handle)
רוחב המסגרת: 0.44 מ"מ + 0.44 מ"מ

תנאי הפעלה
גובה: 0 – 3,000 מ'
טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40 °C
זמן ממוצע בין תקלות (MTBF): 50,000 hour(s)
טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60 °C
טווח לחות (בהפעלה)[RH]: 20-80% (ללא עיבוי)
טווח לחות (באחסון)[RH]: 5-95% (ללא עיבוי)

אביזרים
אביזרים כלולים: מכסה מתג AC, כבלx פד תרמי 3, מדריך התחלה מהירה (x1), חיישן IR (1.8 מ') (x1), חבק RJ45 / RS232, ממיר AAA, שלט רחוק וסוללות (x1), כבל RJ45 (x1), כבל DP (x1), כבל חשמל, כבל (3x) לחוטים פין ליישור השוליים (x2), Kit -1 (x1), Kit -2 (x2)

שונות
שפות מוצגות על המסך: ערבית, ספרדית, צרפתית, German, Italian, יפנית, פולנית, רוסית, ספרדית, סינית מפושטת, טורקית, סינית מסורתית
אחריות: 3 שנות אחריות
אישורים תקינתיים: CE, FCC, Class A, RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים), CB, BSMI, ETL, PSE

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
All Rights reserved.

Issue date 2026-01-12
Version: 12.12.1

EAN: 87 12581 77901 6

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.