



Philips Interactive Seri 3000

Signage Solutions

24"

Pengoperasian 24/7

Kompatibel dengan platform
Wave



24BDL3751T

Terhubung dengan lebih baik – layar multisentuh serbaguna

Menghadirkan pengoperasian 24/7 dengan kecerahan 250 nit, layar PCAP serbaguna ini juga dirancang hemat energi di semua model produknya. Interaktif. Inspiratif. Kolaboratif. Didukung Android 13, kompatibel dengan platform Wave, dan tidak memerlukan pemutar media eksternal.

Kompatibel dengan platform Wave

- Pemantauan, pemeliharaan, dan pengelolaan dari jarak jauh.

Pengoperasian 24/7

- Visibilitas yang lebih baik bahkan di bawah terik sinar matahari

Dilengkapi Wi-Fi dan Bluetooth

- Menghubungkan pelanggan dan konten dengan lebih baik.

Konsumsi daya rendah

- Mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Standar garansi tiga tahun

- Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.

Kelebihan Utama

Layar sentuh PCAP yang penuh

Desain yang rata tanpa bezel menghadirkan pengalaman layar penuh dengan kaca anti-silau. Layar sentuh interaktif yang mudah dibersihkan ini juga dilengkapi lapisan anti-sidik jari.

Pemasangan yang fleksibel

Pasang dalam orientasi potret atau lanskap, dengan opsi kemiringan hingga 30° dan varian ukuran yang sesuai dengan segala kebutuhan. Di rak—cocok untuk ukuran 24"; miring atau tegak untuk Titik Penjualan, konfigurator, titik pemesanan, dan kios—dengan ukuran 32" dan 43"; atau untuk penunjuk arah—pertimbangkan ukuran 55".

Pengoperasian 24/7

Dengan kecerahan 250 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, Philips Interactive Seri 3000 dirancang untuk

beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.

Siap pakai dengan Android 13

Pengalaman pengguna yang benar-benar intuitif. Dibekali SoC Android 13 profesional tertanam untuk integrasi aplikasi dan solusi yang mudah. Tidak memerlukan pemutar media eksternal. Tersedia koneksi Wi-Fi dan Bluetooth, serta port USB-C.

Kompatibel dengan platform Wave

Atur tampilan dan konten dari jarak jauh dengan PPDS Wave Controller—ekosistem evolusioner yang dirancang hemat waktu,

energi, dan biaya. Temukan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung interaksi dinamis dari jaringan mitra kami yang telah terbukti di PPDS ProStore.

Konsumsi daya rendah

Konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan model sebelumnya, mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Dilengkapi Wi-Fi dan Bluetooth

Konektivitas tanpa batas, memudahkan akses dan interaksi dengan konten.

Standar garansi tiga tahun

Perlindungan yang andal untuk layar Anda, dengan garansi tiga tahun yang berlaku otomatis sejak produk pertama kali digunakan. Tak perlu lagi melakukan penyiapan.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 60.5 cm
 Ukuran layar diagonal (inci): 23.8" inci
 Rasio Aspek: 16:9
 Resolusi panel: 1920 x 1080
 Pitch piksel: 0,2745 mm
 Resolusi optimal: 1.920 x 1080 @ 60 Hz
 Warna tampilan: 16,7 M
 Kecerahan (dengan lapisan pelindung): 250 cd/m²
 Kecerahan (tanpa lapisan pelindung): 275 cd/m²
 Rasio kontras (standar): 1000:1
 Waktu respons (standar): 8 ms
 Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
 Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
 Penyempurnaan gambar: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, 3D MA deinterlacing, Motion compens. deinterlacing, Progressive scan
 Teknologi panel: ADS
 Sistem operasi: Android 13
 Resolusi UI OS: FHD
 Perawatan permukaan: Anti-Glare coating, Anti-Fingerprint coating

Konektivitas

Output audio: 3.5mm jack
 Input video: HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.3 (x1), USB-C (with 15W power delivery)
 Koneksi lain: Micro USB (x1) (OTG), USB 3.0 A (x2), USB 3.0 B (x1), Wifi: 2T/2R 2.4/5/6 GHz, Bluetooth 5.2
 Kontrol eksternal: Gigabit LAN RJ45, IR (in/out) 3.5 mm jack, RS232 (in/out) 2.5 mm jack

Mudah

Penempatan: Landscape (24/7), Portrait (24/7), Tilted installation up to 30° backwards
 Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
 Kontrol keyboard: Hidden, Lockable
 Sinyal remote control: Lockable
 Sinyal loop through: IR Loophrough, RS232
 Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45

Suara

Speaker internal: 2 x 10W

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
 Konsumsi (Khas): 25 W
 Konsumsi (Maks.): 83 W
 Penggunaan daya siaga: <0,5 W
 Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60,67,75Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz
 Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz

Dimensi

Lebar yang Ditetapkan: 570,8 milimeter
 Tinggi yang Ditetapkan: 340,3 milimeter
 Panjang yang Ditetapkan: 38,4 milimeter
 Lebar yang Ditetapkan (inci): 22,47" inci
 Tinggi yang Ditetapkan (inci): 13,40" inci
 Pemasangan di dinding: 200 mm x 200 mm, M4
 Lebar bezel: Tepi hitam layar sentuh 21,1 mm (T/R/L/B)

Berat

Produk dengan kemasan (kg): 6,7 kg
 Produk dengan kemasan (lb): 14,77 lb
 Produk tanpa kemasan (kg): 4,78 kg
 Produk tanpa kemasan (lb): 10,54 lb

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m
 Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50,000 jam
 Kisaran suhu (penyimpanan): -20~60 °C
 Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% (tanpa kondensasi)
 Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% (tanpa kondensasi)

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: MPEG 1/2 (1080p 60Hz), MPEG 4 (1080p 60Hz), H.263 (1080p 60Hz), H.264 (4K2K 120Hz), H.265 (4K2K 120Hz), VP8 (1080p 60Hz), VP9 (4K2K 120Hz)
 Pemutaran Gambar USB: JPEG, PNG, BMP, WEBP
 Pemutaran Audio USB: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Pemutar Internal

CPU: Quad Core Cortex A55
 GPU: Multi-Core Mali-G52
 Memori: 4GB DDR3
 Penyimpanan: 32 GB eMMC

Aksesori

Aksesori Disertakan: Philips logo (x1), Power supply cable (3 m), AC power adapter, Quick start guide (x1), Remote control & AAA batteries, RS232 cable (3 m) (x1), USB A to B cable (3m) (x1), Wall mount bolt x2
 Aksesori opsional: Open frame kit (BM03752)
 Dudukan: BM05911 (opsional)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Arabic, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Spanish, Turkish, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, Portuguese, Swedish
 Garansi: Garansi 3 tahun
 Persetujuan peraturan: CB, CE, FCC, Class A, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB

Interaktivitas

Teknologi multisentuh: Projected capacitive
 Titik sentuh: 10 simultaneous touch points
 Plug and play: HID compliant
 Kaca pelindung: 1.8 mm tempered safety glass

