

PHILIPS



D-Line zaslon

Signage Solutions

43 inča

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



43BDL4512D

Philips Signage 4512D

Dizajniran da se ističe. Pametan, brz, 24/7.

Kombinacija vrhunske kvalitete slike, jednostavnih, a ipak optimiziranih veza za sadržaj i ugrađenih značajki za štednju energije – Philips Signage 4512D vaš je Full HD zaslon za digitalni prikaz u javnim prostorima koji pruža više.

Briljantna slika. Izuzetno brz procesor

- Ultra HD. Čiste slike. Izražajan kontrast
- 24 sata i 7 dana u tjednu – Neprekidno prikazuje vaš sadržaj.
- Zaslon s ADS panelom za široki prikaz.

Pametna učinkovitost, ugrađena

- Kontrola pozadinskog osvjetljenja za štednju energije u ekonomičnom načinu rada.
- FailOver pomaže osigurati neprestanu reprodukciju sadržaja.

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Montirajte vodoravno ili okomito.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 108.0 cm

Veličina dijagonale zaslona (inč): 43 inča

Omjer širine i visine: 16:9

Rezolucija zaslona: 3840 x 2160

Razmak piksela: 0,2451 x 0,2451 mm

Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz

Boje zaslona: 16,7 milijuna

Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200:1

Dinamički kontrast: 500,000:1

Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms

Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj

Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj

Tehnologija zaslona: ADS

Izmaglica: 25 %

Brightness (maximum): 500 cd/m²

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: 3.5mm jack

Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), USB-C (no PD),

HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Video izlaz: HDMI 2.0 (x1)

Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack

Praktičnost

Položaj: Landscape (24/7), Portrait (24/7)

Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline

Kontrola tipkovnicom: Hidden, Lockable

Prijenos signala: RS232, IR Loophthrough, HDMI

Funkcije za uštedu energije: ECO mode

Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 1920 x 1080, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz

Video formati: 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50,60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 973,0 mm

Masa proizvoda: 10,71 kg

Visina uređaja: 561,2 mm

Dubina uređaja: 63,5 mm

Postavljena širina (inči): 38,31 inča

Postavljena visina (inči): 22.09 inča

Zidni nosač: 200 (V) x 200 (O) mm, M6

Širina prednje ploče: 13,9 mm (ravnj okvir)

Masa proizvoda (lb): 23,61 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 sat(i)

Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)

Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95 % RV (bez kondenzacije)

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: MPEG, H.263, H.264, H.265

USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG

USB reprodukcija zvuka: AAC, HEAAC, MPEG

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Philips logo (x1), AC power cord, AC Switch Cover, Quick start guide (x1), Remote control & AAA batteries, RS232 cable

Postolje: BM05911 (dodatno)

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: English, French, German, Spanish, Polish, Turkish, Russian, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, Portuguese, Swedish

Jamstvo: 3 godine jamstva

Propisi i odobrenja: CE, FCC, Class A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

Istaknute znač.

Neprekidan rad

Philips Signage 4512D dizajniran je da se upotrebljava 24/7, što ga čini odličnim odabirom za putna i transportacijska središta, maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i mnoga druga mjesta.

Zaslone s ADS panelom za široki prikaz

Osigurajte vidljivost iz bilo kojeg kuta uz tehnologiju ADS za široki prikaz. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike na zaslonu čime se postižu uglađeniji prijelazi sadržaja, nevjerovatna preciznost slike i superiorna reprodukcija boja uz prikaz od 180 stupnjeva.

Eco način rada

Uz ugrađeni ekonomični način rada Philips Signage 4512D može automatski kontrolirati razine svjetline ovisno o sadržaju koji se prikazuje, osiguravajući značajnu štednju energije vašoj tvrtki.

FailOver

Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške multimedijskog reproduktora. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

Lako povezivanje

USB-C pruža videoulaz spreman za budućnost, pojednostavnjujući povezivanje danas i istovremeno osiguravajući kompatibilnost s uređajima budućnosti.

