PHILIPS

櫥下型過濾系統

Philips

逆滲透過濾

400 GPD 濾膜

室溫水

AUT8940



性能強勁，體積小巧

享受更潔淨甘醇的飲用水，而無需佔用大量空間

這款超小巧逆滲透濾芯專為善用空間而設。可垂直或水平安裝於櫥櫃下方，甚至可安裝於擋水板下，非常適合空間有限的廚房使用。

值得信賴
- QuickTwist 濾芯更換

按照喜好飲用
- 雙重過濾模式更能滿足您的各種需求

使用及保養簡單
- 升級過濾系統，效能更持久

值得信賴
- 即時過濾，節省空間
- 400GPD 的直流過濾效能
- 濾芯壽命指示器會提醒您更換濾芯

值得信賴
- 靈活安裝系統，充分利用空間

Philips

櫥下型過濾系統

AUT8940/90

產品特點

無水箱設計
使用直流過濾，您可以不需使用水箱。每滴水都即時新鮮過濾，可以節省櫥下櫃內的空間。

高效能過濾
採用升級過濾技術，系統更有效過濾出純淨水，而純淨水與排水率為 2.3:1。為您節省水費！

不含雙酚 A
直接接觸飲用水的所有零件均採用不含雙酚 A 物料製成。

400GPD
這系統可提供每天 400 加侖 (GPD) 的純淨水容量，從而滿足大家庭對清潔飲用水的需求。此外，水流速度快，不到 9 秒即可裝滿一杯水！**

FreshPro 抗 TDS 蠕變
系統自動用純淨水沖洗 RO 薄膜以降低 TDS，防止 TDS 滲入薄膜的處理側。保證每一滴水都是新鮮可口！

自動沖洗薄膜
配備智能自動沖洗功能，輕鬆保持逆滲透膜的過濾性能。您也可以手動啟用沖洗功能。

QuickTwist 濾芯更換
採用 QuickTwist 設計，無需額外工具即可以衛生方式輕鬆更換濾芯。

後置 RO 活性碳
活性碳濾芯採用優質天然椰殼製成，過濾出純淨水的口感。

雙重過濾模式
系統設有兩種過濾模式：RO 淨化模式提供純淨的飲用水，而沉澱過濾模式保留水中的礦物質，非常適合洗滌或清潔使用，不會產生多餘過濾水。

一致的性能
憑藉 Aquaporin Inside® 技術，過濾性能可長年保持一致，同時始終保持相同的快速流量。

靈活安裝
系統可以垂直或橫向安裝，助您充分利用每吋空間。

逆滲透過濾
深層逆滲透過濾可以有效濾除小至 0.0001 微米的多種污染物，例如氯、重金屬、農藥、細菌，甚至病毒*。產品還可以降低水的硬度。

Aquaporin 逆滲透
模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。

更換濾芯提示
濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。

長效濾芯
多重過濾系統可過濾多種污染物，從而帶來卓越、持久的性能。RO 濾芯的使用壽命長達 3 年，為您節省總擁有成本。

規格

過濾效果
去除氯氣: 是
濾芯使用壽命: RO 濾芯 - 3 年
減少微塑膠: 是
精密濾芯: RO：0.0001 微米
減少殺蟲劑: 是
濁度減量: 是
消除細菌: 是
減少 VOC: 是
消除病毒: 是
減少 PFOS: 是
減少重金屬: 是
減少化學物質: 高達 99%
RO 薄膜規格: 400G
純淨水流量: 每分鐘 1.05 公升
過濾水流量: 每分鐘 2 公升
RO 品牌: Aquaporin
FreshPro: 是
濾芯數目: 2
額定過濾容量: 4000L
雙重過濾模式: 是
過濾模式: 純淨水模式和過濾水模式
總溶解固體 (TDS) 減少: 是
減少 PFOA: 是
礦化: 否
減少 PFAS: 是

智能功能
濾網更換: QuickTwist
自動沖洗: 是
手動清洗: 是
Overtime working protection: 是

濾芯規格
精密濾芯: RO：0.0001 微米
過濾容量: RO：11000 公升
RO 規格: 400 加侖
濾芯物料: 400GPD RO 濾膜
濾芯壽命: RO 濾芯：24-36 個月

一般規格
產品尺寸（長x寬x高）: 402×110×313 mm
入水溫度: 5-38 ° C
流量（公升/每分鐘）: 每分鐘 1.05 公升
適用運作壓力: 0.1~0.4Mpa
雙出水口
水龍頭物料: 無鉛

安全配置
更換濾芯提示
自動沖洗

原產地
整體: 中國
濾網: 中國
原產地: 中國

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

出版日期 2026-11-06
版本: 1.1.1

EAN: 48 95244 61838 0

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com