PHILIPS



Vodní automat Aquaporin®, pokojová i horká voda

Reverse Osmosis purification

Horká voda za pár vteřin

Monitorování celkového obsahu rozpuštěných látek v reálném čase

Odstraňuje bakterie, viry, chlor, fluoridy a mnoho dalšího

Uložte jednu nádobu s čištěnou vodou do chladničky a mějte tak vždy po ruce studenou, čistou vodu



ADD6920BK/10

Vyčištěná voda, ať už o pokojové teplotě nebo vřelá

Technologie Aquaporin Inside® odstraňuje 110 druhů látek*

Tento vodní automat s technologií Aquaporin® zajišťuje čištění vody pomocí reverzní osmózy a její obohacování o minerály. Jeho oceňovaný design zahrnuje technologii skutečného varu, velkou, 6l nádrž na vodu, kterou není nutné tak často doplňovat, a dvě 1,8l nádoby na přefiltrovanou vodu.

Reverzní osmóza technologie Aquaporin Inside®

- Reverzní osmóza technologie Aquaporin Inside®
- Technologie 100% skutečného varu s variabilní regulací teploty
- Monitorování celkového obsahu rozpuštěných látek v reálném čase
- Mineralizační technologie
- 2 nádoby na čištěnou vodu
- Vynikající filtrační kapacita

Reverse Osmosis purification

Vodní automat Aquaporin®, pokojová i horká voda

ADD6920BK/10

Přednosti

Reverzní osmóza technologie Aquaporin Inside®

Biomimetická membrána pro reverzní osmózu, která využívá sílu přírody, obsahuje proteiny aquaporin, které napodobují přírodní proces filtrace vody a filtrují vodu rychleji a lépe než kdykoli předtím. Filtrační systém dokáže účinně odstranit 110 druhů škodlivých látek až do velikosti 0,0001 mikronu*, čímž vám poskytuje čistší vodu s čerstvou chutí.

Technologie 100% skutečného varu s variabilní regulací teploty

Předvolby pro pokojovou teplotu, 45 °C nebo 100 °C. Variabilní regulace teploty v krocích po 1 °C od 45 °C do 100 °C. Skutečného varu je dosaženo uvnitř topného tělesa.

Monitorování celkového obsahu rozpuštěných látek v reálném čase

Displej s údaji o kvalitě vody v reálném čase zobrazuje celkový obsah rozpuštěných látek (TDS) naměřený před a po procesu filtrace, což poskytuje dodatečnou jistotu kvality.

Mineralizační technologie

Voda čištěná reverzní osmózou neobsahuje po přefiltrování přes membránu žádné minerály. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout stanoveného příjmu minerálních látek, je vyvážená strava obsahující potřebné živiny. Pro zlepšení chuti vody čištěné reverzní osmózou naše mineralizační technologie obohacuje čištěnou vodu o minerály (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), které také ovlivňují pH čištěné vody.

2 nádoby na čištěnou vodu

Součástí balení vodního automatu jsou dvě 1,8l nádoby na čištěnou vodu. Vždy tak budete mít dostatek čištěné vody na vaření a přípravu nápojů. Jednu nádobu můžete uložit do chladničky a mít tak vždy po ruce studenou, čistou vodu.

Vynikající filtrační kapacita

Vícestupňový filtr RO Philips ADD583 Quick Twist s technologií Aquaporin Inside je mimořádně účinný: na výrobu 3 dílů čištěné vody připadá pouze 1 díl odpadní vody (poměr odpadu 3 : 1). Tradiční systémy reverzní osmózy produkují 12 dílů odpadní vody na 3 díly čištěné vody (poměr odpadu 1 : 4). Přístroj je proto skvělý, když je vody nedostatek. Filtr ADD583 dokáže vyprodukovat 2 000 litrů čištěné vody, čímž pomáhá každoročně ušetřit tisíce plastových lahví.

Specifikace

Obecné specifikace

Hrubá hmotnost: 11 kg kg
Čistá hmotnost: 8 kg kg
Rozměry výrobku (D x Š x V): 230*374*427 mm
Typ ohřevu: Průtokové zahřátí
Jmenovité napětí a frekvence: 220–240 V~, 50/60 Hz
Rozměry balení (D x Š x V): 565*355*530 mm mm

Hlavní parametry

Použitelná teplota vody: 5-38 °C °C
Jmenovitý výkon: 2100-2400 W
Barva: Černá
Kapacita: 2000 L L
Přívodní tlak vody: 0–0,06
Jmenovitý průtoku vody: 0.2 l/min l/min

Země původu

Automat na vodu: Čína

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání 2026-11-06
Verze: 3.3.3

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

EAN: 48 95244 61076 6

www.philips.com

* * Testováno nezávislou testovací agenturou za laboratorních podmínek. Kontaminanty nebo jiné látky redukované tímto vodním filtrem nemusí být přítomny ve vodě všech uživatelů.