PHILIPS

智能執手門鎖

6000 Series

IP65 認證

耐熱高達 85° C

雙鎖聯動

遙距開鎖

DDL610LCGBW



防水、防塵及耐熱

可靠且效能持久

耐熱穩定，防潮可靠，防塵設計。Philips DDL610-5HWS-HK 能在各種環境下保持穩定效能，為您帶來持久的安全保障，讓您安心無憂。

精心製作，細心構建
- 具備防戶外塵埃及防水濺功能
- 無懼極端高溫

簡單生活不止如此
- 全家人進出無障礙
- 一握即時識別
- 告別安全顧慮

智能生活，「鎖定」卓越
- 隨時掌握家門的動態
- 一鍵立即開門
- 一步同時開鎖
- 訪客進入，暢順無阻

6000 Series

智能執手門鎖

DDL610LCGBW/30

產品特點

透過應用程式遙距存取*

成功連接後，DDL610-5HWS-HK 可讓您即時監察門鎖狀態、開鎖及門鈴記錄，並透過應用程式隨時隨地接收推送通知。

遙距開鎖

DDL610-5HWS-HK 採用無間斷的網絡連接，全天候保持在線。即使出門在外，只需在應用程式上一按，即可隨時隨地遙距開門。

雙鎖聯動

DDL610-5HWS-HK 支援雙鎖聯動功能，讓您可透過應用程式輕鬆設定聯動鎖。當聯動鎖開鎖後，DDL610-5HWS-HK 亦會自動開鎖，為您帶來無縫且安心的進出體驗。

遙距分享 PIN 代碼

連接至網絡後，DDL610-5HWS-HK 可讓您透過應用程式遙距生成及分享臨時 PIN 碼*。您可以選擇有效期為 6 小時的一次性密碼*、重複使用密碼*或限時密碼*，為不同訪客情境提供靈活選擇。

IP65* 認證

DDL610-5HWS-HK 獲得 IP65 認證，確保戶外使用時能完全防止塵埃進入，並有效阻止來自各個方向的水柱損壞內部電子元件。這確保智能門鎖在惡劣環境下亦能穩定運作，輕鬆應對塵埃及水濺帶來的挑戰。

可承受高達 85° C 高溫

經過在 -25° C 至 85° C 交替溫度下測試，DDL610-5HWS-HK 於極端高低溫環境下均可連續正常運作超過 5 小時。產品專為承受酷熱與嚴寒天氣而設，能輕鬆應對惡劣環境及大幅溫差。

6 種開鎖方式

支援六種開鎖方式，包括手機應用程式、指紋、PIN 碼、門卡、遙控器*（可選）及機械鎖匙，為全家人提供多種選擇，滿足不同需要。

半導體手指感應器

DDL610-5HWS-HK 配備半導體指紋感應器，可於≤0.5 秒*內完成識別，當您握住把手時，手指會自然放在感應器上。識別成功後，只需按下把手即可即時開鎖——快捷、輕鬆、方便。

多種實時推送通知

家居安全，全面保障。DDL610-5HWS-HK 配備篡改偵測、系統鎖定及布防模式提示。如智能門鎖偵測到任何異常活動，提示通知會即時發送至您的應用程式，保障家居安全，消除安全顧慮。

規格

Design & Appearance

Mortise type: 兼容 724 及 824 鎖體
顏色: 曜石黑
手柄: 壓桿把手
主要物料: 鋁合金, 鋅合金
表面處理: 烤漆塗層

門鎖容量

指紋: 最多 100
卡片: 最多 100
用戶 PIN 碼: 最多 20 個（包括一次性密碼和管理密碼）

電源詳細說明

電源: 4 枚 AA 電池
電池類別: 鹼性電池
使用時間: 3 個月*
最大電池容量: 8 枚電池

安裝

門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列*
開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
門類型: 安全門, 木門, 銅門
鎖體側邊距離: 70 毫米

* 應用程式：DDL610-5HWS-HK 可配合「Home Access」應用程式使用。
* 臨時 PIN 碼：一次性、重複和限時密碼，統稱為臨時 PIN 碼。
* 一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。
* 重複密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。
* 限時密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。
* 0.5 秒：來自內部測試報告資料。
* IP65：一項國際防護標準，用以衡量電氣外殼對異物（如塵埃及水分）進入的防護能力。在 IP65 等級中，「6」代表最高級別的防塵保護，即產品完全防塵；而「5」則表示防水能力，即產品能夠承受來自任何方向的水柱沖擊。實際效能可能會因應環境及使用情況而有所不同。
* 遙控器：可可選件，需另行購買。
* 3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

出版日期 2026-11-12
版本: 1.1.1

EAN: 69 71318 50684 0

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com